

TURBOLITE

Retractable Lifeline


USER GUIDE



INDEX

01 - Picture gallery	4
02 - Product ref. table	6

EN	English	8	IT	Italiano	40
DA	Dansk	12	NL	Netherlands	44
DE	Deutsch	16	NO	Norsk	48
ES	Español	20	PL	Polska	52
FI	Suomi	24	PT	Português	56
FR	Français	28	RO	Româna	60
HR	Hrvatski	32	SK	Slovenčina	64
HU	Magyar	36	SV	Svenska	68

03 - Marking	72
04 - Connectors	77
05 - Identification sheet	80
06 - Inspection sheet	82
07 - Conformity EU 2016/425	84
08 - Declaration of Conformity	85





H=1m maxi

Fig. 3








Fig. 4

02 PRODUCT REF. TABLE

USE ADVICES	Overhead (vertical application) Turbolite at the anchorage point ¹	Foot Level (vertical application) ²	Overhead (vertical application) Turbolite at the harness attaching point ³
Max. Arrest Distance H (locking + arresting) ⁵	0,5 m	3 m	0,5 m
Mini. Space clearance D = H+saf. dist. (under feet user) ⁶	2,35 m	5,2 m	2,35 m
Rated Load ⁷	60 - 120 kg	60 - 120 kg	60 - 120 kg
Product Recommended ⁸	1018015 1018014 1032740 1017900	1018015 1018013 1018014 1032740 1017900 1034240	1018015 1018013 1017900 1034240
			

DA

1 - brug ved højere liggende forankringspunkt (oprulleren ved siden af forankringspunktet); 2 - brug med lavt forankringspunkt; 3 - brug med omvendt montering i højere liggende forankringspunkt (oprulleren i D-ring på ryggen); 4 - Vandret brug (forankring og ryggens D-ring på samme niveau); 5 - Maksimal stopafstand. H (blokering + bremsning); 6 - Minimal frihøjde. D = H + sikkerhedsafstand (under brugerens fødder); 7 - Nominal belastning; 8 - Anbefalet produkt

DE

1 - utilisation en point haut (enrouleur coté ancrage); 2 - utilisation en point bas; 3 - utilisation montage inversé en point haut (enrouleur sur le D dorsal); 4 - Utilisation horizontale (ancrage et D *dorsal au même niveau); 5 - Distance d'Arrêt Max. H (blocage+frenage); 6 - Tirant d'Air Mini. D = H+dist. sécu. (sous les pieds de l'utilisateur); 7 - Charge Nominale; 8 - Produit Recommandé

ES

1 - Utilización en punto alto (enrollador del lado anclaje); 2 - Utilización en punto bajo; 3 - Utilización montaje inverso en punto alto (enrollador en la D dorsal); 4 - Utilización horizontal (enoje y espina dorsal al rrtiSrnó nivel); 5 - Distancia de Frenado Máx. A (bloqueo+ frenado); 6 - Altura libre Mínima D = A + dist. seguridad (debajo de los pies del usuario); 7 - Carga Nominal; 8 - Producto recomendado

FI

1 - käyttö ylöskiinnitettävässä (tarrain kiinnitettynä ankkurointipisteeseen); 2 - käyttö kiinnityspiste jalkojen tasolla; 3 - Tarrainen käyttö ylös alaisin kiintispiste ylhäällä (rullain selän D-pisteessä); 4 - Käyttö vaakatasossa (ankkurointi ja selkä-D samalla korkeudella); 5 - Maksimi putoamismatka max.H (Jarrun lukkiutuminen + vaimennin); 6 - Minimi vapaa tila Mini. D = H + vara kiinnityspiste jalkojen tasolla; 7 - Uormitus; 8 - Suositeltu tuote

FR

1 - utilisation en point haut (enrouleur coté ancrage); utilisation en point bas; 2 - utilisation en point bas; 3 - utilisation montage inversé en point haut (enrouleur sur le D dorsal); 4 - Utilisation horizontale (ancrage et D *dorsal au même niveau); 5 - Distance d'Arrêt Max. H (blocage+frenage); 6 - Tirant d'Air Mini. D = H+dist. sécu. (sous les pieds de l'utilisateur); 7 - Charge Nominale; 8 - Produit Recommandé

HR

1 - Sidrena točka iznad korisnika (bloker na sidrenoj točki); 2 - Sidrena točka u razini nogu; 3 - Obrnuto korištenje (bloker je na «D» kopči); 4 - Sidrena točka u razini «D» kopče; 5 - Maksimalna duljina zaustavljanja H (kočenje + zaustavljanje); 6 - Minimalna zračnost D=H + sigurnosna udaljenost (ispod nogu korisnika); 7 - Dopuštena masa; 8 - Preporučeni proizvodi

HU

1 - uzytkowanie w punkcie górnym (nawijacz od strony mocowania); 2 - uzytkowanie w punkcie dolnym; 3 - Uzytkowanie z montażem odrotnym w punkcie górnym (nawijacz na sprzaczce D na plecach); 4 - Uzytkowanie poziome (punkt zaczepienia i sprzaczka D na plecach na tym samym poziomie); Maks. dystans zatrzymania H (blokada+hamowanie); Minimalna wolna przestrzeń D = H+dyst. bezp. (pod nogami użytkownika); Obciążenie nominalne; Produkt zalecany

IT

1 - Utilizzo sul punto più alto (avvolgitore lato ancoraggio); 2 - Utilizzo sul punto più basso; 3 - Utilizzo montaggio invertito sul punto più alto (avvolgitore sul D dorsale); 4 - Utilizzo orizzontale (ancoraggio e D dorsale sullo stesso livello); 5 - Distanza d'arresto max. H (bloccaggio+frenata); 6 - Altezza libera min. D = H+dist. sicur. (sotto i piedi dell'utilizzatore); 7 - Carico nominale; 8 - Prodotto consigliato

NL

1 - Gebruik op een hoog punt (spanrol aan kant bevestiging); 2 - Gebruik vanaf een laag punt; 3 - Gebruik bij omgekeerde montage vanaf hoog punt (spanrol aan de rugkant); 4 - Horizontaal gebruik (bevestigingspunt et D van de rugkant op hetzelfde niveau); 5 - Max. afstand (h) rand (blokering + remmen); 6 - Minim. Vrije valhoogte, D= H + veilige afstand (onder voeten gebruiker); 7 - Nominale last; 8 - Aanbevolen product

NO

1 - Bruk ved øvre punkt (rullesystemet på festesiden); 2 - Bruk ved nedre punkt; 3 - Bruk med ombyttet montering på øvre punkt (rullesystem på bakre D); 4 - Vannrett bruk (feste og D-ring på ryggen på samme nivå); 5 - Maks. stoppeavstand H (låsning+bremning); 6 - Maks. stoppeavstand H Min. fri høyde = sikker avst. (under brukerens føtter); 7 - Nominell last; 8 - Anbefalt utstyr

PL

1 - uzytkowanie w punkcie górnym (nawijacz od strony mocowania); 2 - uzytkowanie w punkcie dolnym; 3 - Uzytkowanie z montażem odwrotnym w punkcie górnym (nawijacz na sprzeczce D na plecach); 4 - Uzytkowanie poziome (punkt zaczepienia i sprzeczka D na plecach na tym samym poziomie); 5 - Maks. dystans zatrzymania H (blokada+hamowanie); 6 - Minimalna wolna przestrzeń D = H+dyst. bezp. (pod nogami użytkownika); 7 - Obciążenie nominalne; 8 - Produkt zalecany

PT

1 - Utilização em ponto alto (enrolador lado fixação); 2 - Utilização em ponto baixo; 3 - Utilização montagem invertida no ponto alto (enrolador no D dorsal); 4 - Utilização horizontal (Fixação e D dorsal ao mesmo nível); 5 - Distância de paragem Max. Alt. (bloqueio + travagem); 6 - Tirante de ar Mini D = Alt + dist. seg. (debaixo dos pés do utilizador); 7 - Carga Nominal; 8 - Produto recomendado

RO

1 - Emelkedő kikötési pontban (blokk a kikötésen); 2 - Süllyedő szintben; 3 - Fejfelé, emelkedő kikötési pontban (blokk a hátsó D-gyűrűn); 4 - Vízszintes alkalmazás (kikötési pont és háti D-gyűrű azonos szinten); 5 - Max. zuhanásgátlási távolság (H) (zárás + zuhanásgátlás); 6 - Min. térköztávolság (D) = H + bizt. távolság. (felhasználó lába alatt); 7 - Névleges teherbírás; 8 - Javasolt termék

SK

1 - Použitie v bode ukotvenia hore (blok na ukotvení); 2 - Použitie na dolnej úrovni; 3 - Prevrátené použitie v bode ukotvenia (blok na zadnom D krúžku); 4 - Horizontálne použitie (ukotvenie a chrboťový D krúžok na jednej úrovni); 5 - Max. brzdná vzdialenosť H (blokovanie + zastavovanie); 6 - Min. voľná vzdialenosť v priestore D =H + bezpečná vzdialenosť (pod nohami užívateľa); 7 - Menovité zaťaženie; 8 - Odporúčany výrobok

SV

1 - användning vid toppunkt (remspännare på förankringssidan); 2 - användning vid bottenpunkt; 3 - användning med omvänt montering vid toppunkt (remspännare vid D-spänne på ryggen); 4 - vågrät användning (förankring och D-spänne på ryggen på samma nivå); 5 - Max stoppavstånd H (låsning+bromsning); 6 - Min fri höjd D = H+säkerhetsavstånd (under användarens fötter); 7 - Tillåten last; 8 - Rekommenderad produkt



INSTRUCTIONS FOR USE

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT RETRACTABLE LIFELINE CONFORMS TO THE CE STANDARD EN 360:2023

IMPORTANT- PLEASE NOTE:

You have just acquired Personal Protective Equipment (PPE) and we thank you for your confidence. Please follow the instructions given here **BEFORE EVERY USE OF THE EQUIPMENT**, in order to gain maximum benefit (also refer to the specific manual for the product).

Failure to follow the instructions given in this manual may have grave consequences. We recommend that you re-read these instructions from time to time. The equipment is not allowed to be used outside its limitations or for any other purpose it's not intended for. In addition, the manufacturer or its representative declines all responsibility in case of any use, storage method or maintenance carried out in any other manner than that described in this manual.

IF THE BUYER IS NOT THE END USER, IT IS IMPORTANT THAT THESE INSTRUCTIONS ARE GIVEN TO THE END USER

In the interests of the user's safety, if the product is re-sold outside of the original destination country, the seller must provide the following information in the language officially used in the country of use:

- maintenance instructions for periodical examination;
- instructions concerning repairs;
- additional information required that is specific to the equipment.

A fall arrest harness is the only body harness that is legal for use in a fall arrest system.

It is necessary to be completely sure before use that the recommendations specific to each element associated with this product are respected, as defined in their instructions, that they comply with the applicable European standards or otherwise any other appropriate standard and that their safety functions do not interfere with one another. Whenever possible, it is strongly recommended that this equipment be personally assigned to a single user. Check that the product you have just acquired is compatible with the recommendations of the other system components.

While in use, protect your PPE against all risks connected with the work environment : thermal, electrical or mechanical shocks, acid splashes, sharp edges, etc.

WARNING

ACTIVITIES AT HEIGHT ARE DANGEROUS AND CAN CAUSE SERIOUS ACCIDENTS AND INJURIES. WE REMIND YOU THAT YOU ARE PERSONALLY LIABLE IN THE CASE OF AN ACCIDENT, INJURY OR FATALITY TO EITHER YOURSELF OR A THIRD PARTY DURING OR FOLLOWING THE USE OF ONE OF OUR PRODUCTS. THE USE OF OUR PRODUCTS IS RESERVED TO AUTHORIZED PERSONS WHO HAVE GONE THROUGH THE PROPER TRAINING OR WHO ARE OPERATING UNDER THE SUPERVISION AND INSTRUCTION OF AN AUTHORIZED SUPERIOR.

ENSURE THAT YOU HAVE BEEN ADEQUATELY TRAINED IN THE USE OF THIS PPE AND MAKE SURE THAT YOU FULLY UNDERSTAND HOW IT WORKS. IF THERE IS ANY DOUBT, DO NOT TAKE ANY RISKS BUT RATHER SEEK ADVICE. GOOD PHYSICAL CONDITION IS REQUIRED IN ORDER TO CARRY OUT WORK AT HEIGHT. CERTAIN MEDICAL CONTRAINDICATIONS CAN THREATEN THE USER'S SAFETY (TAKING MEDICATIONS, CARDIOVASCULAR PROBLEMS, ETC.) DURING NORMAL USE OF THE PPE AND IN EMERGENCIES. IN ANY CASE OF DOUBT, CONSULT YOUR PHYSICIAN.

HOW DOES IT WORK?

The retractable type fall arrester must be attached to a reliable anchorage by its karabiner. The automatic karabiner situated at the end of the cable or of the strap must be attached to the attaching point of the fall arrest harness (cf EN 360:2023). During the ascent and/or the descent of the user, the cable, strap will be kept in tension by the retracting spring integrated into the equipment. In event of a fall, the clamping internal system will stop the cable, strap uncoiling thanks to the activation of a calibrated lock which will stop the fall in optimal conditions. The equipment is adjusted in factory. To keep its results, its adjustment must not be changed under any circumstances.

THE CHANGE OF AN ADJUSTMENT WOULD MAKE THE EQUIPMENT DANGEROUS

DESCRIPTION OF THE DEVICE :

Webbing retractable fall arrester 2m length

(See chart below with versions)

Protective housing in high impact nylon

25,4mm x 1,52 mm PES Vectran webbing

Stainless steel braking system

Stainless steel swivel

CHECKING BEFORE USE

The anchor device and anchor point should always be positioned and the work carried out in such a way as to minimize both the potential for falls and potential fall distance.

Before each use, carry out a thorough visual examination to ensure that the PPE, as well as any other equipment with which it could be associated (connector, lanyard...) is complete. Make all necessary arrangements for the implementation of any rescue in total safety. In the event of your product being damaged, consult the manufacturer or his agent. If you have any doubts regarding the safe condition of the product, or if the product has been used to arrest a fall, it is essential to your personal safety that the PPE be withdrawn from service and sent back to the manufacturer or a qualified repair centre for checking, or destruction. Following examination, the centre will either deliver or refuse written authorisation to re-use the PPE. It is strictly forbidden to modify or repair a PPE yourself. Only the manufacturer or a repair centre is qualified to carry out these repairs (📷 1.1).

When the system is delivered with an integrated equipment, it is forbidden to replace one of the components of this system. Carefully check the following points :

- All the cable or the webbing winds out and in freely.
- The braking function operates by giving a quick tug on the cable, strap. The cable, strap should brake immediately. (📷 1.2)
- The device is in good condition and the screws and the closing rivets are present and suitably fixed.
- The extremity of the cable or the webbing is suitably swaged or sewed.
- The carabiners provided with the device function and lock correctly.
- There is no trace of corrosion on the metallic parts.
- The cable or webbing does not show any sign of wear (tear, fraying, breaking, corrosion, etc...) (📷 1.3)

NOTE

Self-retractable fall arresters are designed essentially to operate in a vertical position. But, before installing, it is highly advisable to check there is no risk of pendulum movement and to protect the cable, strap from any cutting edges or abrasive surfaces.

For retractable fall arrester fitted with a fall indicator, check before use that the fall indicator has not been activated. Its activation demonstrates that the device has been subjected to a fall or a significant traction force. In this case, the device must be returned to the manufacturer or to a certified repair centre for checks.

A fold sewn into the webbing lifeline above the snap hook serves as the impact indicator. A warning flag is included and will be exposed should the lifeline be subjected to fall arresting forces (equipment to remove from service) (📷 1.16).

Turbolite shall not be used in applications where locking function might be compromised (slope surface, quicksand etc.).

USE

Connection:

- The retractable type fall arrester harness can be connected to a reliable anchorage point by its handle or by a connector, a lanyard, a fibre-type sling compliant with standards EN 362, EN 795.
- The attachment of the fall arrest system to the harness MUST be made SOLELY by the back attachment element provided for this purpose ("D" link or webbing attachment extension).
- Attach the equipment to the back D ring of the harness (EN 361; See ④4 Connectors)
- See product ref. table ④2

ATTENTION DO NOT ATTACH THE CABLE, STRAP OF THE FALL ARRESTER TO OTHER POINTS THAN THOSE INTENDED FOR THIS SYSTEM. DO NOT ATTACH IT DIRECTLY TO THE WEBBING, ON THE ADJUSTMENT ELEMENTS OR ON THE ACCESSORY HOLDER. THE "D" BACK ANCHORAGE POINT OF THE HARNESS IS THAT WHICH WILL ALLOW, IN THE CASE OF A FALL, THE BEST POSITIONING (📷 1.4)

Limits of use (except in special cases - see specific manual):

- Temperature of use : from - 30°C to + 60°C (📷 1.6)
- Location of anchor point (📷 1.7)
- Limit of pendular movement inferior to 30° (📷 1.8)
- Cannot prevent sinking (pulverulents or muddy products) (📷 1.9)
- Check the locking of the block before use
- Take care that the ScaffoldHook side of the block is not connected to the back D ring harness (④2)

Precautions of use :

- Pendulum effect (PE) might be greater than original lateral offset.
- Check that the height of the anchorage point above the work space is compatible with the capacity of the fall arrester and that sufficient clearance exists, which is compatible with the characteristics of the device in the case of a fall.
- Check that during use, the cable or the webbing does not get wound around an arm or a leg.
- Never try to modify or to repair PPE; Only the manufacturer or a certified maintenance centre is authorised to repair it.
- Never connect more than one person to the fall arrester.
- Never block the winding out of the cable, strap.
- The cable or the strap must always be tensed. In case of "slack", the equipment must be checked by the manufacturer.
- Lateral movements mustn't exceed one third of the distance ground / working surface.
- Make your movements on a normal walking speed. Accelerations, climbs and others engage the clamping system of the equipment.
- Block validated at up level for worker up to a 120 kg user.
- Use of the block at the down level is possible (below the back D ring and not lower than foot level), except where there is a risk of contact between webbing and an edge during the fall arrest.

AIR CLEARANCE

Before using a cable drum, check for a minimum space clearance below the user's feet as necessary, to prevent any collision with the structure or the ground.

With a weight of 100 kg in a normal use (cable drum above the head), the air clearance D is the stopping distance $H + a$ additional distance $A + 1M$. A is function of the length of cable out L and the angle α formed by the cable (or D, H, A and L in m and α in °) (☒ 3) (except in special cases - see specific manual).

ANCHORAGE POINT

If possible, to be used with anchorage devices (conformed to the EN 795 standard) or structural anchor. that is to say elements fixed to last, to a structure (wall, post...).

Check that the anchorage point :

- has a resistance superior to 12 KN (☒ 1.10)
- Location of anchor point (☒ 1.7)
- vertical to the work surface : (angle maxi $\pm 30^\circ$).
- Suits at best the anchoring system
- Does not present sharp edge.

CARABINER

Connector is compliant with standard EN 362

- When the carabiner is used for attachment to an anchorage point, check for compliance with the recommendations of the «ANCHORAGE POINT» paragraph ;

AT THE MOMENT OF CONNECTION TO THE CARABINER, CHECK THAT THE LOCKING SYSTEM IS CORRECTLY IN PLACE

Use only the connectors supplied with the Turbolite; do not modify, substitute, or alter them.

ATTENTION

The carabiner is an essential element for your safety. We therefore recommend that you:

- attribute the connector to one person in particular, where possible;
- check the carabiner before each use in order to safeguard against any distortion, any sign of use and to verify the good functioning of the locking system. (☒ 4)
- do not attach and remove it several times during the same working day, if it has a manual lock

IN THE SAME WAY, IF THE CARABINER HAS BEEN USED TO STOP A FALL, IT IS ESSENTIAL FOR SAFETY REASONS TO RETURN IT FOR CHECKS.

PERIODIC EXAMINATION

These instructions must be kept with the product. Fill in the identification sheet and enter the markings information. This periodic examination, which verifies the effectiveness and strength of the equipment is indispensable in guaranteeing the user's safety (refer to the paragraph "checks before use").

A qualified person must examine this equipment at least once each year (see the specific manual), the examination must be recorded on the attached sheet.

The frequency of the examination must be increased in accordance with regulations in case of heavy usage or in difficult environmental conditions. The legibility of the product markings must be checked.

For the annual inspection, this device doesn't need to be returned to the manufacturer. Remove the product from service if any failure is detected.

MAINTENANCE AND STORAGE

Good maintenance and storage of your PPE will prolong the working-life of your product, while also ensuring your safety. The retractable fall arresters do not require any particular maintenance. However, it is advised to: regularly clean the cable or the webbing and to check its state (cf § cleaning above) (📷 1.11). To know the lanyard composition, see the additional specific instruction.

- Keep the lanyard in a place ventilated and far from direct fire or any other source of heat.
- do not oil the device (📷 1.12)
- check the functioning and the braking of the device.
- make sure that no foreign body is in the casing.
- store the fall arrester, hanging up, in a ventilated place away from humidity and from ultraviolet lights (📷 1.13)
- Avoid any corrosive, overheated or refrigerated atmosphere.

CLEANING

For textile components,

- Clean them with water and soft soap. Never use acid solvents or bases (📷 1.14).

For metallic cables,

- Brush them. Do not use solvents, water or detergent.
- Grease them regularly with universal grease.

LIFESPAN

The maximal life of PPE that is predominantly textile is evaluated as being 10 years after the date of manufacture ; the maximal life of PPE that is predominantly metal is evaluated as being unlimited but, however, this maximal life is reduced to 10 years after the date of manufacture for non-opening products (except in some specific cases – see the specific manual). However, the following factors may reduce the performance of the product and its lifespan : in correct storage, improper use, fall arrest, deformation, contact with chemical products (alkali and acid), exposure to sources of heat > 60°C.

The webbing including Vectran has lower UV resistance. Precautions shall be taken for use, storage, inspection and assessment of aging.

In order to improve the working-life of your device, it is advised not to:

- let go of the cable, strap when it is completely unwound but follow it when it winds back into the fall arrester. (📷 1.15)
- leave the cable, strap or the webbing out when not in use.
- expose the device to violent manipulations or to shocks.
- expose the fall arrester to bad weather.

TRANSPORT

During transport, check that your PPE is stored well away from any source of heat, damp, corrosive atmosphere, ultraviolet rays, etc. ...

BRUGSVEJLEDNING

UDSTYR TIL PERSONBESKYTTELSE FALDSIKRING MED AUTOMATISK RETUR I OVERENSSTEMMELSE MED NORMEN EN 360:2023

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

Du har netop købt et personligt beskyttelsesudstyr, og vi takker for den tillid, du derved har vist os. For at få optimal nytte af produktet beder vi dig om **FØR HVER ANVENDELSE** at følge anvisningerne i denne vejledning. Manglende overholdelse af de instruktioner, der gives i denne vejledning, kan få alvorlige følger. Det anbefales at læse disse instruktioner med jævne mellemrum. Udstyret må ikke anvendes uden for dets begrænsninger eller til noget andet utilsigtet formål. Fabrikanten eller dennes forhandler fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af brug, opbevaring og vedligeholdelse, der ikke sker i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning (der henvises ligeledes til den særlige brugsanvisning for produktet).

HVIS KØBEREN AF DETTE PRODUKT IKKE ER BRUGEREN, SKAL KØBEREN SØRGE FOR AT GIVE DENNE VEJLEDNING TIL BRUGEREN.

Hvis produktet videresælges til et andet land, end det oprindeligt er beregnet til, skal forhandleren af hensyn til brugerens sikkerhed selv sørge for, at produktet ledsages af følgende dokumenter på anvendelseslandets sprog:

- En vedligeholdelsesvejledning
- En vejledning i regelmæssige eftersyn
- En reparationsvejledning
- Supplerende oplysninger, der specifikt kræves for dette udstyr

Et faldsikringsseletoj er det eneste fastholdessystem til kroppen, der er tilladt at bruge i forbindelse med et faldsikringsystem.

Før brug skal man sikre sig, at alle de anvisninger, der gælder for hvert element, som dette produkt består af, er i overensstemmelse med deres respektive brugsvejledninger, at de overholder de gældende europæiske normer, eller enhver anden gældende norm, samt at elementernes forskellige sikkerhedsfunktioner ikke modarbejder hinanden.

Det anbefales så vidt muligt at tildele et personligt beskyttelsesudstyr til en bestemt bruger. Kontroller, at det personlige beskyttelsesudstyr, som du netop har købt, er kompatibelt med anvisningerne for de andre komponenter, der indgår i faldsikringsystemet. Beskyt altid det personlige beskyttelsesudstyr under brug mod de risici, der er forbundet med arbejdsmiljøet, f.eks. varmechok, elektrisk eller mekanisk stød, opsprøjt af syre, skarpe genstande mv.

ADVARSEL:

HØJDEARBEJDE ER FARLIGT OG KAN MEDFØRE ALVORLIGE ULYKKER OG SKADER. DERFOR MINDER VI OM, AT DU PERSONLIGT ER ANSVARLIG I TILFÆLDE AF UHELD, SKADER ELLER DØDSFALD PÅ DIG SELV ELLER ANDRE UNDER ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN AF VORE PRODUKTER. BRUGEN AF VORE PRODUKTER ER FORBEHOLDT KOMPETENTE PERSONER, SOM HAR GENNEMGÅET EN PASSENDE TRÆNING, ELLER SOM ARBEJDER UNDER OVERVÅGNING AF EN KOMPETENT OVERORDNET PERSON. ØV DIG I AT BRUGE DETTE PERSONLIGE BESKYTTELSESUDSTYR, OG VÆR SIKKER PÅ, AT DU ER HELT FORTROLIG MED BRUGEN AF UDSTYRET. I TILFÆLDE AF TVIVL SKAL DU IKKE TAGE NOGEN CHANCER MEN SØRGE FOR AT FÅ SVAR PÅ EVENTUELLE SPØRGSMÅL. DET ER NØDVENDIGT AT VÆRE I GOD FYSISK FORM FOR AT UDFØRE HØJDEARBEJDE. VISSE LÆGELIGE KONTRAINDIKATIONER KAN FØRRINGE BRUGERENS SIKKERHED (MEDICINFORBRUG, HJERTEKARSYGDOMME...) UNDER NORMAL BRUG AF DET PERSONLIGE BESKYTTELSESUDSTYR OG I NØDSITUATIONER. SPØRG LÆGEN TIL RÅDS I TVIVLSTILFÆLDE.

FUNKTIONSPRINCIP

Faldsikring med automatisk retur skal fastgøres til et sikkert forankringspunkt ved hjælp af karabinhagen. Den automatiske karabinhage, der er monteret for enden af kablet eller af remmen skal fastgøres til D-anordningen til fastspænding i faldsikringsseletojet (jf. EN 360:2023). Når brugeren føres opad eller nedad, holdes kablet, remmen stramt ved hjælp af den returleder, der er indbygget i apparatet. I tilfælde af styrt standser det interne spæringsystem kablets, remmens udrulning ved at aktivere en kalibreret bremse, som standser faldet under optimale forhold. Udstyret er indstillet ved fabrikken. For at bevare dets resultater må indstillingen under ingen omstændigheder ændres.


ÆNDRING AF APPARATETS INDSTILLINGER GØR APPARATET FARLIGT AT A VENDE.

BESKRIVELSE AF UDSTYRET:

Faldsikring med automatisk retur med rem på 2m
(Se tabel over varianter nedenfor)
Beskyttelseskasse i stødsikkert nylon
Rem 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran
Bremsesystem i rustfrit stål
Rustfri stålsivvel



KONTROL

Fastgørelsesenhedens og fastgørelsespunktets placering samt arbejdets udførelse skal altid ske på en måde, der minimerer risikoen for at falde samt den potentielle faldeafstand.

Før hver anvendelse skal man nøje kontrollere seletøjet og alt andet udstyr, der er fastgjort til systemet (konnektor, liner mv.), før arbejdet i højden påbegyndes, skal der være lagt planer for evakuering af eventuelle personer, der er faldet ned og hænger i selen. Kontakt fabrikanten eller forhandleren i tilfælde af, at produktet kommer ud for skade. Hvis du er i tvivl om produktets sikkerhedstilstand, eller hvis produktet har været brugt til at standse et fald, er det vigtigt af hensyn til din sikkerhed, at det personlige beskyttelsesudstyr tages ud af brug, og at det returneres til fabrikanten eller en kvalificeret reparatør til kontrol eller i givet fald destruktions. Efter denne kontrol vurderer reparatøren, om der kan gives en skriftlig tilladelse til at genanvende udstyret eller ej. Det er strengt forbudt selv at ændre eller reparere personligt beskyttelsesudstyr. Kun fabrikanten eller kvalificeret reparatør må udføre reparationsarbejde.  1.1)

I tilfælde af at systemet leveres med integreret udstyr, må ingen af systemets komponenter udskiftes.

Kontroller omhyggeligt følgende punkter

- At ud- og indrulning af kablet eller remmen foregår korrekt i hele længden.
- At spærrefunktionen virker, når der trækkes hurtigt og kraftigt i kablet, remmen, blokering heraf skal være øjeblikkelig  1.2).
- At hele apparatet er i perfekt stand, og at alle skruer og låsebolte sidder på plads og er korrekt fastspændte.
- At kabelenden eller remenden er korrekt samlet med muffen eller syet
- At de karabinhager, der følger med apparatet, virker og låses på korrekt vis.
- At der ikke er nogen tegn på korrosion på apparatets metaldele.
- At der i hele kablets eller remmens længde ikke er tegn på træthed (revner, trævler, brud, korrosion mv.)  1.3)

BEMÆRK


Faldsikringsudstyr med automatisk retur er hovedsageligt beregnet til brug i lodret position. Det anbefales kraftigt at kontrollere, at der ikke er risiko for pendulbevægelser. Kablet, remmen skal desuden beskyttes mod alle skærende genstande og slibende materialer, før udstyret installeres. Ved faldsikringer med automatisk retur, der er udstyret med en lampe, der lyser i tilfælde af styrt, skal det før apparatet anvendes, kontrolleres, at kontrollampen for styrt ikke har været aktiveret. Hvis kontrollampen har været aktiveret, betyder det, at apparatet har været udsat for et styrt eller en kraftig trækraft. I så fald skal apparatet returneres til fabrikanten eller til et autoriseret servicecenter for at blive efterset.


En fold der er syet ind i remmen oven over energisprederen tjener som stødindikator. Det inkorporerede advarselsflag slår ud, dersom remmen udsættes for belastning der skyldes fald (udstyret kasseres)  1.16).

Turbolite må ikke anvendes i applikationer, hvor låsefunktionen kan blive kompromitteret (skråt underlag, kviksand osv.).

ANVENDELSE

Fastgøring:

- Faldsikring med automatisk retur kan fastgøres til et sikkert forankringspunkt med håndtaget, konnektor, en line, hejse-tov i overensstemmelse med normene EN 362, EN 795.
- Fastgørelse af faldsikringsystemet til selen SKAL udelukkende ske via det bageste fastgørelseselement, der er beregnet til dette formål ("D"-ring eller båndforlænger).
- Udstyret sættes fast i selens D-ring på ryggen (faldsikringspunkt EN 361)
- Se produktreference, tabel  2.

ADVARSEL — FARE! FASTGØR ALDRIG FALDSIKRINGENS KABEL, REM TIL PUNKTER, SOM IKKE ER BE- REGNET HERTIL. FASTGØR ALDRIG KABLET, REMMEN DIREKTE TIL REMMEN, TIL INDSTILLINGSENHE- DER ELLER TILBEHØRSSHOLDERNE. DANORDNINGEN TIL FASTGØRING PÅ RYGGEN AF SELETØJET GIVER DE BEDSTE POSITIONERINGSMULTI- GHEDER I TILFÆLDE AF STYRT  1.4)

Begrænsninger for anvendelse (undtagen særtilfælde: se særlig brugsanvisning) :

- Anvendelsestemperatur: fra -30° C til +60°C  1.6)
- Placering af forankringspunktet  1.7)
- Maksimal tilladt pendulforflytning: 30°  1.8)
- Kan ikke standse nedsynkning (pulveragtige eller mudderagtige produkter)  1.9)
- Udstyrets blokeringsevne kontrolleres inden brugen

- Der skal sørges for at oprullerens store aluminiumskrog ikke fastsættes i selens D-ring på ryggen (102)
- Forholdsregler for brug:
- Penduleffekt (PE) kan være større end den oprindelige sideværts forskydning.
 - Kontroller, at forankringspunktets højde i forhold til arbejdsområdet er kompatibelt med faldsikringens kapacitet, og at der er tilstrækkelig frihøjde i overensstemmelse med apparatets specifikationer i tilfælde af styrt.
 - Kontroller under brug, at kablet eller remmen ikke ruller sig op omkring brugerens arme eller ben.
 - Der må aldrig tilkobles mere end én person til faldsikringen.
 - Bloker aldrig kablets remmens oprulning.
 - Kabel og rem skal altid holdes stramt. I tilfælde af «slækning», sendes apparatet til kontrol hos fabrikanten.
 - Længden af sidelæns bevægelser må ikke overstige en tredjedel af afstanden mellem jorden og arbejds højden.
 - Sidelæns gående bevægelse skal forgå i normal marchhastighed. Acceleration, spring m.v. udløser apparatets blokeringsmekanisme.
 - Turbolite er godkendt til en brugervægt fra 60 til 120 kg.
 - Brug af opruller fastsat i lavere liggende forankringspunkt mulig (mellem D-ring i ryggen og brugerens fødder), undtagen hvis der er risiko for kontakt mellem remmen og en skarp kant ved standsning af faldet.

FRIHØJDE

Før brug af oprulning kontrolleres det, at der er tilstrækkelig frihøjde under brugers fødder til at undgå kollision med strukturer på jorden. Med en masse på 100 kg under normale brugsforhold (oprulning oven over hovedet), skal frihøjden, D være stopafstanden H + en ekstra afstand A + 1m. A afhænger af længden af det udtrukne kabel L og den vinkel α der formes af kablet (eller D, H, A og L i m og α i °) (13) (undtagen særtilfælde: se særlig brugsanvisning).

FORANKRINGSPUNKT

Skal, hvis muligt, bruges sammen med en forankringsanordning (i henhold til EN 795-standarden) eller anker, dvs. elementer, der er fastmonteret på en struktur (mur, mast mv.). Kontroller under alle omstændigheder at forankringspunktet: (undtagen særtilfælde: se særlig brugsanvisning)

- Mindst har en modstandskraft på over 12 kN (1.10)
- Placering af forankringspunktet (1.7).
- Er placeret i arbejdsplanets lodrette akse (maks. vinkel $\pm 30^\circ$)
- Tilpasser sig korrekt til udstyrets forankringssystem
- Ikke har skarpe kanter

KARABINHAGE

Konnektor i overensstemmelse med normen EN 362.

- Når karabinhagen bruges til fastgøring i et forankringspunkt, kontrolleres det at forskrifterne i afsnittet «FORANKRINGSPUNKT» følges.

NÅR KARABINHAGEN ER PÅMONTERET, SKAL MAN KONTROLLERE, AT LÅSESYSTEMET ER KORREKT INSTALLERET.

Brug kun de forbindelselementer, der leveres med Turbolite; modifier, udskift eller ændr dem ikke.

VIGTIGT

Karabinhagen er et meget vigtigt element for din sikkerhed. Vi anbefaler derfor:

- At lade en bestemt person opbevare den så vidt det er muligt,
- At kontrollere at den ikke er deformeret eller slidt, og at låsesystemet fungerer korrekt, hver gang du bruger karabinhagen (4),
- At du ikke tager den af og på flere gange om dagen, hvis den har et manuelt låsesystem.

HVIS KARABINHAGEN HAR VÆRET BRUGT TIL AT STANDSE ET FALD, ER DET MEGET VIGTIGT FOR DIN EGEN SIKKERHED, AT DEN BLIVER SENDT TIL FABRIKANTEN ELLER EN

REGELMÆSSIGT EFTERSYN

Disse anvisninger skal opbevares sammen med produktet. Udfyld identifikationskemaet med de oplysninger, der står på seletojets mærkning. Dette regelmæssige eftersyn, som er med til at kontrollere udstyrets effektivitet og modstandsdygtighed, er yderst vigtigt for at garantere brugerens sikkerhed (se afsnittet om "kontrol før brug"). Dette udstyr skal til eftersyn mindst én gang om året, eftersynet skal foretages af kvalificeret person (se særlig brugsanvisning); eftersynet skal registreres på vedlagte skema.

Hypigheden for disse eftersyn bør øges, hvis dette er krævet af den lokalt gældende lovgivning, hvis udstyret anvendes ofte eller hvis det anvendes under særligt hårde vejræssige forhold. Det skal kontrolleres mærkningerne på udstyret er let læselige.

Ved det årlige eftersyn behøver man ikke sende dette udstyr til fabrikanten. Udstyret kasseres hvis der konstateres fejl.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Korrekt vedligeholdelse og passende opbevaring af det personlige beskyttelsesudstyr sikrer en længere levetid for produktet og garanterer brugerens sikkerhed.

Det anbefales imidlertid at:

- rengøre kablet eller remmen med jævne mellemrum samt at kontrollere deres stand, (jf. § Rengøring nedenfor) (📷 1.11). For linens komposition henvises til den særlige vedlagte brugsanvisning.
- Opbevare linen i et vel ventileret lokale, langt fra åben ild og anden varmekilde.
- apparatet ikke smøres (📷 1.12)
- kontrollere, at apparatets spærrefunktion virker,
- sikre sig, at der ikke er kommet fremmedlegemer ind i faldsikringens hus.
- opbevare faldsikringen hængende i et korrekt ventileret lokale uden fugt og uden ultraviolette stråler. (📷 1.13)
- Undgå korrosiv luft, overopvarmning samt nedkøling.

RENSNING

Angående komponenter i tekstil,

- Rens dem med vand og brun sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler på syrebasis eller baser. (📷 1.14)

Angående metalkabler,

- Børstes. Brug aldrig opløsningsmidler, vand eller rengøringsmidler
- Smøres let, men regelmæssigt med universal-smørefedt

LEVETID

Den maksimale levetid for personligt sikkerhedsudstyr (EPI) overvejende af tekstil vurderes til 10 år fra fabriktionsdatoen at regne; den maksimale levetid for personligt sikkerhedsudstyr (EPI) overvejende af metal regnes for ubegrænset, dog nedsættes den maksimale levetid til 10 år fra fabriktionsdatoen at regne, hvor der er tale om produkter, der ikke kan åbnes (undtagen særtilfælde: se særlig brugsanvisning). Følgende faktorer kan dog forkorte produktets levetid og nedsætte dets ydeevne: Forkerte opbevaringsforhold, forkert brug, stop af et fald, mekanisk deformation, berøring med kemikalier (syrer og baser), udsættelse for kraftige varmekilder > 60°C. Vectran-båndet har en lavere UV-bestandighed. Forholdsregler skal træffes vedrørende brug, opbevaring, kontrol og aldringsvurdering.

For at apparatet holder længst muligt, anbefales følgende:

- Slip ikke kablet, remmen når det er rullet helt ud, men følg indrulningen i faldsikringen med hænderne. (📷 1.15)
- Lad ikke kablet eller remmen være udrullet, når apparatet ikke anvendes.
- Udsæt ikke apparatet for voldsom behandling eller for stød.
- Udsæt ikke faldsikringen for dårlige vejrforhold.
- fold den indtrækkelige kabel, den indtrækkelige rem

TRANSPORT

Under transport skal det kontrolleres, at det personlige beskyttelsesudstyr er beskyttet mod varmekilder, fugtighed, korrosiv atmosfære, ultraviolette stråler osv.

GEBRAUCHSANWEISUNG

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG HÖHENSICHERUNGSGERÄT GEM. NORM EN 360:2023

WICHTIGE HINWEISE

Sie haben eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erworben, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Damit das Produkt Ihre Erwartungen und Ansprüche voll erfüllt, bitten wir Sie **VOR JEDER BENUTZUNG** die nachstehenden Anweisungen zu befolgen (siehe auch die produktspezifische Bedienungsanleitung). Die Nichtbeachtung der in diesen Anweisungen enthaltenen Maßregeln kann schwere Auswirkungen zur Folge haben. Wir raten Ihnen, diese Anweisungen von Zeit zu Zeit nachzulesen. Die Ausrüstung darf nicht außerhalb ihrer Grenzen oder für einen anderen Zweck verwendet werden, für den sie nicht vorgesehen ist. Ferner lehnt der Hersteller bzw. sein beauftragter Händler jede Verantwortung ab, wenn Benutzung, Lagerung oder Wartung in anderer Weise erfolgen als in diesen Anweisungen beschrieben ist.

WENN DER KÄUFER NICHT DER BENUTZER IST, MUSS ER DIESEM DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN UNBEDINGT AUSHÄNDIGEN.

In Fällen, in denen das Produkt außerhalb des ersten Bestimmungslandes verkauft wird, muss der Wiederverkäufer zur Sicherheit des Nutzers in der Sprache des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, Folgendes mitliefern:

- Wartungsvorschrift
- Vorschrift für die regelmäßigen Untersuchungen
- Reparaturvorschrift
- zusätzlich erforderliche Sonderinformationen zur Ausrüstung

Ein Fallschirm ist die einzige Körper- Haltevorrichtung, deren Benutzung in einem Fallschutzsystem erlaubt sein darf.

Vor jeder Benutzung ist sicherzustellen, dass die Hinweise entsprechend den Gebrauchsanweisungen der einzelnen Zusatzteile zu diesem Produkt, die gültigen europäischen Normen bzw. jede sonstige zutreffende Norm eingehalten werden und die jeweiligen Sicherheitsfunktionen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Es wird dringend empfohlen, diese Ausrüstung möglichst ein und demselben Benutzer persönlich zuzuweisen.

Prüfen Sie, ob das neu erworbene Produkt auch mit den Empfehlungen der übrigen Teile des Sicherungssystems kompatibel ist.

Schützen Sie Ihre PSA während des Einsatzes vor Gefahren aus der Arbeitsumgebung: Wärme-/Kälteschock, Strom, Stöße, Säuren, scharfe Kanten usw. ...

ACHTUNG

TÄTIGKEITEN IN DER HÖHE SIND GEFÄHRLICH UND KÖNNEN SCHWERE UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN. WIR ERINNERN DARAN, DASS SIE PERSÖNLICH VERANTWORTLICH SIND, FALLS ES BEI DER BENUTZUNG UNSERER PRODUKTE ZU EINEM UNFALL, ZU VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD IHRER EIGENEN ODER EINER ANDEREN PERSON KOMMEN SOLLTE. DIE BENUTZUNG UNSERER PRODUKTE IST FACHKUNDIGEN, ENTSPRECHEND GESCHULTEN PERSONEN VORBEHALTEN ODER NUR UNTER DER VERANTWORTUNG EINES FACHKUNDIGEN VORGESETZTEN GESTATTET. ÜBEN SIE SICH IM GEBRAUCH DES EPI UND VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE GUT VERSTANDEN HABEN, WIE ER FUNKTIONIERT. GEHEN SIE IM ZWEIFELSFALL KEIN RISIKO EIN, SONDERN BITTEN SIE ANDERE UM RAT UND HILFE! ARBEITEN IN DER HÖHE SETZEN EINE GUTE KÖRPERLICHE KONDITION VORAUS. BEI BESTIMMTEN MEDIZINISCHEN GEGENANZEIGEN UND IN DRINGENDEN FÄLLEN (EINNAHME VON MEDIKAMENTEN, HERZ-KREISLAUF- BESCHWERDEN USW.) KANN AUCH DIE NORMALE ANWENDUNG DES EPI GESUNDHEITSSCHÄDIGEND SEIN. IN ZWEIFELSFÄLLEN VORHER EINEN ARZT DAZU BEFRAGEN.

FUNKTIONSPRINZIP

Das Höhensicherungsgerät muss mit seinem Karabiner an einen sicheren Anschlagpunkt angeschlossen werden. Der automatische Karabiner am Ende des Drahtseils oder Gurtbands wird am Anschlagpunkt des Auffanggurtes (cf. EN 360:2023) befestigt. Beim Auf- bzw. Abwärtsbewegen des Benutzers wird das Drahtseil bzw. Gurtband durch die Spannfeder im Gerät straff gehalten. Im Sturzfall wird das Drahtseil bzw. Gurtband durch den eingebauten Mechanismus blockiert, der durch eine kalibrierte Bremse den Sturz unter optimalen Bedingungen auffängt. Das Gerät wird im Werk eingestellt. Um die Wirkung des Geräts zu erhalten, darf seine Einstellung unter keinen Umständen verändert werden.

BEI VERÄNDERUNG EINER EINSTELLUNG WIRD DAS GERÄT ZUR GEFAHR.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES:

Höhensicherungsgerät mit Gurtband Länge 2m
(Siehe unten Tabelle der erhältlichen Varianten)
Schutzgehäuse aus stoßfestem Nylon
Gurtband 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran
Bremsvorrichtung Inox
Wirbelkarabiner Inox

ÜBERPRÜFUNG

Die Anschlag Einrichtung und der Anschlagpunkt sollten immer so positioniert und die Arbeit so ausgeführt werden, dass sowohl die Sturzgefahr als auch die mögliche Sturzdistanz minimiert wird.

Vor jedem Einsatz muss eine genaue visuelle Prüfung durchgeführt werden, um sich von der Unversehrtheit der PSA sowie jeder sonstigen mit ihr verbundenen Einrichtung zu vergewissern (Verbinder, Leine...), und es müssen Vorkehrungen für eine eventuelle Rettung in völliger Sicherheit getroffen werden. Bei einer Beschädigung Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder seinen Beauftragten. Falls Sie Zweifel am Sicherheitszustand eines Produktes haben oder das Produkt zum Auffangen eines Sturzes gedient hat, ist es für Ihre Sicherheit absolut notwendig, die PSA aus dem Betrieb zu nehmen und dem Hersteller oder einer zugelassenen Reparaturstelle zur Überprüfung oder Vernichtung zu übergeben. Nach der Untersuchung muss diese Stelle eine schriftliche Erlaubnis zur Wiederverwendung der PSA ausstellen oder aber verweigern. Es ist streng untersagt, selbst eine PSA zu verändern oder zu reparieren; nur der Hersteller oder eine Reparaturstelle ist befugt, diese Reparaturen auszuführen (📄 1.1).

Wird ein System mit einer zugehörigen Schutzausrüstung geliefert, darf kein Bestandteil dieses Systems ersetzt werden. Vor dem Einsatz bitte folgende Punkte kontrollieren:

- Das komplette Band oder Kabel ausziehen.
- Die Bremsfunktion muss bei einem schnellen Zug am Drahtseil bzw. Gurtband unverzüglich einsetzen. (📄 1.2)
- Das Gerät ist in gutem Zustand und die Schrauben und Verschlussnieten sind vorhanden und entsprechend fest.
- Das äußerste Ende des Kabels oder Bandes ist sauber geschmiedet oder vernäht.
- Die mit dem Gerät gelieferten Karabiner funktionieren und schließen korrekt.
- Es gibt keinen Ansatz von Korrosion an den Metallteilen.
- Das Kabel oder Band zeigt keine Anzeichen von Abnutzung, wie Risse, Abscheuerungen, Ausfransungen oder Brüche. (📄 1.3)

HINWEISE

Die automatisch sichernden Auffanggeräte sind hauptsächlich für den Einsatz in senkrechter Position bestimmt. Es wird indessen dringend empfohlen, vor der Installation darauf zu achten, dass keine Pendelgefahr besteht und das Drahtseil bzw. Gurtband vor scharfkantigen Gegenständen und schleifenden Materialien geschützt ist.

Bei Höhensicherungsgeräten mit einem Fall-Indikator muss vor einem Einsatz kontrolliert werden, ob der Indikator schon ausgelöst wurde. Sollte der Indikator ausgelöst worden sein, heißt dies, dass bereits ein Fallereignis auf dieses Gerät gewirkt hat. In diesem Fall muß das Gerät zum Hersteller oder zur Service Station geschickt werden. Eine im Gurtband über dem Energiedämpfer eingenahte Falte dient als Sturzindikator. Sie enthält ein Warnfähnchen, das sich entfaltet, wenn das Gurtband der Auffangbelastung eines Sturzes ausgesetzt wird (Gerät außer Betrieb nehmen) (📄 1.16).

Turbolite darf nicht in Anwendungen verwendet werden, bei denen die Verriegelungsfunktion beeinträchtigt werden könnte (schräge Flächen, Treibsand usw.).

BENUTZUNG

Verbinden:

- Das Höhensicherungsgerät kann mit seinem Griff oder mit einem Verbindungselement oder einer Verbindungsleine entsprechend den Normen EN 362, EN 795 an einen sicheren Anschlagpunkt angeschlossen werden.
- Die Anbindung des Auffangsystems an den Auffanggurt MUSS AUSSCHLIESSLICH über das hierfür vorgesehene rückseitige Anschlagelement erfolgen („D“-Ring oder Gurtband-Verlängerung).
- Das Höhensicherungsgerät am rückseitigen D-Ring des Auffanggurt (Auffangpunkt EN 361) einhängen und Karabiner schließen
- Siehe Produktreferenz, Tabelle 02.

ACHTUNG BRINGEN SIE DAS KABEL BZW. GURT BAND DES HÖHENSICHERUNGSGERÄTES NIEMALS AN ANDEREN PUNKTEN AN, DIE NICHT FÜR DIESES SYSTEM VORGESEHEN SIND. DER RÜCKSEITIGE D-RING DES AUFFANGGURTES GEWÄHRLEISTET IM ABSTURZFALL DIE BESTE POSITION DES ANWENDERS. (📄 1.4)

Einsatzkriterien (außer Sonderfällen: siehe produktspezifische Hinweise) :

- Einsatztemperatur: -30C - +50C (📄 1.6)
- Lage des Anschlagpunkts (📄 1.7)
- Max. zulässiger Winkel zur Senkrechten: 30 Grad (📄 1.8)
- Kann kein Versinken stoppen (in Pulver oder ähnliche Medien) (📄 1.9)
- Vor Benutzung kontrollieren, ob das Höhensicherungsgerät blockiert
- Der große Aluminiumhaken des Höhensicherungsgerätes darf nicht an den rückseitigen D-Ring des Gurtzeugs angeschlossen werden (02)

Vorkehrungen vor dem Einsatz:

- Der Pendeleffekt (PE) kann größer sein als die ursprüngliche seitliche Versetzung.
- Prüfen Sie, ob die Höhe des Anschlagpunktes über dem Arbeitsbereich ausreichend ist für die Nutzung des Höhensicherungsgerätes und daß genügend Kapazität für den Fall des Absturzes vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass während der Nutzung das Kabel oder Band kein Körperteil berühren oder verletzen kann.
- Schließen Sie nie mehr als eine Person an das Höhensicherungsgerät an.
- Verschließen/Blockieren Sie nie das Aufwickeln des Kabels bzw. Gurtbands und die Öffnung
- Das Drahtseil oder Gurtband muss stets gespannt sein. Falls es locker hängt, das Gerät vom Hersteller kontrollieren lassen.
- Bewegungen in seitlicher Richtung dürfen ein Drittel des Abstands Boden/Arbeitsebene nicht überschreiten.
- Führen Sie Ihre Bewegungen mit normaler Gehgeschwindigkeit aus. Beschleunigungen, Sprünge und ähnliche hastige Bewegungen lösen das Blockiersystem des Gerätes aus.
- Turbolite ist für ein Benutzergewicht von 60 bis 120 kg zugelassen.
- Einsatz des Höhensicherungsgerätes in unterer Position (Anschlagpunkt in der Höhe des Standplatzes des Benutzers)

LICHTE HÖHE

Vor Benutzung einer Spannrolle kontrollieren, ob unter den Füßen des Benutzers die nötige lichte Mindesthöhe vorhanden ist, um ein Aufprallen am Gebäude oder Boden auszuschließen. Bei einem Gewicht von 100 kg errechnet sich die nötige lichte Höhe D bei normaler Einsatzkonfiguration (Spannrolle über dem Kopf) aus der Auffangstrecke H + einer Zugabe A + 1m entspricht. A hängt von der ausgezogenen Drahtseillänge L und dem vom Drahtseil gebildeten Winkel α ab (D, H, A und L sind in m und α in ° angegeben) (Abb. 3) (außer Sonderfällen: siehe produktspezifische Hinweise).

ANSCHLAGPUNKT

Nach Möglichkeit zusammen mit Verankerungen (gemäß EN 795) oder Dübel verwenden, d.h. dauerhaft an einer Struktur (Mauer, Pfosten...) befestigte Elemente. Auf jeden Fall darauf achten, dass der Anschlagpunkt (außer Sonderfällen: siehe produktspezifische Hinweise) :

- eine Mindestbelastbarkeit von 12 kN aufweist (☒ 1.10),
- Lage des Anschlagpunkts (☒ 1.7),
- in der Senkrechten zur Arbeitsebene liegt: (maximaler Winkel $\pm 30^\circ$),
- für die Befestigungsvorrichtung der Ausrüstung geeignet ist,
- keine scharfen Kanten aufweist.

KARABINER

Verbindungselement gem. Norm EN 362.

- Wenn der Karabiner zur Verbindung mit einem Anschlagpunkt dient, achten Sie darauf, dass die Empfehlungen des Abschnitts «ANSCHLAGPUNKT» erfüllt sind.

BEIM ANSCHLIESSEN DES KARABINERS DARAUF ACHTEN, DASS SICH DAS SCHLISSSYSTEM VERRIEGELT.

Verwenden Sie nur die mit dem Turbolite gelieferten Verbindungselemente; verändern, ersetzen oder modifizieren Sie sie nicht.

ACHTUNG

Der Karabiner ist ein für Ihre Sicherheit wesentliches Element. Wir empfehlen Ihnen daher:

- einen Karabiner möglichst immer ein und derselben Person zuzuweisen,
- ihn vor jedem Einsatz auf Verformungen und Verschleiß sowie das einwandfreie Funktionieren des Verriegelungssystems zu überprüfen (☒ 4),
- Karabiner mit Handverriegelung im Laufe eines Arbeitstags nicht mehrmals zu befestigen und zu lösen.

EBENSO MUSS DER KARABINER, WENN ER DAZU GEDIENST HAT, EINEN STURZ AUFZUFANGEN, AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNBEDINGT ZUR ÜBERPRÜFUNG VORGELEGT WERDEN.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG

Diese Anweisungen müssen bei dem Produkt aufbewahrt werden. Füllen Sie bitte die Kontrollkarte aus, indem Sie die Angaben aus der Produktmarkierung übernehmen. Diese regelmäßige Untersuchung, welche die Wirksamkeit und die Haltbarkeit der Ausrüstung feststellt, ist zur Gewährleistung der Sicherheit des Benutzers unerlässlich (Beachten Sie das Kapitel „Überprüfung“).

Die Ausrüstung muss mindestens einmal jährlich von einer Fachkraft (siehe produktspezifische Hinweise); die Prüfung ist auf der Kontrollkarte gem. Anlage zu vermerken.

Die Häufigkeit der Untersuchungen muss erhöht werden gemäß den Vorschriften, im Falle eines wichtigen Einsatzes oder unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die Lesbarkeit der Aufschriften des Produktes muss überprüft werden.

Zur jährlichen Überprüfung braucht dieses Gerät nicht an den Hersteller eingesandt zu werden. Falls ein Fehler festgestellt wird, das Produkt aus dem Gebrauch nehmen.

WARTUNG UND LAGERUNG

Gute Pflege und sachgemäße Lagerung Ihrer PSA verlängern die Lebensdauer des Produktes und sind eine Garantie für Ihre Sicherheit. Die Höhensicherungsgeräte sind wartungsfrei. Trotzdem empfehlen wir Ihnen:

- Reinigen Sie das Drahtseil oder Gurtband regelmäßig und kontrollieren Sie den Zustand. (siehe nachstehenden Abschnitt « Reinigung ») (📄 1.11). Die Materialzusammensetzung des Gurtbands ist in der Spezialanweisung in der Anlage angegeben.
- Bewahren Sie die Verbindungsleine an einer belüfteten und vor direkter Flamme oder Hitzequelle geschützten Stelle auf.
- Schmieren oder ölen Sie das Gerät nicht. (📄 1.12)
- Prüfen Sie die Funktion und das Stoppen des Gerätes.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Fremdkörper im Gehäuse befindet.
- Lagern Sie das Gerät hängend in einem klimatisierten Raum vermeiden Sie dabei hohe Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlen. (📄 1.13)
- Vermeiden Sie korrosive, zu heiße und zu kalte Umgebungsluft.

REINIGUNG

Stoffteile:

- Mit Wasser und einer milden Seife reinigen. Auf keinen Fall säurehaltige oder basische Lösungsmittel benutzen. (📄 1.14)

Drahtseile:

- Seile bürsten. Weder Lösungsmittel, noch Wasser oder Reinigungsmittel benutzen.
- Drahtseile mit einem Universalschmierfett regelmäßig leicht schmieren.

LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von PSA mit textilem Hauptanteil wird auf 10 Jahre ab dem Fertigungsdatum geschätzt; die maximale Lebensdauer von PSA mit metallischem Hauptanteil gilt als unbegrenzt, jedoch wird diese maximale Lebensdauer bei Produkten, deren Gehäuse nicht zu öffnen ist, auf 10 Jahre ab dem Fertigungsdatum begrenzt (ausgenommen spezielle Fälle, siehe spezifische Benutzeranweisungen). Folgende Faktoren können die Leistungsfähigkeit des Produktes und seine Lebensdauer jedoch schmälern: schlechte Lagerung, unsachgemäße Benutzung, Auffangen eines Sturzes, mechanische Verformung, Berührung mit chemischen Stoffen (Säuren und Basen), Einwirken starker Wärmequellen > 60°C.

Das Gurtband mit Vectran hat eine geringere UV-Beständigkeit. Es sind Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung, Lagerung, Inspektion und Bewertung der Alterung zu treffen.

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern empfehlen wir Ihnen:

- Ziehen Sie das Kabel bzw. Gurtband komplett aus dem Gerät aus und lassen Sie es zurücklaufen. (📄 1.15)
- Lassen Sie das Kabel oder Band aufgerollt im Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Setzen Sie das Gerät nicht gewaltigen Stößen oder Manipulationen aus.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen klimatischen Einwirkungen.
- das einziehbare Kabel bzw. Gurtband zusammenfalten.

TRANSPORT

Achten Sie darauf, dass Ihre PSA während eines Transports vor Wärme, Feuchtigkeit, korrosiven Umgebungsbedingungen, UV-Strahlen usw. geschützt ist.

INSTRUCCIÓN DE UTILIZACIÓN

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL
CONFORME NORMA EN 360:2023

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Agradecemos su confianza por haber adquirido un Equipo de Protección Individual (EPI). Para que se sienta satisfecho con este producto, le pedimos que, **ANTES DE CADA UTILIZACIÓN**, siga las instrucciones de este manual.

No respetar las consignas descritas en este manual podría acarrear repercusiones graves, le aconsejamos que vuelva a leer las instrucciones periódicamente. Este equipo no debe utilizarse de manera que exceda sus limitaciones o para ningún otro propósito que no sea el previsto. Además, el fabricante o su mandatario rehúsan toda responsabilidad en caso de utilización, almacenamiento o mantenimiento efectuados de manera distinta a la que se ha descrito en este manual (consultar igualmente el manual específico del producto).

SI EL COMPRADOR NO ES EL USUARIO, DEBERÁ IMPERATIVAMENTE ENTREGAR ESTAS INSTRUCCIONES A ESTE ÚLTIMO.

En caso de que el producto se revenda fuera del primer país de destino, por seguridad para el usuario, el revendedor deberá suministrar en el idioma del país de utilización del producto:

- las instrucciones de mantenimiento;
- las instrucciones para las revisiones periódicas;
- las instrucciones relativas a las reparaciones;
- la información adicional de requisitos específicos del equipo.

Un arnés contra caídas es el único dispositivo de sujeción del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema de parada de caídas.

Antes de cualquier utilización, es necesario asegurarse de que se respeten las recomendaciones correspondientes a cada accesorio asociado a este producto tal y como están definidos en sus respectivos manuales, que respeten las normativas europeas aplicables o en su defecto, cualquier otra normativa apropiada y que sus funciones de seguridad no interfieran entre ellas.

Cuando sea posible, se aconseja firmemente atribuir personalmente el EPI a un solo usuario.

Verificar que el producto que acaba de comprar sea compatible con las recomendaciones de los otros componentes del sistema anticaída.

Durante el uso, proteger el EPI contra todo riesgo relacionado con el entorno de trabajo : choques térmicos, eléctricos o mecánicos, salpicaduras de ácidos, aristas afiladas, etc.

ATENCIÓN

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ALTURA SON DISCIPLINAS PELIGROSAS QUE PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES Y HERIDAS GRAVES. LE RECORDAMOS QUE USTED ASUME PERSONALMENTE LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE, HERIDA O FALLECIMIENTO DURANTE O CONSECUTIVAMENTE A LA UTILIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, POR USTED O POR UNA TERCERA PERSONA. LA UTILIZACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁ RESERVADA A PERSONAS COMPETENTES QUE HAYAN CURSADO UNA FORMACIÓN ADECUADA O, QUE SE ENCUENTREN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE UN SUPERIOR CAPACITADO. PREPÁRESE PARA EL USO DE ESTE EPI Y ASEGÚRESE DE QUE HA COMPRENDIDO TOTALMENTE SU FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE DUDA, NO SE ARRIESGUE LO MÁS MÍNIMO E INFÓRMESE. ES OBLIGATORIO ESTAR EN BUENA CONDICIÓN FÍSICA PARA EFECTUAR TRABAJOS EN ALTURA. CIERTAS CONTRAINDICACIONES MÉDICAS PUEDEN IR CONTRA LA SEGURIDAD DEL USUARIO (INGESTA DE MEDICAMENTOS, PROBLEMA CARDIOVASCULAR...) DURANTE LA UTILIZACIÓN NORMAL DE LA EPI Y EN CASO DE URGENCIA. EN CASO DE DUDA, CONSULTE CON SU MÉDICO.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo anticaídas retráctil debe ser enganchado a un anclaje fiable por su mosquetón. El mosquetón automático situado a la punta del cable o de la correa debe ser enganchado al punto de anclaje del arnés anticaída (cf. EN 360:2023). Durante la ascensión y/o el descenso del usuario, la correa será mantenida por el muelle de retorno integrado al aparato. En caso de caída, el sistema interno de bloqueo parará el desenrollamiento de la correa accionando el freno calibrado que permitirá el parada de la caída en condiciones óptimas. El equipo viene ajustado de fábrica. Para mantener los resultados, estos ajustes no se deben cambiar.

LA MODIFICACIÓN DE UN AJUSTE VOLVERÍA EL APARATO PELIGROSO

DESCRIPCIÓN DEL APARATO:

Anticaídas con bloque retráctil, correa de 2 m de longitud

(Ver a continuación cuadro con las variantes)

Cárter de protección de nylon choque

Correa 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran

Sistema de freno de acero inoxidable

Eslabón de acero inoxidable

RECOMENDACIONES IMPORTANTES :

El dispositivo de anclaje y el punto de anclaje siempre deben posicionarse, y el trabajo debe realizarse de forma que se minimice el potencial de caídas y la distancia de estas posibles caídas.

Antes de cada utilización se debe realizar un examen visual riguroso para garantizar la integridad del EPI así como de cualquier otro equipo asociado (conector, cabestro, etc.) y se deben tomar las medidas necesarias para la puesta en marcha de un eventual salvamento con plena seguridad. Si su producto estuviese estropeado, consulte al fabricante o a su mandatario. Si tiene dudas en lo que se refiere a la seguridad de un producto o si el producto ha sido utilizado para frenar una caída, es esencial para su seguridad que el EPI no se vuelva a utilizar y sea enviado al fabricante o a un centro de reparación cualificado para verificación o destrucción. Después del examen, el centro entregará o no un autorización por escrito para poder volver a utilizar el EPI. Está estrictamente prohibido que el usuario modifique o repare un EPI; sólo el fabricante o un centro de reparación están facultados para realizar estas reparaciones. (📷 1.1)

Si el sistema está proveído con un aparato integrado, está prohibido cambiar uno de los componentes de este sistema. Verificar cuidadosamente los siguientes puntos:

- Que el cable o la banda se desarrolle y se enrolle de manera normal en toda su longitud.
- Que la función de bloqueo esté operativa tirando de un golpe seco la correa, que debe bloquearse instantáneamente. (📷 1.2)
- Que todo el dispositivo esté en perfecto estado y que todos los tornillos y remaches del cierre estén presentes y bien fijos.
- Que el extremo del cable o de la banda esté convenientemente enfundado o cosido.
- Que los mosquetones suministrados con el aparato funcionen y se bloqueen correctamente.
- Que no haya ninguna huella de corrosión en las partes metálicas.
- Que toda la longitud del cable o de la banda no presente ninguna marca de desgaste (rasgón, deshilachadura, rotura, corrosión, etc.) (📷 1.3)

OBSERVACIONES :

Los anticaídas con retroceso automático están concebidos principalmente para funcionar en posición. Sin embargo, antes de la instalación, se aconseja evidentemente verificar que no exista ningún riesgo pendular, y proteger la correa contra todo objeto cortante y materia abrasiva. Para los dispositivos anticaídas retráctiles equipados de un indicador de caída, verificar antes de utilizarlo que el indicador de caída no esté activado. Su activación indica que el aparato ha sido sometido a un a caída o a una fuerza de tracción importante. En este caso, llevar el dispositivo al fabricante o a un centro de reparación autorizado para que sea verificado.

Un pliegue cosido en la correa por encima del disipador sirve como indicador de impacto. Una bandera de advertencia está incorporada y se desplegará, si la correa se encuentra sometida a una tensión debido al frenado de una caída (este aparato deberá retirarse del servicio) (📷 1.16).

Turbolite no debe utilizarse en aplicaciones donde la función de bloqueo pueda verse comprometida (superficies inclinadas, arenas movedizas, etc.).

UTILIZACIÓN

Conexión :

- Se puede conectar el dispositivo anticaídas retráctil a un punto de anclaje fiable por su manilla o por un conector, un cabestro, una eslinga en conformidad con las normas EN 362, EN 795.
- La conexión del sistema anticaídas al arnés DEBE realizarse ÚNICAMENTE mediante el punto de anclaje dorsal previsto para este fin (anilla en «D» o prolongación de cinta).
- Conectar el equipo en la D dorsal del arnés (punto anticaída EN 361)
- Consulte la referencia del producto, tabla (U)2.

CUIDADO PELIGRO COLGAR EL CABLE DEL DISPOSITIVO ANTICAÍDA SÚNICAMENTE EN LOS PUNTOS PREVISTOS PARA ELLO. NO COLGAR LA CORREA DIRECTAMENTE ALABANDA, LOS ELEMENTOS DE REGLAJE O LOS PORTA ACCESORIOS .LA ARGOLLA EN «D» DE COLGAMIENTO DORSAL DE L ARNÉS ES LAQUE VA A PERMITIR, EN CASO DE CAÍDA, EL MEJOR POSICIONAMIENTO (📷 1.4)

Límite de utilización (excepto casos particulares : véase el manual específico) :

- Temperatura de utilización: de - 30°C à + 50°C (📷 1.6)
- Ubicación del punto de anclaje (📷 1.7)
- Límite de desplazamiento pendular inferior a 30° (📷 1.8)
- No puede parar un atasco (productos pulverulentos o fangosos) (📷 1.9)
- Comprobar el bloqueo del aparato antes de utilizarlo
- Tenga cuidado en no conectar el gancho grande de aluminio del enrollador en la D dorsal del arnés ((U)2)

Precauciones de utilización:

- El efecto péndulo (PE) puede ser mayor que el desplazamiento lateral original.
- Verificar que la altura del punto de anclaje con relación al espacio de trabajo sea compatible con la capacidad del dispositivo anticaídas y que exista una corriente de aire suficiente, compatible con las características del dispositivo en caso de caída.
- Verificar durante la utilización que el cable o la banda nose enrolle alrededor de un brazo o de una pierna.
- Nunca conectar más de una persona al dispositivo anticaídas
- Nunca bloquear el enrollamiento del cable.
- El cable o la correa debe siempre estar tenso(a). En caso de « muelle » el aparato tiene que ser verificado por el fabricante.
- Los desplazamientos laterales no deben superar la tercera parte de la distancia suelo / plano de trabajo.
- Efectuar sus desplazamientos a la velocidad de marcha normal. Las aceleraciones, los saltos y otros/otras enganchan el sistema de bloqueo del aparato.
- Turbolite está homologado para un peso de 60 a 120 kg.
- Utilización posible del enrollador en punto bajo (entre la D dorsal y los pies del usuario), excepto si existe un riesgo de contacto entre la correa y una arista durante el frenado de la caída y.

ALTURA LIBRE

Antes de utilizar un enrollador, comprobar la existencia de un tirante de aire mínimo necesario bajo los pies del usuario para evitar toda colisión con la estructura o el suelo. Con una masa de 100 kg en configuración de utilización normal (enrollador por encima de la cabeza), el tirante de aire D es la distancia de parada H + una distancia suplementaria A + 1m. A depende de la longitud de cable salido L y el ángulo α formado por el cable (o D, H, A y L en m y α en °) (Figura 3) (excepto casos particulares : véase el manual específico).

PUNTO DE ANCLAJE

Si es posible, deberá utilizarse con dispositivos de anclaje (conforme a la norma EN 795) o bien anclajes estructurales,, es decir elementos fijados de forma duradera sobre una estructura (pared, poste,...) excepto casos particulares.

Véase el manual específico:

- que tenga una resistencia superior a 12KN (📷 1.10)
- Ubicación del punto de anclaje (📷 1.7)
- en el eje vertical de la superficie de trabajo: (ángulo máximo: + 30°).
- se adapta perfectamente al dispositivo de enganche del equipamiento
- No presente arista afilada

MOSQUETÓN

Conector conforme a la norma EN 362.

- Cuando el mosquetón se utiliza para fijarlo a un punto de anclaje, le a atentamente las recomendaciones del apartado «Punto de anclaje» y respételas

ALCONECTAR EL MOSQUETÓN, VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE BLOQUEO ESTÉ EN SU SITIO

Utilice únicamente los conectores suministrados con el Turbolite; no los modifique, sustituya ni altere.

ATENCIÓN

El mosquetón es un elemento esencial de seguridad. Por lo tanto, recomendamos:

- atribuir el conector a una persona particular cada vez que sea posible;
- verificarlo antes de cada utilización para asegurarse en particular de que no exista ninguna deformación ni marca de desgaste y que el sistema de bloqueo funcione correctamente.
- no lo ate y retire varias veces durante un mismo día de trabajo, si éste posee un bloqueo manual por el fabricante, o por una persona o una organización autorizada por el fabricante.

ASIMISMO, DE HABER SIDO UTILIZADO EL MOSQUETÓN PARA PARAR UNACAÍDA, ES ESENCIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD DEVOLVERLO PARA QUE SEA VERIFICADO.

EXAMEN PERIÓDICO

Estas instrucciones deberán conservarse junto con el producto, la ficha de identificación puede completarse con los datos del etiquetado. El examen periódico que verifica la eficacia y resistencia del equipo es indispensable para garantizar la seguridad del usuario (consultar el párrafo "verificación antes de la utilización).

Este EPI debe ser examinado al menos una vez al año por una persona calificada (véase el manual específico); la verificación deberá ser registrada en la ficha que aparece en el anexo.

La frecuencia del examen debe aumentar en función de la reglamentación, en caso de un uso habitual o con condiciones medioambientales difíciles. Se deberá verificar la legibilidad de las etiquetas del producto.

En el momento de la verificación anual, no es necesario devolver este aparato al fabricante. Retirar el producto del servicio si se constata un defecto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Un buen mantenimiento, así como un almacenamiento adecuado de su EPI, contribuirán a una mayor longevidad del producto, al mismo tiempo que garantizan su seguridad. Los aparatos anticaída con reposición automática no requieren ningún mantenimiento particular. Sin embargo, se aconseja:

- limpiar regularmente el cable o la banda y verificar su estado (cf. § Limpieza más abajo) (📷 1.11). Para conocer la composición del cabestro, referirse a la noticia aneja específica.
- Dejar el cabestro en un lugar ventilado y a distancia de todo fuego directo o de toda otra fuente de calor.
- no engrasar el dispositivo (📷 1.12)
- verificar el funcionamiento y bloqueo del dispositivo
- asegurarse de que no haya ningún cuerpo extraño en el cárter
- guardar al dispositivo anticaídas en un local ventilado, protegido de la humedad y de los rayos ultravioleta (📷 1.13)
- Evitar toda atmósfera corrosiva, con la calefacción muy alta o refrigerada.

LIMPIEZA

Para los componentes en materia textil:

- Limpiarlos con agua y jabón dulce. No utilizar disolventes ácidos o bases (📷 1.14).

Para los cables metálicos:

- Bosquejarlos. No utilizar disolventes, agua o detergente.
- Engrasarlos ligeramente, con regularidad, con una grasa universal.

DURACIÓN DE VIDA

La duración de vida máxima de l'EPI en el que domina el textil se estima a 10 años a partir de la fecha de fabricación ; la duración de vida máxima de l'EPI en el que domina lo metálico se considera ilimitada, no obstante, se prevén 10 años de duración de vida máxima a partir de la fecha de fabricación en caso de productos no labrables (excepto casos particulares : véase el manual específico). Sin embargo, los siguientes factores pueden reducir las cualidades técnicas del producto y su durabilidad : almacenamiento incorrecto, mala utilización, parada de una caída, deformación mecánica, contacto con productos químicos(ácidos y básicos) o exposición a elevadas fuentes de calor > 60°C

Las correas que incluyen Vectran tienen una menor resistencia a los rayos UV. Se deben tomar precauciones para el uso, almacenamiento, inspección y evaluación de envejecimiento.

Para mejorar la vida útil del dispositivo, se aconseja no:

- soltar la correa cuando esté completamente desenrollado, sino acompañar su entrada en el dispositivo anticaídas.(📷 1.15)
- dejar el cable o la banda salidos cuando no se utilice el dispositivo
- someter el dispositivo a manipulaciones violentas o a choques
- exponer el dispositivo anticaídas a la intemperie
- doblar la correa retract

TRANSPORTE

Durante el transporte, procure conservar su EPI en un lugar protegido contra toda fuente de calor, humedad, atmósfera corrosiva, rayos ultravioleta, etc...

KÄYTTÖOHJE

HENKILÖSUOJAIN PUTOAMISEN ESTÄVÄ TURVALAITE STANDARDIN EN 360:2023

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Olet hankkinut henkilösuojaimen ja kiitämme meille osoittamastasi luottamuksesta. Jotta tämä laite toimisi Täysin tyydyttävästi, pyydämme noudattamaan tämän käsikirjan Ohjeita **ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTO** (katso lisäksi tuotetta koskeva erikoisopas). Tämän käsikirjan ohjeiden laiminlyönnistä saattaa aiheutua vakavia seurauksia. Suosittelemme uudelleen lukemista aika ajoin. Laitetta ei saa käyttää rajojensa ulkopuolella tai muuhun tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Lisäksi valmistaja tai hänen valtuuttamansa kieltäytyvät kaikesta vastuusta, mikäli laitetta käytetään, säilytetään tai huolletaan toisin kuin tässä käsikirjassa selostetaan.

MIKÄLI OSTAJA ITSE EI OLE KÄYT- TÄJÄ, HÄNEN ON EHDOTTOMASTI ANNETTAVA NÄMÄ OHJEET LAITTEEN VARSINAISELLE KÄYTTÄJÄLLE.

Jos tuote jälleenmyydään ensimmäisen kohdemaan ulkopuolelle, myyjän on toimitettava käyttäjän turvallisuuden varalta kyseisen maan kielellä:

- huolto-ohjeet
- kausitarkastuksia koskevat ohjeet
- korjauksia koskevat ohjeet
- kyseistä laitetta koskevat tarpeelliset lisätiedot

Putoamisen pysäyttämiseen tulee käyttää siihen tarkoitettua suojainta eli kokovaljasta.

On välttämätöntä varmistaa ennen jokaista käyttöä, että kaikki laitteeseen kuuluvia osia koskevat suositukset otetaan huomioon sellaisina kuin ne on esitetty tässä selosteessa, ja että ne noudattavat soveltuvia eurooppalaisia standardeja muiden standardien puuttuessa ja että turvatekijät eivät ole vaarannettu. Korostamme, että henkilösuojain tulisi antaa kullekin henkilölle -milloin suinkin mandollista - yksistään omakohtaiseen käyttöön. Tarkista, että hankittu henkilösuojain on täysin yhteensopiva putoamissuojajärjestelmään kuuluvista muista laitteista annettujen suositusten kanssa. Suojaa henkilösuojainia kaikkia vaaratekijöitä vastaan : lämpö-, sähkö tai mekaaniset iskut, happoroiskeet, terävät särmit jne.

HUOMIO

KORKEALLA SUORITETTAVAT TEHTÄVÄT OVAT VAARALLISIA, JA NIISSÄ VOI TAPAHTUA VAKAVIA, PAHOJA VAMMOJA AIHEUTTAVIA ONNETTOMUUKSIA. MUISTUTAMME, ETTÄ ONNETTOMUUDEN SATTUESSA OLET ITSE VASTUUSSA TUOTTEIDEMME KÄYTTÖSTÄ TAI SEN SEURAUKSENA ITSELLESI TAI TOISELLE AIHEUTUNEISTA VAMMOISTA. TUOTTEIDEMME KÄYTTÖ ON VARATTU PÄTEVILLE, ASIANMUKAISEN KOULUTUKSEN SAANEILLE HENKILÖILLE TAI SELLAISILLE, JOTKA TOIMIVAT PÄTEVÄN ESIMIEHEN VALVONNASSA. HARJOITTELE HENKILÖNSUOJAIMENLAITTEIDEN KÄYTTÖÄ JA VARMISTA, ETTÄ OLET TÄYSIN YMMÄRTÄNYT NIIDEN TOIMINNAN. ÄLÄ VAARANNA ITSEÄSI EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA, VAAN OTA SELVÄÄ ASIASTA. KORKEALLA SUORITETTAVAT TYÖTEHTÄVÄT VAATIVAT EHDOTTOMASTI HYVÄN FYYSISEN KUNNON. ERÄÄT LÄÄKETIETEELLISET SYYT SAATTAVAT HEIKENTÄÄ KÄYTTÄJÄN (LÄÄKKEIDEN OTTO, SYDÄN- VERENKIERTOHÄIRIÖT JNE.) TURVALLISUUTTA VALJAIDEN NORMAALIKÄYTTÖSSÄ SEKÄ HÄTÄTILANTEISSA.PYYDÄ ARVELUTTAVISSA TAPAUKSISSA NEUVOJA LÄÄKÄRILTÄ.

TOIMINTAPERIAATE

Kelautuvalla kelalla varustettu tarrain on kiinnitettävä sulkurenkaalla luotettavaan ankkuripisteeseen. Vaijerin tai hihnan päässä oleva automaattinen sulkurengas on kiinnitettävä valjaiden ankkurointipisteeseen (ks. EN 360:2023). Käyttäjän noustessa ja/tai laskeutussa on vaijeri, hihna pidettävä jännitettynä laitteeseen kuuluvalla palautusjousella. Putouksen sattuessa sisäinen lukitusjärjestelmä pysäyttää vaijerin, hihnan rullauksen käynnistämällä kalibroidun jarrun, jolla putous saadaan parhaiten pysäytetyksi parhaimmalla tavalla. Laite säädetään tehtaalla. Jotta sen toiminta säilyisi ennallaan, sen säätöjä ei saa missään tapauksessa muuttaa.

SÄÄDÖSTEN MUUTOS TEKEE LAIT- TEEN VAARALLISEKSI.


AITTEEN SELOSTUS:

Keulautuva hihna tarrain 2 metriä
(Katso alla vaihtoehtotaulukko)
Suojakotelo iskunkestävää nailonia
Hihna 25,4mm x 1,52 mm polyesteri Vectran
Jarrumeکانینی ruostumatonta terästä
Leikari ruostumatonta terästä



TARKISTUS ENNEN KÄYTTÖÄ

Ankkurointilaitte ja ankkurointipiste on aina asemoitava ja työ suoritettava siten, että sekä putoamisvaara, että mahdollinen putoamisetaisyys minimoidaan.

On aiheellista, ennen jokaista äyttöä tarkastaa silmämääräisesti huolellisesti sen kunto samoin kuin kaikkien muidenkin käyttöön mahdollisesti kuuluvien osien kunto (liittimet, hinnat jne.) Ennen tuotteen käyttämistä varmista tapaturman tai onnettomuuden sattuessa pelastautumissuunnitelma löytyy saadakseen käyttäjä pelastettua nopeasti ja turvallisesti. Jos on aihetta epäillä laitteen turvallisuutta tai jos sitä on käytetty putoamisen pysäyttämiseen, on turvallisuuden kannalta oleellista, että henkilönsuojain poistetaan käytöstä ja että se lähetetään valmistajalle tai valtuutettuun korjaamoon tarkistettavaksi tai tuhottavaksi. Korjaamo joko lupaa tai kieltää kirjallisesti henkilönsuojaimen uuden käytön tutkittuaan sen.


On ehdottomasti kiellettyä muuttaa itse tai korjata henkilönsuojainta, vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa nämä tehtävät.  1.1) Milloin järjestelmä on toimitettu kokonaisvarusteena, on kiellettyä vaihtaa sen komponentteja.

Tarkista huolellisesti että:

- vaijeri tai hihna rullautuu normaalisti auki ja takaisin koko pituudeltaan,
- lukitusmekanismi toimii tempaisemalla vaijerista, hinnasta jolloin se lukittuu heti  1.2),
- laite on kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa ja että kaikki sulkevat ruuvit ja niitti ovat tallella ja sopivan kireällä,
- vaijerin tai hihnan päässä on tuppi tai että se on ommeltu *(1),
- laitteen mukana tulleet sulkurenkaat toimivat ja sulkeutuvat kunnolla,
- metalliosissa ei ole näkyvää syöpmistä,
- vaijerissa tai hihnassa ei koko pituudelta näy mitään kulumisen tai väsymisen merkkejä (repeämiä, purkautumia, syöpmiä, jne.)  1.3)

HUOMAUTUKSIA

Kelautuvalla kelalla varustetut tarrain on suunniteltu siten, että ne toimivat ensisijaisesti pystyasennossa. Kuitenkin ennen asennusta kannattaa erityisesti tarkistaa, ettei ole heilandusvaaraa, ja suojata vaijeri, hihna mahdollisilta leikkaavilta ja raapivilta esineiltä. Mikäli kelautuvaan tarraimen kuuluu putoamista osoittava ilmaisin, tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei se ole aktivoitunut. Tämä ilmaisin osoittaa, että laitteella on tapahtunut putoaminen tai että se on joutunut voimakkaaseen vetoon. Tällöin se on lähetettävä tarkistettavaksi takaisin tehtaalte tai huollettavaksi valtuutettuun korjaamoon.

Hihnassa olevan iskunvaimentimen yläpuolella oleva poimu toimii putoamisen ilmaisimena. Siihen kuuluu varoituslippu, joka tulee ulos, jos tarrain joutuu putoamisesta johtuvaan pysäytykseen (poista laite käytöstä)  1.16)

Turbolitea ei saa käyttää sovelluksissa, joissa lukitustoiminto saattaa heikentyä (kaltevat pinnat, juoksuhiikka jne.).





KÄYTTÖ

Kiinnitys :

- Kelautuva tarrain voidaan kiinnittää luotettavaan ankkuripisteeseen rivasta, liittimestä, hinnasta tai silmukasta, jotka ovat standardien EN 362, EN 795 mukaiset.
- Putoamissuojajärjestelmän kiinnitys valjaisiin ON TEHTÄVÄ VAIN tähän tarkoitukseen tarkoitetun selkäpuolen kiinnityspisteen kautta (D-rengas tai hihnan jatke).
- Kiinnitä tarrain valjaiden selässä olevaan kiinnityspisteeseen D (valjaan kiinnityspiste EN 361)
- Katso tuotteen viite, taulukko [12](#).

HUOMIO, VAARA: ÄLÄ KIINNITÄ TUR- VAVAIJERIA, HIHNAA MUIHIN KUIN TARKOITUKSEEN VARATTUIHIN LAUKU- NITYSPISTEISIIN, EI SIIS SUORAAN HINOIHIN, SÄÄTIMEEN EIKÄ VARUSTE- KAUUN. PUTOAMISEN TAPAHTUESSA VALJAIDEN SELKÄLAATAN KIINNITYSPISTE « D « ON PARAS SIIJOITUSKOHTA 1.4)

Käyttörajoitukset (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa) :

- Käyttölämpötila: -30°C - +60°C  1.6)*
- Ankkuripisteen sijainti  1.7)
- Heiluriliike 30° pienempi  1.8)
- Ei voi pysäyttää uppoamista (pölyyn tai mutaan)  1.9)
- Tarkista ennen käyttöä laitteen lukittuminen.
- Varmista, ettei suuri telinehaka ole kiinnitetty valjaiden selkäpisteeseen D. [12](#)

Käyttöön liittyvät varokeinot :

- Heiluri-ilmio (PE) voi olla suurempi kuin alkuperäinen sivuttaissiirtymä.
- Tarkista, että kiinnityspisteen korkeus suhteessa työtilaan on yhteensopiva putoamisvarolaitteen suorituskyvyn kanssa ja että tyhjä tila, jota on riittävästi, on yhteensopiva laitteen ominaisuuksien kanssa siltä varalta, että tapahtuu putoaminen.
- Tarkista käytön aikana, ettei vaijeri tai hihna kierry käsivarren tai säären ympäri.
- Kytke tarraimeen vain yksi henkilö, ei koskaan useampia. «Älä koskaan salpaa vaijerin, hihnan aukikelausta.
- Vaijerin tai hihnan on oltava aina jännitettyinä. Jos se on «löysä», pyydä valmistajaa tarkistamaan laite.
- Sivuttaissiirtymät eivät saa olla enemmän kuin kolmasosa etäisyydestä maa / työtaso.
- Tee liikkeitä normaalinopeudella. Kiihdytykset, hypyt ja muut liikkeet aikaansaavat laitteen lukkiutumisen.
- Turbolite on hyväksytty käyttäjän painolle 60–120 kg.
- Tarraimen käyttö ankkuroidintipsteen ollessaan jalkojen tasolla mahdollista (valjaan selässä olevan D-renkaan alapuolella mutta ei alempana kuin käyttäjän jalkojen taso), paitsi, jos on vaara pudota reunan yli.

VAPAA TILA

Varmista ennen tarraimen käyttöä, että käyttäjän jalkojen alla on vapaana vähimmäiskorkeus niin, ettei tapahdu törmäystä rakenteeseen tai maahan. Normaalisissa käyttökokoonpanossa 100 kg painolla (tarraimen päätä korkeammalla) vapaa tila Don pysäytyskorkeus H + lisämatka, missä H on yhtä kuin lisäkorkeus A+ 1 m. A on ulostulovaijerin pituudesta L ja vaijerin muodostamasta kulmasta α riippuva (missä D, H, A ja L ilmaistaan metreinä ja α D asteina) (Kuva 3) (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa).

ANKKUROINTIPISTE

Jos mahdollista, on käytettävä ankkuroidintilaitetta (standardin EN 795 mukainen) tai kiinteää kiinnityslaitetta, eli tukevia kiinnityksiä Tarkista kaikissa tapauksissa, että ankkurcidipiste (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa) :

- kestää vähintään painon 12 kN (14~110),
- Ankkuripisteen sijainti (📍 1.7).
- on kohtisuoraan työpisteen yläpuolella (suuri' kaltevuus $\pm 30^\circ$),
- soveltuu täydellisesti laitteen kihnitysvälineeseen
- että ei esiinny leikkaavia särmiä

SULKURENGAS

Kiinnitysväline standardin EN 362 mukainen.

- Tarkista sulkurengasta käytettäessä ankkuripisteessä, että kappaleen «ANKKUROINTIPISTEET' kehoituksia noudatetaan.

TARKISTA SULKURENGASTA KIINNITTÄESSÄSI, ETTÄ LUKITUS- JÄRJESTELMÄ ON TOIMIVA.

Käytä ainoastaan Turbolite -laitteen mukana toimitettuja liittimiä; älä muokkaa, korvaa tai muuta niitä.

HUOMIO

Sulkurengas on turvallisuutesi kannalta oleellinen osa. Suosittelemme siitä syystä, että:

- Käyttäjälle annetaan, milloin mahdollista, henkilökohtainen sulkurengas käytettäväksi,
- Tarkista sulkurengas aina ennen jokaista käyttökertaa varsinkin, ettei siinä ole vääristymää tai kulumisen merkkejä sekä että lukitusjärjestelmä toimii hyvin (📍 4),
- Työpäivän mittaan ei tule avata ja sulkea sulkurengasta moneen kertaan, jos siinä on käsin suljettava lukko.

LISÄKSI, JOS SULKURENGAS ON OLLUT KÄYTÖSSÄ PUTOAMISEN PYSÄYTTÄEN, ON TURVALLISUUSSYSTÄ TÄRKEÄÄ PALAUTTAA SE TARKASTETTAVAKSI.

MÄÄRÄAIKAINEN KATSASTUS

Nämä ohjeet on säilytettävä laitteen mukana, ota selvää tunnustiedoista, jotka sisältävät laitteen identifikaatiomerkinnot. Tämä säännöllisin välein suoritettava laitteen lujuuksi koskeva tarkastus on välttämätön käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi (Katso kappaleesta « Tarkistus ennen käyttöä »).




Laitte on katsastettava ainakin kerran vuodessa asiantuntevan henkilön (katso asiaa koskeva) ja katsastusraportti on päivitettävä liitteeseen olevaan lomakkeeseen.

Tarkastuksen ajoitusta on tihennettävä säädöksiä vastaavaksi, milloin käyttö on intensiivistä tai se tapahtuu vaikeissa olosuhteissa. Laitteen tuotemerkin n luettavuus on tarkistettava.

Tätä laitetta ei tarvitse palauttaa valmistajalle vuosikatsastusta varten. Poista laite käytöstä, jos havaitaan jokin vika.

YLLÄPITO JA SÄILYTYS

Laitteesi hyvä huolto ja asianmukainen säilytys varmistavat sille pitemmän käyttöiän ja ovat samalla takeena turvallisuudestasi. Suosittelemme kuitenkin seuraavaa:

- Puhdista säännöllisesti vaijeri tai hihna ja tarkista sen kunto (Ks. § Puhdistus alempana)  1.11). Katso erillisestä liitteestä hinnan kokoonpano.
- Säilytä hihna ripustettuna tuuletetussa tilassa suojassa kosteudelta, loitolla tulesta ja kaikista muista lämpölähteistä ja ultraviolettisäteilyltä.  1.13)
- Älä rasvaa laitetta  1.12)
- Tarkista laitteen toiminta- ja salpautumislyky.
- Varmistu, ettei kotelossa ole vieraita esineitä.
- Vältä syövyttävää ilmapiiriä, liian kuumaa tai kylmää ympäristöä.

PUHDISTUS

Tekstiilimateriaalia sisältävät osat:

- Puhdista miedolla saippuavedellä. Älä käytä missään tapauksessa happamia tai emäksisiä liuottimia.  1.14)

Metalliset vaijerit:


- Harjaa ne. Älä käytä liuottimia, vettä eikä puhdistusaineita.
- Rasvaa ne säännöllisesti kevyesti yleisrasvalla.

KÄYTTÖIKÄ

Pääosin tekstiilirakenteisen henkilökohtaisen turvavarusteen (EPI) maksimikäyttöikäksi arvioidaan valmistuspäivästä lukien 10 vuotta ; pääosin metallirakenteisen henkilökohtaisen turvavarusteen (EPI) maksimikäyttöikä on rajoittamaton, se rajoittuu kuitenkin valmistuspäivästä lukien 10 vuoteen, jos varuste on ollut käyttämättömänä (katso asiaa koskeva huomautus paitsi erikoistapauksessa). Siitä huolimatta seuraavat tekijät saattavat vähentää tuotteen toimintakykyä ja käyttöikä: huono säilytys, huono käyttö, putoamisen pysäytys, mekaaninen vioittuminen, kemiallisten aineiden (kuten happojen ja emäksien) kanssa kosketuksiin joutuminen, voimakkaalle kuumuuslähteelle > 60°C altistaminen.

Vecrania sisältävän vyön UV-kestävyys on heikompi. Varotoimia on noudatettava käytön, varustoinnin, tarkastuksen ja vanhenemisen arvioinnin yhteydessä.

Laitteen käyttöiän pidentämiseksi annamme seuraavat neuvot

- Älä löysää vaijeria, hihnaa sen ollessa kokonaan auki kelattuna, vaan auta se turvalaitteen sisään.  1.15)
- Älä pidä vaijeria tai hihnaa turhaan esillä käytön ulkopuolella.
- Valvo, ettei laite joudu kovakouraisen käsittelyn tai iskujen kohteeksi.
- Älä altista turvalaitetta huonoille sääolosuhteille.
- Taita sisäävedettävä kaapeli, hihna.

KULJETUS

Tarkasta laitetta kuljettaessasi, että se on suojassa mahdolliselta kuumuuslähteeltä, kosteudelta, syövyttävältä ilmanalalta, ultraviolettisäteilyltä jne.

NOTICE D'UTILISATION

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE CONFORME À LA NORME EN 360:2023

REMARQUES IMPORTANTES

Vous venez d'acquérir un équipement de protection individuelle (EPI) et nous vous remercions de votre confiance. Afin que ce produit vous donne entière satisfaction, nous vous demandons, **AVANT CHAQUE MISE EN SERVICE** de suivre les instructions de ce manuel. Le non-respect des consignes décrites dans ce manuel pourrait avoir des répercussions graves. Nous vous conseillons de relire périodiquement ces instructions. L'équipement ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites ni à toute autre fin pour laquelle il n'est pas prévu. De plus le fabricant ou son mandataire décline toute responsabilité en cas d'utilisation, de stockage ou d'entretien, effectué d'une manière autre que ce que nous vous décrivons dans ce manuel (se reporter également au manuel spécifique du produit).

SI L'ACQUÉREUR N'EST PAS L'UTILISATEUR, IL DEVRA IMPERATIVEMENT FAIRE PARVENIR CES INSTRUCTIONS A CE DERNIER.

Dans le cas où le produit est revendu hors du premier pays de destination, pour la sécurité de l'utilisateur, le revendeur doit fournir dans la langue du pays d'utilisation du produit :

- les instructions pour l'entretien
- les instructions pour les examens périodiques
- les instructions relatives aux réparations
- les informations supplémentaires requises spécifiques à l'équipement

Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

Il est nécessaire de s'assurer avant toute utilisation, que les recommandations propres à chaque élément associé à ce produit telles que définies dans leurs notices sont respectées, qu'ils respectent les normes européennes applicables ou, à défaut, toute autre norme appropriée et, que leurs fonctions de sécurité n'interfèrent pas entre-elles.

Lorsque cela est possible, il est fortement conseillé d'attribuer personnellement cet équipement à un seul et même utilisateur.

Vérifiez que le produit que vous venez d'acquérir est bien compatible avec les recommandations des autres composants du système.

En cours d'utilisation, protégez votre EPI contre tout risque lié à l'environnement de travail : choc thermique, électrique ou mécanique, projection d'acide, arêtes tranchantes etc. ...

ATTENTION

LES ACTIVITÉS EN HAUTEUR SONT DES DISCIPLINES DANGEREUSES QUI PEUVENT PROVOQUER DES ACCIDENTS ET DES BLESSURES GRAVES. NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS ASSUMEZ PERSONNELLEMENT LA RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENT, DE BLESSURE OU DE DÉCÈS PENDANT OU SUITE À L'UTILISATION DE NOS PRODUITS, À VOUS-MÊME OU À UNE TIÈRE PERSONNE. L'UTILISATION DE NOS PRODUITS EST RÉSERVÉE À DES PERSONNES COMPÉTENTES, AYANT SUIVI UNE FORMATION ADEQUATE OU, SOUS LA RESPONSABILITÉ D'UN SUPÉRIEUR COMPÉTENT. ENTRAÎNEZ-VOUS À L'USAGE DE CET EPI ET ASSUREZ-VOUS D'AVOIR PLEINEMENT COMPRIS SON FONCTIONNEMENT. EN CAS DE DOUTE, NE PRENEZ PAS DE RISQUE MAIS RENSEIGNEZ-VOUS ! UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE EST OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX EN HAUTEUR. CERTAINES CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES PEUVENT NUIRE À LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR (PRISE DE MÉDICAMENTS, PROBLÈME CARDIO-VASCULAIRE...) LORS DE L'UTILISATION NORMALE DE L'EPI ET EN CAS D'URGENCE. EN CAS DE DOUTE, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'antichute à rappel automatique doit être accroché à un ancrage fiable par son mousqueton. Le mousqueton automatique situé au bout du câble ou de la sangle est à accrocher au point d'ancrage du harnais d'antichute (cf. EN 360:2023). Lors de l'ascension et/ou de la descente de l'utilisateur, le câble, sangle sera maintenu en tension par le ressort de rappel intégré dans l'appareil. En cas de chute, le système interne de blocage arrêtera le déroulement du câble ou sangle en actionnant un frein calibré qui permettra l'arrêt de la chute dans des conditions optimales. L'équipement est réglé en usine. Pour maintenir ses résultats, son réglage ne doit en aucun cas être modifié.

LA MODIFICATION D'UN RÉGLAGE RENDRAIT L'APPAREIL DANGEREUX.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

Antichute à rappel automatique à sangle de longueur 2m

(Voir tableau des variantes ci-dessous)

Carter de protection en nylon choc

Sangle 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran

Système de frein inox

Emerillon inox

VERIFICATION AVANT UTILISATION

Le dispositif d'ancrage et le point d'ancrage doivent toujours être positionnés et le travail effectué de manière à minimiser à la fois le risque de chute et la distance de chute potentielle.

Avant chaque utilisation, il y a lieu de procéder à un examen visuel approfondi afin de s'assurer de l'intégrité de l'EPI ainsi que tout autre équipement pouvant lui être associé (connecteur, longe...) et, de prendre des dispositions concernant la mise en oeuvre d'un éventuel sauvetage en toute sécurité. En cas d'endommagement de votre produit consulter le fabricant ou son mandataire. Si vous émettez des doutes quant à l'état de sûreté d'un produit ou si le produit a été utilisé pour arrêter une chute, il est essentiel pour votre sécurité que l'EPI soit retiré du service et qu'il soit renvoyé au fabricant ou à un centre de réparation qualifié pour vérification ou destruction. Après examen, le centre délivrera ou non une autorisation écrite pour réutiliser l'EPI.

Il est strictement interdit de modifier ou de réparer vous-même un EPI, seul le fabricant ou un centre de réparation est habilité à effectuer ces réparations. (📷 1.1)

Dans le cas d'un système fourni avec un équipement intégré, il est interdit de remplacer un des composants de ce système. Vérifiez soigneusement les points suivants :

- Que le câble ou la sangle se déroule et s'enroule normalement sur toute sa longueur.
- Que la fonction de blocage est opérante en tirant d'un coup sec sur le câble, sangle, celui-ci doit se bloquer instantanément (📷 1.2)
- Que l'ensemble de l'appareil est en parfait état et que toutes les vis et rivets de fermeture sont présents et convenablement fixés.
- Que l'extrémité du câble ou de la sangle est convenablement manchonnée ou cousue.
- Que les mousquetons fournis avec l'appareil fonctionnent et se verrouillent correctement.
- Qu'il n'y a aucune trace de corrosion sur les parties métalliques.
- Que toute la longueur du câble ou de la sangle ne présente aucune marque de fatigue (déchirure, effilochement, cassure, corrosion, etc...) (📷 1.3)

REMARQUES

Les antichutes à rappel automatique sont conçus principalement pour fonctionner en position verticale. Cependant, avant installation, il est vivement recommandé de vérifier l'absence de risque pendulaire et de protéger le câble, sangle contre tout objet tranchant et matière abrasive. Pour les antichutes à rappel automatique équipés d'un témoin de chute, vérifiez, avant toute utilisation, que le témoin de chute n'a pas été activé. Son activation atteste que l'appareil a été soumis à une chute ou à une force de traction importante. Dans ce cas, l'appareil doit être retourné au fabricant ou à un centre de réparation agréé pour vérification.

Un pli cousu dans la sangle au-dessus du dissipateur sert d'indicateur d'impact. Un drapeau d'avertissement est incorporé et se déploiera, si la sangle subit une contrainte due à l'arrêt d'une chute (appareil à retirer du service) (📷 1.16).

Turbolite ne doit pas être utilisé dans des applications où la fonction de verrouillage pourrait être compromise (surface inclinée, sables mouvants, etc.).

UTILISATION

Connexion :

- L'antichute à rappel automatique peut être connecté à un point d'ancrage fiable par sa poignée ou par un connecteur, une longe, une élingue conforme aux normes EN 362, EN 795.
- La liaison du système antichute au harnais DOIT être effectuée UNIQUEMENT par l'élément d'ancrage dorsal prévu à cet effet (anneau en « D » ou rallonge en sangle).
- Connecter l'équipement sur le D dorsal du harnais (point antichute EN 361)
- Voir la référence produit, tableau (U)2.

ATTENTION DANGER NE PAS ACCROCHER LE CÂBLE, SANGLE DE L'ANTICHUTE A D'AUTRES POINTS QUE CEUX PRÉVUS A CET EFFET. NE PAS S'ACCROCHER DIRECTEMENT SUR LA SANGLE, SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉGLAGE OU SUR LES PORTE-ACCESSOIRES DU HARNAIS. LE POINT D'ACCROCHAGE DORSAL DU HARNAIS EST CELUI QUI PERMETTRA, EN CAS DE CHUTE, LE MEILLEUR POSITIONNEMENT. (📷 1.4)

Limites d'utilisation (sauf cas particuliers: voir notice spécifique) :

- Température d'utilisation : de - 30° C à + 60° C (📷 1.6)
- Emplacement du point d'ancrage (📷 1.7)
- Limite du déplacement pendulaire inférieure à 30° (📷 1.8)
- Ne peut stopper un enlèvement (produits pulvérulents ou boueux) (📷 1.9)
- Vérifier le blocage de l'appareil avant utilisation
- Veiller à ne pas connecter le grand crochet alu de l'enrouleur au D dorsal du harnais (U)2)

Précautions d'utilisation :

- L'effet pendulaire (PE) peut être supérieur au décalage latéral initial.
- Vérifiez que la hauteur du point d'ancrage par rapport à l'espace de travail est compatible avec la capacité de l'antichute et qu'il existe un tirant d'air suffisant, compatible avec les caractéristiques de l'appareil en cas de chute.
- Vérifiez pendant l'utilisation que le câble ou la sangle ne s'enroule pas autour d'un bras ou d'une jambe.
- Ne connectez jamais plus d'une personne à l'antichute.
- Ne bloquez jamais l'enroulement du câble, sangle.
- Le câble ou la sangle doit toujours être tendu. En cas de « mou », faire vérifier l'appareil par le fabricant.
- Les déplacements latéraux ne doivent pas excéder le tiers de la distance sol/ plan de travail.
- Effectuer vos déplacements à vitesse de marche normale. Les accélérations, sauts et autres enclenchent le système de blocage de l'appareil.
- Turbolite est homologué pour un poids de 60 à 120 kg.
- Utilisation possible de l'enrouleur attaché en point bas (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur), sauf s'il y a un risque de contact entre la sangle et une arête lors de l'arrêt de la chute.

TIRANT D'AIR

Vérifiez avant l'utilisation d'un enrouleur l'existence d'un tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de l'utilisateur, afin d'éviter toute collision avec la structure ou le sol.

Avec une masse de 100 kg en configuration normale d'utilisation (enrouleur au-dessus de la tête), le tirant d'air D est la distance d'arrêt H + une distance supplémentaire A + 1m. A est fonction de la longueur de câble sorti L et α l'angle formé par le câble (où D, H, A et L en m et α en °) (☒ 3) (sauf cas particuliers: voir notice spécifique).

POINT D'ANCRAGE

Utiliser si possible des dispositifs d'ancrage (conforme à l' EN 795) ou bien des ancrs structurelles, c'est à dire des éléments fixé durablement sur une structure (mur, poteau...). Vérifiez dans tous les cas que le point d'ancrage : (sauf cas particuliers: voir notice spécifique) :

- A une résistance minimum de 12 kN (☒ 1.10)
- Emplacement du point d'ancrage (☒ 1.7).
- Se trouve dans l'axe vertical du plan de travail : (angle maxi $\pm 30^\circ$)
- S'adapte parfaitement au dispositif d'accrochage de l'équipement
- Ne présente pas d'arête tranchante

MOUSQUETON

Connecteur conforme à la norme EN 362

- Lorsque le mousqueton sert à se fixer à un point d'ancrage, vérifiez que les recommandations du paragraphe «POINT D'ANCRAGE» sont respectées.

AU MOMENT DE LA CONNEXION DU MOUSQUETON, VÉRIFIEZ QUE LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE EST BIEN EN PLACE.

Utilisez uniquement les connecteurs fournis avec le Turbolite ; ne les modifiez pas, ne les remplacez pas et ne les altérez pas.

ATTENTION

Le mousqueton est un élément essentiel à votre sécurité. Nous vous recommandons donc :

- d'attribuer le connecteur à une personne en particulier à chaque fois que cela est possible.
- de le vérifier avant chaque utilisation pour s'assurer notamment de l'absence de déformation, de l'absence de marque d'usure et du bon fonctionnement du système de verrouillage (☒ 4)
- de ne pas l'attacher et retirer plusieurs fois dans une journée de travail, si celui-ci possède un verrouillage manuel.

DE MEME, SI LE MOUSQUETON A ÉTÉ UTILISÉ POUR ARRÊTER UNE CHUTE, IL EST ESSENTIEL, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, DE LE RETOURNER POUR VÉRIFICATION.

EXAMEN PERIODIQUE




Ces instructions doivent être conservées avec le produit, renseignez la fiche d'identification en reportant les informations du marquage. Cet examen périodique vérifiant l'efficacité et la résistance de l'équipement est indispensable afin de garantir la sécurité de l'utilisateur (vous reporter au § «vérification avant utilisation»). Cet équipement doit être examiné, au moins une fois par an par une personne qualifiée (voir notice spécifique); la vérification devant être enregistrée sur la fiche en annexe.

La fréquence d'examen doit être augmentée en fonction de la réglementation, dans le cas d'une utilisation importante ou dans des conditions environnementales difficiles. La lisibilité des marquages du produit devra être vérifiée.

Lors de la vérification annuelle, cet appareil ne nécessite pas un retour chez le fabricant. Retirer le produit du service si un défaut est constaté.


ENTRETIEN & STOCKAGE

Un bon entretien ainsi qu'un stockage adéquat de votre EPI assureront une meilleure longévité au produit tout en garantissant votre sécurité. Les antichutes à rappel automatique ne nécessitent aucun entretien particulier. Néanmoins il est conseillé de :

- Nettoyer régulièrement le câble ou la sangle et de vérifier son état (cf § Nettoyage ci-dessous)  1.11). Pour connaître la composition de la sangle, vous référez à la notice spécifique annexe.
- Laissez le câble ou la sangle dans un endroit ventilé et à distance de tout feu direct ou de toute autre source de chaleur
- Ne pas graisser l'appareil  1.12)
- Vérifier le fonctionnement et le blocage de l'appareil.
- S'assurer qu'aucun corps étranger ne soit dans le carter.
- Stocker l'antichute pendu, dans un local ventilé à l'abri de l'humidité et des rayons ultraviolets  1.13)
- Evitez toute atmosphère corrosive, surchauffée ou réfrigérée.

NETTOYAGE

Concernant les composants en matière textile,

- Nettoyez-les à l'eau et au savon doux. N'utilisez en aucun cas des solvants acides ou des bases  1.14)

Concernant les câbles métalliques,


- Brossez-les. N'utilisez ni solvants, ni eau, ni détergent.
- Graisser-les régulièrement légèrement avec une graisse universelle

DURÉE DE VIE

On estime la durée de vie maximale de l'EPI à dominante textile à 10 ans à partir de la date de fabrication ; on estime la durée de vie maximale de l'EPI à dominante métallique comme illimitée, toutefois, on ramène à 10 ans cette durée de vie maximale à partir de la date de fabrication dans le cas de produits non ouvrables (sauf cas particuliers: voir notice spécifique). Cependant, les facteurs suivants peuvent réduire la performance du produit et sa durée de vie : mauvais stockage, mauvaise utilisation, arrêt d'une chute, déformation mécanique, mise en contact avec des produits chimiques (acides et basiques), exposition à de fortes sources de chaleur > 60°C.

Les sangles comprenant du Vectran ont une résistance moindre aux UV. Des mesures doivent être prises pour l'utilisation, stockage, contrôle et évaluation du vieillissement.

Pour améliorer la longévité de votre appareil, il est conseillé de ne pas :

- relâcher le câble, sangle lorsque celui-ci est complètement déroulé, mais d'accompagner sa rentrée dans l'antichute  1.15)
- laisser le câble ou la sangle sorti en dehors des périodes d'utilisation.
- soumettre l'appareil à des manipulations violentes ou à des chocs.
- exposer l'antichute aux intempéries.
- plier le câble, sangle rétractable

TRANSPORT

Vérifiez lors du transport que votre EPI soit rangé à l'abri de toute source de chaleur, humidité, atmosphère corrosive, rayons ultraviolets, etc. ...

UPUTE ZA UPORABU

OSOBNJA ZAŠTITNA OPREMA BLOKER – NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA UVLAČIVOG TIPA SUKLADNO NORMI EN 360:2023

VAŽNO:

Upravo ste kupili osobnu zaštitnu opremu i zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju. Molimo Vas, držite se danih Vam uputa **PRILIKOM SVAKOG KORIŠTENJA OPREME**.

Nepridržavanje uputa može imati kobne posljedice. Preporuča se ponovno čitanje uputa s vremena na vrijeme. Oprema ne smije da se koristi izvan svojih ograničenja niti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjena. Nastavno, proizvođač ili njegov predstavnik ograđuje se od odgovornosti u slučaju nepropisnog korištenja, metode skladištenja ili održavanja.

AKO KUPAC NIJE KRAJNI KORISNIK OPREME, VAŽNO JE DA MU SE OVE UPUTE DOSTAVE.

Zbog sigurnosti korisnika, neophodno je dostaviti sljedeće informacije na jeziku zemlje u kojoj se proizvod koristi:

- Upute o održavanju za periodičke preglede
- Upute vezane za popravke
- Dodatne informacije karakteristične za opremu

Pojas za sprječavanje pada jedini je dozvoljen pojas za korištenje u svrhu zaustavljanja pada.

Prije korištenja važno je biti potpuno siguran da se preporuke karakteristične za svaki element vezan za ovu opremu poštuju, onako kako je to navedeno u uputama, da su u skladnosti sa europskim standardima ili nekim drugim adekvatnim standardom i da njihove sigurnosne funkcije ne ometaju jedna drugu.

Preporuča se, kada je to moguće da se ova oprema dodjelji jednom korisniku.

Provjerite je li oprema koju ste upravo kupili kompatibilna sa preporukama drugih komponenti u sistemu.

Dok se koristi, zaštitite osobnu zaštitnu opremu od svih rizika vezanih uz okolinu: termalnih, električnih ili mehaničkih udara, prolijevanja kiselina, oštih rubova itd.

AUTORSKA PRAVA I PRAVA VLASNIŠTVA:

Ovaj priručnik – i svi izvaci iz njegovog sadržaja ne smiju se reproducirati, prevoditi niti prenositi ni u kakvom obliku trećim stranama bez izričitog pisanog odobrenja od strane proizvođača.

NAPOMENA:

PROIZVOĐAČ ILI NJEGOV PREDSTAVNIK ODRIČU SE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA NESTRUČNO RUKOVANJE OPREMOM! U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA KONTAKTIRATI PROIZVOĐAČA ILI NJEGOVOG PREDSTAVNIKA! U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA ILI SPOROVA KORISTE SE IZVORNE UPUTE ZA KORIŠTENJE (PRIRUČNIK)!

UPOZORENJE

AKTIVNOSTI NA VISINI SU OPASNE I MOGU UZROKOVATI OZBILJNE NESREĆE I OZLJEDE. PODSJEĆAMO VAS DA STE LIČNO ODGOVORNI U SLUČAJU NESREĆE, OZLJEDE ILI SMRTNOG SLUČAJA ZA SEBE ILI TREĆU STRANU TOKOM ILI NAKON KORIŠTENJA JEDNOG OD NAŠIH PROIZVODA. KORIŠTENJE NAŠIH PROIZVODA REZERVIRANO JE ZA OVLAŠTENA LICA KOJA SU PROŠLA ODGOVARAJUĆU OBUKU ILI KOJA RADE POD NADZOROM I UPUTAMA OVLAŠTENOG NADREĐENOG.

UVJERITE SE DA STE BILI ADEKVATNO OBUČENI ZA KORIŠTENJE OVE LZO I UVJERITE SE DA U POTPUNOSTI RAZUMIJETE KAKO ONA FUNKCIONIRA. AKO POSTOJI BILO KAKVA SUMNJA, NEMOJTE RISKIRATI, VEĆ POTRAŽITE SAVJET. ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VISINI POTREBNA JE DOBRA FIZIČKA KONDICIJA. ODREĐENE MEDICINSKE KONTRAINDIKACIJE MOGU UGROZITI SIGURNOST KORISNIKA (UZIMANJE LIJEKOVA, KARDIOVASKULARNI PROBLEMI, ITD.) TOKOM NORMALNE UPOTREBE LZO I U HITNIM SLUČAJEVIMA. U SLUČAJU SUMNJE, POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LIJEKAROM.

KAKO FUNKCIONIRA?

Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada mora biti prikopčan na pouzdano sidrište karabinerom. Automatski karabiner smješten na kraju kabela ili trake mora se spojiti na spojnu točku sigurnosnog pojasa (EN 360:2023). Tijekom penjanja i/ili spuštanja korisnika kabel ili traka bit će napeta zahvaljujući mehanizmu za uvlačenje. U slučaju pada kočioni sustav unutar blokera zaustaviti će daljnje odmotavanje sajle ili trake zahvaljujući aktivaciji kalibrirane kočnice, koja će zaustaviti pad u optimalnim uvjetima. Oprema se podešava u tvornici. Kako bi se zadržali njeni rezultati, njeno podešavanje se ne smije mijenjati ni u kakvim okolnostima.

MIJENJANJE POSTAVKI OPREME ČINI OPREMU OPASNOM

OPIS NAPRAVE:

Naprava za zaustavljanje pada uvlačivog tipa duljine trake 2m.

(Pogledati tablicu dolje sa verzijama)

Zaštitno kućište od najlona visokih performansi.

25,4 × 1,52 mm PES Vectran traka

Kočioni sustav od nehrđajućeg čelika

Okretna spojka od nehrđajućeg čelika

PROVJERA

Sidreni uređaj i sidrena tačka trebaju se uvijek postaviti i posao se uvijek treba obaviti na takav način da se minimiziraju i mogućnosti pada i moguća udaljenost pada.

Prije svakog korištenja provedite temeljitu vizualnu provjeru, kako bi se uvjerali da je osobna zaštitna oprema, kao i sva druga koja može biti pripočvana (konektori, pojas sl.) potpuna. Napravite sve potrebne predradnje za pripremu spašavanja u potpunoj sigurnosti. U slučaju da je proizvod oštećen, kontaktirajte proizvođača ili njegovog zastupnika. Ako imate ikakve sumnje vezane za sigurnosno stanje proizvoda ili ako je proizvod bio korišten kako bi zaustavio pad, za Vašu osobnu sigurnost važno je da se osobna zaštitna oprema povuče iz uporabe i pošalje proizvođaču ili kvalificiranom servisnom centru na provjeru ili uništavanje. Ako se oprema može i dalje koristiti, centar će izdati pisano uvjerenje kojim to potvrđuje.

Strogo je zabranjeno popravljati ili modificirati osobnu zaštitnu opremu samostalno. To mogu činiti samo proizvođač i servisni centar (📄 1.1, stranica 1).

Kada je sustav dostavljen sa integriranom opremom, zabranjeno je mijenjati bilo koju komponentu sistema. Pažljivo provjerite sljedeće točke:

- Da se cijeli kabel ili traka slobodno odmotava
- Funkciju kočionog sistema provjerite na način da naglo potegnute kabel ili traku. Ako sistem normalno funkcionira trebao bi odmah onemogućiti daljnje izvlačenje (📄 1.2).
- Da je cijeli uređaj u općenito dobrom stanju, da su svi vijci i zakovice na broju i da su dobro pričvršćeni.
- Da su krajevi kabela ili trake, kao i šavovi na njima cijeli
- Da se karabineri ispravno zatvaraju
- Da nema tragova korozije na metalnim dijelovima
- Da kabel ili traka ne pokazuju znakove habanja (📄 1.3)

VAŽNO

Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada u suštini je dizajniran za rad u vertikalnoj poziciji. Prije instalacije svakako provjerite postoji li rizik od ljuljanja i oštih rubova ili abrazivnih površina koje mogu oštetiti kabel ili traku.

Za uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada opremljenog sa indikatorom pada prije uporabe provjerite da isti nije aktiviran. Njegova aktivacija označava da je uređaj spriječio pad, a u tom slučaju uređaj se mora dostaviti proizvođaču ili njegovom zastupniku kako bi ga se provjerilo.

Nabor ušiven u traku iznad konektora za spajanje služi kao indikator pada. Unutar nabora nalazi se upozoravajuća oznaka koja postane vidljiva ako je traka izložena silama koje su prisutne prilikom zaustavljanja pada. Ako je vidljiva, oprema se ne smije više koristiti (📄 1.16).

Turbolite se ne smije koristiti u primjenama gdje bi funkcija zaključavanja mogla biti ugrožena (nagnute površine, živi pijesak itd.).

KORIŠTENJE

Priključak:

- Uvlačivi tip uređaja za sprječavanje pada mora biti pripočvan na pouzdanu sidrišnu točku, prema standardima EN 362, EN 795.
- Pričvršćivanje sustava zaustavljanja pada na sigurnosni pojas MORA se izvršiti ISKLJUČIVO preko stražnjeg elementa za pričvršćenje predviđenog za tu svrhu („D” prsten ili produžetak trake).
- Spojiti bloker na stražnju „D” kopču sigurnosnog pojasa koja je sukladna normi EN 361.
- Pogledajte referencu proizvođača, tablica ②.

POZOR! NE SPAJAJTE KABEL ILI TRAKU UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE PADA NA DRUGE TOČKE KOJE NISU NAMJENJENE UPRAVO TOJ SVRSI. NE SPAJAJTE IH DIREKTNO NA REMENJE POJASA, PRILAGODLJIVE DIJELOVE ILI DRŽAČE DODATNE OPREME. „D” KOPČA NA LEĐIMA POJASA OSIGURAT ĆE NAJBOLJU POZICIJU U SLUČAJU PADA (📄 1.4).

Ograničenja korištenja:

- Temperatura korištenja: od -30 °C do +60 °C (📄 1.6)
- Lokacija sidrišne točke (📄 1.7)
- Ljuljanje se mora ograničiti na manje od 30 ° (📄 1.8)
- Ne sprječava potonuće (rastresita tla ili blato) (📄 1.9)
- Provjeriti kočioni sustav prije svakog korištenja blokera.
- Obratite pozornost da konektor za spajanje na skelu ne spojite na stražnju „D” kopču (②).

Mjere opreza:

- Učinak njihala (PE) može biti veći od početnog bočnog pomaka.
- Provjerite da je visina sidrišne točke iznad radnog prostora kompatibilna sa kapacitetom uređaja za sprječavanje pada, te da postoji dovoljna zračnost koja je kompatibilna sa karakteristikama uređaja.
- Tijekom uporabe provjerite da se kabel ili traka ne zapetljavaju oko ruku ili nogu korisnika.
- Nikada ne pokušavajte modificirati ili popravljati osobnu zaštitnu opremu; samo proizvođač i njegovi zastupnici ovlašteni su za popravak i modifikaciju.
- Ne spajajte više od jedne osobe na uređaj za sprječavanje pada.
- Ne blokirajte odmotavanje kabela ili trake
- Kabel ili traka uvijek moraju biti napeti. U slučaju „labavosti“ opremu mora provjeriti proizvođač ili njegov zastupnik.
- Bočna kretanja ne smiju prelaziti trećinu dužine od poda do radne površine
- Krećite se normalnom brzinom hoda. Ubrzavanje ili brzo spuštanje ili penjanje može aktivirati kočioni sustav u uređaju.
- Turbolite je odobren za masu korisnika od 60 do 120 kg.
- Moguće je korištenje blokera kada je sidrišna točka u razini nogu, osim kada postoji rizik od kontakta trake sa rubom tijekom zaustavljanja pada. Tada je maksimalna masa korisnika.

ZRAČNOST („SPACE CLEARANCE“)

Prije korištenja opreme provjerite minimalnu zračnost ispod korisnikovih nogu kako je propisano, a kako bi spriječili udarac u strukturu ili pad na pod.

Sa težinom od 100 kg u normalnim uvjetima korištenja (gdje se bloker nalazi iznad glave), zračnost D iznosi duljinu zaustavljanja H + dodatnu duljinu A+1 m. A je duljina izvučenog kabela L i kut α formiran kabelom (📐 3)(osim u posebnim slučajevima – vidjeti posebne upute).

SIDRENA TOČKA

Koristiti sidrišne točke koje su u skladu sa normom EN 795 ili strukturna sidrišta (fiksne elemente – zid, stup itd.)

Provjerite da sidrišna točka:

- Pruža minimalni otpor od 12 kN (📐 1.10).
- Lokacija sidrišne točke (📐 1.7).
- Da je u vertikalnoj ravnini sa radnom površinom (maks. Odstupanje $\pm 30^\circ$).
- Da odgovara opremi uz koju se koristi.
- Da nema oštrih bridova.

KARABINERI

Konektor odgovara EN 362 standardu.

- Kada koristite karabiner za spajanje na sidrenu točku, provjerite sukladnost sa preporukama u poglavlju „Sidrena točka“

KADA SPAJATE KARABINER, POBRINITE SE DA JE SUSTAV ZA ZATVARANJE DO KRAJA ZATVOREN.

Koristite samo spojne elemente isporučene uz Turbolite; nemojte ih modificirati, zamjenjivati niti mijenjati.

OPREZ:

Karabiner je ključni dio opreme za rad na visini, stoga Vas savjetujemo da:

- Zadužujete karabiner svakoj osobi posebno
- Prije svakog korištenja provjerite ima li vidljivih deformacija, habanja i radi li sustav za zatvaranje kako treba (📐 4)
- Ako ima ručni sustav za zatvaranje, nemojte ga otvarati i zatvarati više puta tokom radnog dana


AKO JE KARABINER BIO DIO SUSTAVA KOJI JE ZAUSTAVIO PAD, PODVRGNITE GA INSPEKCIJI ZBOG VAŠE SIGURNOSTI.

PERIODIČNI PREGLEDI



Ove upute moraju se držati uz proizvod. Popunite identifikacijski list. Periodični pregledi koji potvrđuju učinak i čvrstoću opreme neophodni su za garanciju korisnikove sigurnosti. Kvalificirana osoba mora pregledati ovu opremu barem jednom godišnje uz strogo pridržavanje uputa proizvođača i pregled se mora zabilježiti na priloženom listu. Učestalost pregleda mora se povećavati u skladu sa odredbama u slučaju intenzivnog korištenja ili korištenja u surovim uvjetima. Čitljivost oznaka na proizvodu također mora biti podvrgnuta pregledu.

Za godišnji pregled ovaj bloker ne treba biti dostavljen proizvođaču, to može obaviti i ovlašteni predstavnik. Ako sami primijetite oštećenja na proizvodu, povucite ga iz uporabe.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE


Ispravno održavanje i skladištenje produljiti će životni vijek proizvoda, istovremeno osiguravajući Vašu sigurnost. Bloker ne zahtjeva posebno održavanje. Ipak, preporuča se redovito čišćenje trake i provjera stanja  1.11).

Svakako slijedite ove preporuke:

- Skladištiti u suhim i dobro prozračenim prostorijama, dalje od otvorenog plamena, izvora topline i vlage.
- Nemojte podmazivati bloker  1.12).
- Provjeravajte funkciju kočionog sustava.
- Pobrinite se da u kućište ne dospjevaju strana tijela.
- Spremati u visećem položaju u prozračenim prostorijama, dalje od vlage i UV zračenja  1.13).
- Izbjegavajte atmosfere koje su korozivne, pretjerano vruće ili pretjerano hladne.

ČIŠĆENJE

Za tekstilne komponente:

- Čistite ih vodom i blagim sapunom, ne koristite otapala ili lužine  1.14).

Za metalne kabele:


- Četkajte ih. Ne koristite otapala, vodu ili deterdžente.
- Redovito podmazujte univerzalnim mazivom.

ŽIVOTNI VIJEK

Maksimalni životni vijek ove osobne zaštitne opreme, pretežno tekstilnih dijelova je 10 godina od datuma proizvodnje. Međutim, neadekvatno skladištenje, neispravno korištenje, sprječavanje pada, deformacija, kontakt sa kemikalijama i izloženost izvorima temperature (-30°C i +60°C), UV zračenjima, prljava i vlažna okruženja uvelike skraćuju životni vijek.

Mjere predostrožnosti trebaju da se poduzmu za uporabu, pohranu, pregled i procjenu starenja.

Kako bi produljili životni vijek opreme, savjetuje se da NE:

- Otpuštate kabel ili traku kad je u potpunosti odmotana nego je postepeno vraćate u kućište blokera  1.15).
- Ostavljate kabel ili traku izvan kućišta kada nije u uporabi.
- Izlažete uređaj grubom rukovanju ili udarcima.
- Izlažete uređaj lošem vremenu.

TRANSPORT

Za vrijeme transporta, pobrinite se da je Vaša osobna zaštitna oprema pohranjena dalje od izvora topline, vlage, korozivne atmosfere, ultraljubičastih zraka itd...



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS VISSZAHÚZHATÓ FELVONÓKÖTÉL MEGFELEL AZ EN 360:2023 SZABVÁNYNAK

FONTOS - KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

Ön személyi védőeszközt (PPE) vásárolt, köszönjük bizalmát. Kérjük, kövesse az itt található előírásokat **A FELSZERELÉS MINDEN HASZNÁLATA ELŐTT**, hogy a felszerelés minél több előnyét élvezhesse (olvassa el a termékre vonatkozó speciális használati utasítást is). Ha nem követi a használati utasításban található előírásokat, annak súlyos következményei lehetnek. Javasoljuk, hogy időről időre olvassa újra ezeket az előírásokat. A berendezést nem szabad a korlátain kívül vagy rendeltetésétől eltérő célra használni. Továbbá a gyártó vagy annak képviselője a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon történő alkalmazás, tárolási mód vagy karbantartás esetén felelősséget nem vállal.

HA A VÁSÁRLÓ NEM A TERMÉK VÉGFELHASZNÁLÓJA, FONTOS, HOGY EZEKET A LEÍRÁSOKAT TOVÁBBÍTSÁK A VÉGFELHASZNÁLÓNAK

A felhasználói biztonság érdekében, amennyiben a termék az eredeti célszagraon kívül viszonteladásra került, az értékesítő köteles megadni a következő információkat annak az országnak a nyelvén, melyben a terméket használják:

- az időszakos ellenőrzésre vonatkozó karbantartási előírások;
- javításokat érintő előírások;
- további szükséges információk, amelyek kifejezetten erre a felszerelésre vonatkoznak.

Zuhanásgátló hevederzet csak teljes testhevederzet lehet, a jogszabályoknak megfelelően csak ez használható zuhanásgátló rendszerekhez.

Használat előtt feltétlenül bizonyosodjon meg arról, hogy a termékkel társított egyes elemekre vonatkozó ajánlásokat figyelembe vette, az előírásaiak szerint azok megfelelnek a vonatkozó európai szabványoknak vagy más ide vonatkozó szabványoknak, illetve a biztonsági funkcióik nem ütköznek egymással. Amennyiben lehetséges, erősen ajánlott, hogy a felszerelést személyesen egyetlen használó számára utalják ki.

Ellenőrizze, hogy a vásárolt termék megfelel-e a másik rendszer elemeire vonatkozó ajánlásoknak.

Használat közben védje a felszerelését a munkakörnyezetben található veszélyektől: hő-, elektromos vagy mechanikai hatásoktól, ráfröccsenő savtól, éles széléktől stb.

FIGYELEM

A MAGASBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG VESZÉLYES, KOMOLY BALESETEKHEZ ÉS SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET. SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMÉT, HOGY ÖN SZEMÉLYESEN FELELŐS BÁRMELY TERMÉKÜNK HASZNÁLATA KÖZBEN VAGY AZT KÖVETŐEN BEKÖVETKEZŐ BALESETÉRT, SÉRÜLÉSÉRT VAGY VÉGZETES ESEMÉNYÉRT MIND SAJÁT MIND PEDIG HARMADIK FÉL ESETÉBEN. TERMÉKEINK HASZNÁLATÁRA KIZÁRÓLAG AZOK AZ ILLETÉKES SZEMÉLYEK JOGOSULTAK, AKIK MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLTEK, VAGY AKIK ILLETÉKES FELETTESÜK FELÜGYELETE ÉS IRÁNYÍTÁSA ALATT VÉGZIK MUNKÁJUKAT. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY ÖN A JELEN EGYSÉNI VÉDŐESZKÖZZEL KAPCSOLATOSAN A MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT, ÉS TÖKÉLETESEN TISZTÁBAN VAN AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL. AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉTELJE MERÜLNE FEL, NE VÁLLALJON KOCKAZATOT, HANEM KÉRJEN TANÁCSOT. A MAGASBAN TÖRTEEN MUNKAVÉGZÉSHEZ ELENGEDHETETLEN A JÓ FIZIKAI KONDÍCIÓ, BIZONYOS ORVOSI ELLENJAVALLATOK VESZÉLYEZTETHETIK A HASZNÁLÓ BIZTONSÁGÁT AZ EGYSÉNI VÉDŐESZKÖZ (BIZONYOS GYÓGYSZEREK SZEDÉSE, SZÍV-, ÉS ÉRRENDSZERI PROBLÉMÁK, STB.) RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLATA KÖZBEN ÉS VÉSZHELYZETBEN. BIZONYTALANSÁG ESETÉN FORDULJON KEZELŐORVOSÁHOZ.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az visszahúzható típusú zuhanásgátlót csatlakoztatni kell egy megbízható kikötési ponthoz a karabinerrel. A drótkötél vagy a heveder végére helyezett automata karabinert a zuhanásgátló hevederzet csatlakoztatási pontjához kell kapcsolni (vö. EN 360:2023). Miközben a felhasználó felfelé mészik és/vagy ereszkedik, a drótkötélet és a hevedert kifeszített állapotban kell tartani a felszerelésbe beépített visszahúzó rugó segítségével. Zuhanás esetén a belső szorító rendszer megállítja a kötelet és a hevedert a beállított zár aktiválásának köszönhetően, amely megfelelő körülmények között állítja meg a zuhanást. A berendezés gyárilag be van állítva. Az eredmények megőrzése érdekében a beállítást semmilyen körülmények között nem szabad megváltoztatni.


EGY BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA VESZÉLYESSÉ TEHETI A FELSZERELÉST

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA:



Visszahúzó zuhanásgátló heveder, 2 m hosszú
(Lásd alább a verziókkal feltüntetett táblázatot)
Védőburkolat magas ütéstűrő nejlonból
25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran heveder
Rozsdamentes acél fékrendszer
Rozsdamentes acél kipörgetőszem

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

A rögzítőeszközt és a rögzítési pontot mindig úgy kell elhelyezni, és a munkát úgy kell elvégezni, hogy a lehető legkisebb legyen a leesés kockázata és a lehetséges leesési fávolság.

Minden használat előtt nézze át a személyi védőfelszerelést, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az és a hozzá csatolt felszerelések is (pl. csatlakozó, kantár) rendelkezésre állnak. Tegyén meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy egy esetleges mentést teljes biztonságban lehessen végrehajtani. Abban az esetben, ha a termék megrongálódik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy kereskedőjével. Ha kételyei vannak a termék biztonsági állapotát illetően vagy a terméket használta zuhanás megállítására, alapvető fontosságú a személyes biztonsága érdekében, hogy a személyi védőfelszerelést kivegye a használatból és visszaküldje a gyártónak vagy szakszervíznek ellenőrzésre vagy megsemmisítésre. A következő vizsgálattal a szerviz vagy elküldi vagy elutasítja a felszerelés újrafelhasználására vonatkozó írásbeli felhatalmazást. A PPE eszköz saját kezű módosítása vagy javítása szigorúan tilos! Kizárólag a gyártó vagy a szervizközpont jogosult elvégezni ezeket a javításokat (1.1. )

Ha a rendszert beépített felszereléssel szállítják, tilos a rendszer egy elemét is kicserélni. Alaposan ellenőrizze a következő pontokat:

- Minden drótkötél vagy heveder szabadon áll.
- A fékező funkció működése közben gyors rántást okoz a drótkötélen és a hevederen. A drótkötél és a heveder azonnal lefékeződik. (1.2. )
- Az eszköz jó állapotban van, a csavarok és a zárószegecsek a helyükön vannak és megfelelően rögzítettek.
- A drótkötél vagy a heveder vége megfelelően össze van nyomva vagy varrva.
- Az eszközzel használt karabinerek működnek és megfelelően záródnak.
- Nincs nyoma rozsdásodásnak a fém részeken.
- A drótkötélen vagy a hevederen nem láthatóak az elhasználódás jelei (szakadás, kopás, törés, rozsdásodás stb.) (1.3. )

MEGJEGYZÉS

Az önfelcsévéelő zuhanásgátlókat úgy tervezték, hogy függőleges pozícióban működjenek. Felszerelés előtt erősen ajánlott annak ellenőrzése, hogy nem áll-e fenn ingamozgás kockázata, illetve meg kell védeni a drótkötélet és a hevedert a éles széléktől vagy az érdes felületektől.


Zuhanásjelzővel felszerelt visszahúzó zuhanásgátló esetén használat előtt ellenőrizze, hogy a zuhanásjelző nem volt-e aktiválva. Az aktiválása azt jelenti, hogy az eszköz zuhanásnak vagy jelentős tapadási sűrűlésnek volt kitéve. Ebben az esetben az eszközt vissza kell küldeni a gyártónak vagy a hivatalos szervizközpontnak ellenőrzésre.


A biztonsági horog feletti heveder biztosítókötélbe varrt behajtás ütődésjelzőként működik. A hevederen egy figyelmeztető zászló helyezkedik el, amely láthatóvá válik, ha a biztosítókötél ki van téve egy zuhanásnál a fékezési erőnek (a felszerelés ki kell vonni a használatból) ( 1.16).

A Turbolite nem használható olyan alkalmazásokban, ahol a rögzítő funkció sérülhet (lejtős felület, futóhomok stb.).






ALKALMAZÁS

Összefüggés:

- A visszahúzó típusú zuhanásgátló hevederzetet az EN 362, EN 795 szabványoknak megfelelő fogantyújával, csatlakozóval, kantárral, szövet hevedergyűrűvel lehet csatlakoztatni a kikötési ponthoz.
- Az esésvédelmi rendszernek a hevederhez való csatlakoztatását KIZÁRÓLAG az erre a célra szolgáló hátsó rögzítőelemen keresztül szabad elvégezni („D” gyűrű vagy hevederszj-hosszabbító).
- Illeszse fel a felszerelést a hevederzet hátdoldali D-gyűrűjére (zuhanásgátló pont megfelel az EN 361 szabványnak)
- Lásd a termékreferenciát,  táblázat.

FIGYELEM! NE CSATLAKOZTASSA A ZUHANÁSGÁTLÓ DRÓTKÖTELÉT, BIZTOSÍTÓ HEVEDERÉT NEM A RENDSZERHEZ TARTOZÓ PONTHOZ. NE CSATKAKOZTASSA KÖZVETLENÜL A HEVEDERHEZ, A BEÁLLÍTÁSI ELEMekre VAGY A HEVEDERZET „D” HÁTSÓ KIKÖTÉSI PONTJÁNAK TARTÓ ELEMÉRE, AMELY ESÉS ESETÉN A LEGJOBB POZÍCIONÁLÁST NYÚJTJA (1.4. )

Korlátozott használat (speciális eseteket kivéve, amelyekhez lásd a speciális útmutatót):


- Használati hőmérséklet: - 30°C + 60°C (1.6. )
- Horgonyzási pont helye (1.7. )
- Az ingamozgás legfeljebb 30° (1.8. )
- Süllyedést nem tudja megállítani (porladó vagy mocsaras helyek) (1.9. )
- Használat előtt ellenőrizze a blokkolás záródását
- Figyeljen rá, hogy a blokkolás ScaffHook része ne kapcsolódjon a hevederzet hátdoldali D-gyűrűjéhez ()

Elővigyázatos használat:

- Az ingathatás (PE) nagyobb lehet, mint az eredeti oldalirányú elmozdulás.
- Ellenőrizze, hogy a munkaterület feletti kikötési pont magassága megfelel a zuhanásgátló kapacitásának és az eszköz tulajdonságainak megfelelő elegendő szabad eséstér biztosított zuhanás esetén.
- Ellenőrizze, hogy használat közben a drótkötél vagy a heveder nem okoz sérülést a karon vagy a lábon.
- Soha ne próbálja módosítani vagy megjavítani a személyi védőfelszerelést. Kizárólag a gyártó vagy a képzéssel rendelkező szervizközpontnak van jogosultsága a javításra.
- Soha ne kapcsoljon egynél több személyt a zuhanásgátlóhoz.
- Soha ne akadályozza a drótkötél és a heveder letekeredését.
- A drótkötél vagy a heveder legyen mindig feszes. „Kilazulás” esetén a felszerelést ellenőriztetni kell a gyártóval.
- Az oldalirányú mozgás nem haladhatja meg a talaj és a munkaterület közötti távolság egyharmadát.
- Normál sétatempóban mozogjon. A gyorsítás, a mászás és egyéb mozgás igénybe veszi a felszerelés rögzítő rendszerét.
- A Turbolite 60–120 kg közötti felhasználói tömegre van minősítve.
- Alkalmazza a blokkolást az elérhető alsó szinten (a hátoldali D-gyűrű alatt, a láb szintjénél nem alacsonyabban), kivéve, ha a heveder és szél összeérésének kockázata áll fenn egy zuhanásgátlás során.

SZABAD ESÉSTÉR



Mielőtt kábeldobot használna, ellenőrizze, hogy a minimálisan szükséges eséstér biztosítva van-e, ezzel megelőzhető az ütközés vagy a földbe csapódás.

Ha normál használat esetén a súly 100 kg (kábeldob a fej felett található), a szabad eséstér D, a megállási távolság H + további távolság A + 1M. A a drótkötél hosszának (L) és a kötélt által bezárt α szögnek függvénye (vagy D, H, A és L m-ben és α° fokban) (3. ) (kivéve speciális esetekben, amelyhez lásd a speciális útmutatót).

KIKÖTÉSI PONT

Ha lehetséges, biztosító eszközöket (az EN 795 szabványnak megfelelően) vagy szerkezeti rögzítőket használjon, vagyis egy szerkezethez (fal, oszlop...) utolsóként rögzített elemeket.

Ellenőrizze, hogy a kikötési pont:

- nagyobb ellenállással rendelkezik-e, mint 12 KN (1.10. )
- Horgonyzási pont helye (1.7. )
- függőleges a munkafelületre: (maximális eltérés $\pm 30^\circ$).
- A lehető legjobban illeszkedik a biztosító rendszerhez
- Nincs jelen éles szél

KARABINER

Az összekötőelem megfelel az EN 362 szabványnak


- Ha a karabinert egy kikötési ponthoz való csatlakozásra használja, ellenőrizze, hogy az a „KIKÖTÉSI PONT” részben található ajánlásoknak megfelel-e;

A KARABINER CSATLAKOZTATÁSÁNAK PILLANATÁBAN ELLENŐRIZZE, HOGY A ZÁRRENDSZER MEGFELELŐEN A HELYÉN VAN-E

Csak a Turbolite-hez mellékelt csatlakozókat használja; ne módosítsa, ne helyettesítse és ne változtassa meg azokat.

FIGYELEM

A karabiner alapvető fontosságú eleme az Ön biztonságának. Ezért azt ajánljuk, hogy:

- csatlakoztassa a csatlakozót egy személyhez, ahol lehetséges;
- ellenőrizze a karabinert minden használat előtt, keresse az eldeformálódás, a használat jeleit és ellenőrizze, hogy a zárrendszer jól működik-e. (4. )
- ne kapcsolja fel és távolítsa el többször a karabinert ugyanazon a munkanapon, ha az manuális zárral rendelkezik

A KARABINER ESETÉN IS, HA ESÉS MEGÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLTA, BIZTONSÁGI OKOKBÓL FONTOS, HOGY KÜLDJE VISSZA ELLENŐRZÉSRE

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS


Ezeket az előírásokat tartsa a termék mellett. Töltse ki az azonosítólapot és adja meg a jelölési információkat. Ez az időszakos ellenőrzés, amely során ellenőrzi a felszerelés hatékonyságát és szilárdságát, elengedhetetlen a felhasználó biztonságának garantálása érdekében (lásd a „ellenőrzés minden használat előtt” című részt).



Egy szakképzett személynek kell ellenőrizni ezt a felszerelést legalább évente egyszer szakképzett személy (amelyekért lásd a speciális útmutatót) és az ellenőrzést fel kell jegyezni a mellékelt lapon.

Az ellenőrzés gyakoriságát növelni kell a szabályozásokkal összhangban nagy igénybevétel vagy nehéz környezeti viszonyok esetén. A termékjelölések olvashatóságát ellenőrizni kell.

Az éves vizsgálatra az eszközt nem szükséges visszazállítani a gyártóhoz. Amennyiben bárminemű hibát észlel, vonja ki a terméket a használatból!

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Az alapos karbantartás és a személyi védőfelszerelés megfelelő tárolása meghosszabbítja a termék élettartamát, miközben biztonságot nyújt Önnek. A visszahúzódó zuhanásgátlók nem igényelnek különleges karbantartást. Ennek ellenére ajánlott: rendszeresen tisztítsa a drótkötelet vagy a hevedert, hogy így ellenőrizhesse az állapotukat (vö. a tisztítás részt fent) (1.11. ) A kantár összetételének megismeréséhez lásd a további speciális utasítást.

- Tartsa a kantárt jól szellőző helyen és tűztől vagy más hőforrástól távol.
- ne olajozza az eszközt (1.12. )
- ellenőrizze az eszköz működését és fékező képességét.
- bizonyosodjon meg róla, hogy nincs idegen test a burkolatban.
- tárolja a zuhanásgátlót felakasztva jól szellőző helyen, nedvességtől és ultraibolya sugaraktól távol (1.13. )
- Kerülje a korrozív, túl meleg vagy túl hideg környezetet.

TISZTÍTÁS

A textil részeket

- tisztítsa vízzel és lágy szappannal. Soha ne használjon savas vagy lúgos oldószereket (1.14. )

A fém részeket


- kefével tisztítsa le. Ne használjon oldószereket, vizet vagy tisztítószert.
- Zsírozza rendszeresen univerzális zsírral.

ÉLETTARTAM

A nagyobb részben textil védőfelszerelés élettartama 10 év a gyártástól számítva, míg a nagyobb részben fém védőfelszerelés élettartama elvileg korlátlan, de maximális élettartama a gyártás dátumától számított 10 év a nem nyitható részek miatt (kivéve a speciális esetek, amelyekért lásd a speciális útmutatót). Azonban a következő tényezők befolyásolhatják a termék hatékonyságát és élettartamát: helytelen tárolás, nem megfelelő használat, zuhanás megállítása, deformálódás, vegyszerekkel (sav és lúg) való érintkezés, 60°C-nál nagyobb hőnek való kitettség.

A Vectrant is tartalmazó hevederek UV-ellenállósága alacsonyabb. Óvintézkedéseket kell tenni a használat, tárolás, ellenőrzés és az elhasználódás értékelése során.

Az eszköz használati élettartamának növelése érdekében nem tanácsos:

- elengedni a drótkötelet és hevedert, amikor teljesen le van tekeredve, de kövesse, amikor visszacsévélődik egy esés megállításakor. (1.15. )
- kint hagyni a drótkötelet, a biztosító hevedert vagy a hevedert, amikor nem használja.
- kitenni az eszközt erőszakos behatásnak vagy ütéseknek.
- rossz időjárásnak kitenni a zuhanásgátlót.

SZÁLLÍTÁS

Szállítás közben is ellenőrizze, hogy a védőfelszerelés nincs-e hőforrás, nyirkos terület, korrozív környezet, ultraibolya sugarak stb. közelében.

ISTRUZIONI PER L'USO

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CONFORME ALLA NORMATIVA EN 360:2023

NOTE IMPORTANTI

Vi ringraziamo per l'acquisto dei nostri dispositivi per la protezione individuale (DPI). Per poter soddisfare tutte le vostre esigenze in merito a questi prodotti, **PRIMA DI OGNI UTILIZZO** è opportuno leggere le istruzioni contenute nel presente manuale (Fare riferimento anche al manuale specifico del prodotto). Il mancato rispetto delle informazioni contenute nel presente manuale potrebbe comportare gravi conseguenze. Vi raccomandiamo di rileggere periodicamente le istruzioni riportate. È vietato utilizzare l'attrezzatura oltre i limiti stabiliti o per qualsiasi altro scopo diverso da quello per il quale è stata progettata. Inoltre il produttore o il suo mandatario declina ogni responsabilità per qualsiasi uso, metodo di stoccaggio o metodo di manutenzione intrapreso in modo diverso da quanto indicato nel presente manuale.

SE L'ACQUIRENTE NON È L'UTILIZZATORE FINALE, DOVRÀ CONSEGNARE IL PRESENTE MANUALE ALLA PERSONA INTERESSATA.

Nel caso in cui il prodotto venga rivenduto in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il rivenditore dovrà fornire la documentazione elencata di seguito nella lingua locale, al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore:

- le istruzioni per la manutenzione
- le istruzioni per i controlli periodici
- le istruzioni relative alle riparazioni
- le informazioni aggiuntive specifiche dell'attrezzatura

L'unico dispositivo anticaduta consentito in un sistema d'arresto delle cadute è un'imbracatura anticaduta.

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che vengano rispettate le raccomandazioni relative a ogni elemento associato al prodotto, come definito nei rispettivi manuali. Assicurarsi, inoltre, che siano rispettate le normative europee applicabili o, in mancanza di queste, che sia rispettata qualsiasi altra normativa appropriata e che le rispettive funzioni di protezione non interferiscano fra loro. Laddove possibile, si consiglia vivamente di assegnare il dispositivo per la protezione individuale ad un unico utilizzatore.

Verificare che il prodotto acquistato sia compatibile con le istruzioni e le raccomandazioni degli altri componenti del sistema.

Durante l'uso è necessario proteggere il dispositivo per la protezione individuale da tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro, come shock termici, elettrici, meccanici, contatto con acidi, spigoli taglienti, ecc.

ATTENZIONE

LE ATTIVITÀ IN ALTEZZA SONO PERICOLOSE E POSSONO COMPORTARE SERI INCIDENTI E FERITE. VI RICORDIAMO CHE SIETE PERSONALMENTE RESPONSABILI NEL CASO DI INCIDENTE, FERITA O FATALITÀ SIA VERSO VOI STESSI CHE VERSO TERZI, DURANTE O IN SEGUITO ALL'USO DI UNO DEI NOSTRI PRODOTTI. L'UTILIZZAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI È RISERVATA A PERSONE COMPETENTI CHE HANNO SEGUITO UN ADDESTRAMENTO ADEGUATO O SOTTO LA RESPONSABILITÀ DI UN SUPERIORE COMPETENTE. ASSICURATEVI DI ESSERE STATI ADEGUATAMENTE ADDESTRATI ALL'USO DI QUESTO DISPOSITIVO E CHE ABBIATE COMPLETAMENTE CAPITO COME FUNZIONA. PER QUALSIASI DUBBIO, NON CORRETE ALCUN RISCHIO, CHIEDETE CONSIGLIO. È REQUISITO INDISPENSABILE UNA BUONA CONDIZIONE FISICA PER INTRAPRENDERE UN LAVORO IN ALTEZZA. ALCUNE CONTROINDICAZIONI MEDICHE POSSONO NUOCERE ALLA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE (SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI, PROBLEMI CARDIOVASCOLARI...) DURANTE L'IMPIEGO NORMALE DEL DPI E IN CASO DI URGENZA. IN CASO DI DUBBIO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema anticaduta retrattile deve essere agganciato ad un ancoraggio affidabile utilizzando il suo moschettone. Il moschettone automatico situato alla fine del cavo o della cinghia va agganciato al punto d'ancoraggio dell'imbracatura anticaduta (cfr. EN 360:2023). Durante la salita e/o la discesa dell'utilizzatore, il cavo, la cinghia verrà mantenuto in tensione dalla molla di ritorno integrata nell'apparecchio. In caso di caduta, il sistema interno di bloccaggio arresterà lo srotolamento del cavo, cinghia azionando un freno calibrato che consentirà l'arresto della caduta in condizioni ottimali. L'attrezzatura viene regolata in fabbrica. Al fine di mantenere i relativi risultati, non modificare la regolazione in nessuna circostanza.

LA MODIFICA DI UNA REGOLAZIONE RENDEREBBE L'APPARECCHIO PERICOLOSO.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO :

Dispositivo anticaduta a ritorno automatico con cinghia di 2mt di lunghezza
(Vedere la tabella delle varianti qui sotto)
Carter di protezione in nylon choc
Cinghia 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran
Sistema frenante inox
Puleggia girevole inox

OPERAZIONI DI VERIFICA

Il dispositivo di ancoraggio e il punto di ancoraggio devono sempre essere posizionati in modo tale da minimizzare il rischio di cadute e ridurre la potenziale distanza di caduta. Analogamente e per la stese finalità dovranno essere svolte le operazioni.

Prima d'ogni utilizzo, è consigliabile effettuare un'approfondita ispezione visiva al fine di accertare l'integrità del DPI e di qualsiasi altra attrezzatura ad esso associata (connettore, cinghia, ecc.) e di prendere i necessari provvedimenti per l'attuazione di un eventuale salvataggio in piena sicurezza. In caso di danneggiamento del prodotto, consultare il produttore o il suo mandatario. In caso di dubbi circa lo stato di sicurezza di un prodotto o se il prodotto è stato utilizzato per fermare una caduta, è essenziale che non venga più utilizzato e che sia inviato al produttore o a un centro di riparazione qualificato per essere controllato o distrutto. Dopo il controllo, il centro rilascerà o meno un'autorizzazione scritta per riutilizzare il DPI. È severamente proibito modificare o riparare di propria iniziativa un DPI. Solamente il costruttore o un centro di riparazione autorizzato è abilitato a effettuare tali riparazioni (Fig. 1.1). In presenza di un sistema fornito con un equipaggiamento integrato, è vietato sostituire qualsiasi componente di questo sistema.

Controllate attentamente i seguenti aspetti:

- Che il cavo o la cinghia si avvolga e riavvolga perfettamente.
- Che il sistema frenante , dando un energico scossone al cavo, alla cinghia, funzioni e che il cavo si blocchi immediatamente. (Fig. 1.2)
- Che il dispositivo sia in buone condizioni e che le viti ed i rivetti di chiusura siano presenti e fissate opportunamente.
- Che l'estremità' del cavo o la cinghia sia opportunamente avvitata o cucita.
- Che i moschettoni dati con il dispositivo funzionino e chiudano correttamente.
- Che non ci sia traccia di corrosione delle parti metalliche.
- Che il cavo o la cinghia non mostrino nessun segno di usura (strappo, onsunzione, lacerazioni, corrosioni etc...). (Fig. 1.3)

COMMENTI

I dispositivi anticadute a richiamo automatico sono principalmente concepiti in posizione verticale. Tuttavia, prima dell'installazione, si raccomanda fortemente di verificare l'assenza di rischio pendolare e di proteggere il cavo, la cinghia contro ogni oggetto tagliente e materia abrasiva. Per i dispositivi anticaduta retrattili muniti di indicatore di caduta , controllare prima dell'uso che tale indicatore non sia attivato. La sua attivazione indica che il dispositivo ha subito una significativa forza di trazione o una caduta. In questo caso, il dispositivo deve essere restituito al produttore o al centro riparazioni autorizzato per i controlli.

Una piega cucita nella cinghia sopra il dissipatore funge da indicatore d'impatto. E' stata incorporata una bandierina d'avvertimento che si spiegherà se la cinghia subisce uno sforzo dovuto all'arresto di una caduta (in questo caso l'apparecchio va ritirato dal servizio) (Fig. 1.16).

Turbolite non deve essere utilizzato in applicazioni in cui la funzione di bloccaggio potrebbe essere compromessa (superfici inclinate, sabbie mobili, ecc.).

UTILIZZO

Connessione :

- Il sistema anticaduta retrattile può essere connesso ad un punto d'ancoraggio affidabile utilizzando la sua maniglia oppure un connettore, una corda, una braca conforme alle norme EN 362, EN 795.
- Il collegamento del sistema anticaduta all'imbracatura DEVE essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite l'elemento di attacco dorsale previsto a tale scopo (anello a «D» o prolunga in fettuccia).
- Connettere il dispositivo sul D dorsale dell'imbracatura (punto anticaduta EN 361)
- Consultare la referenza prodotto, tabella (Fig. 2).

ATTENZIONE NON ATTACCARE IL CAVO, LA CINGHIA DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE AD ALTRI PUNTI CHE NON SIANO QUELLI INTESI PER QUESTO SISTEMA. NON ATTACCARLO DIRETTAMENTE ALLA CINGHIA O AGLI ELEMENTI DI REGOLAZIONE O AGLI ANELLI PORTAUTENSILI. IL PUNTO DI AGGANCIO DORSALE DELL'IMBRACATURA E' QUELLO CHE PERMETTE, IN CASO DI CADUTA, LA MIGLIORE POSIZIONE. (FIG.1.4)

Limiti di utilizzo (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche)

- Resistenza alla rottura del cavo: minimo 12 kN
- Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 60°C (Fig. 1.6)
- Posizione del punto di ancoraggio (Fig. 1.7)
- Limite del movimento a pendolo inferiore a 30° (Fig. 1.8)
- Non può fermare uno sprofondamento (materiale friabile o fangoso) (Fig. 1.9).
- Verificare il bloccaggio dell'apparecchio prima dell'utilizzo.
- Fare attenzione a non connettere il grosso gancio in alluminio dell'avvolgitore al D dorsale dell'imbracatura (Fig. 2)

Precauzione d'uso :



- L'effetto pendolo (PE) può essere maggiore dello spostamento laterale iniziale.
- Controllate che l'altezza del punto d'ancoraggio sopra lo spazio di lavoro sia compatibile con la capacità dei dispositivi anticaduta e che ci sia un sufficiente tirante d'aria libero, e che sia compatibile con le caratteristiche del dispositivo in caso di caduta.
- Controllate che durante l'uso, il cavo o la cintura non si avvolga ad un braccio od ad una gamba.
- Non collegare mai più di una persona al dispositivo anticaduta.
- Non bloccare mai l'avvolgimento del cavo.
- Il cavo o la cinghia devono essere sempre tesi. In caso di cavo « molle », fare controllare l'apparecchio dal produttore.
- Gli spostamenti laterali non devono superare il terzo della distanza suolo/piano di lavoro.
- Effettuate i vostri spostamenti camminando a velocità normale. Le accelerazioni, i salti e altre azioni simili innescano il sistema di bloccaggio dell'apparecchio.
- Turbolite è omologato per un peso da 60 a 120 kg.
- Utilizzo possibile dell'avvolgitore attaccato al punto basso (fra il D dorsale e i piedi dell'utilizzatore), tranne nel caso in cui vi sia un rischio di contatto fra la cinghia ed uno spigolo vivo durante l'arresto della caduta.

ALTEZZA LIBERA

Prima di utilizzare un avvolgitore, verificare che sotto i piedi dell'utilizzatore vi sia un'altezza libera minima necessaria ad evitare qualsiasi collisione con la struttura o con il suolo. Con una massa di 100 kg in una configurazione di utilizzo normale (avvolgitore sopra la testa), l'altezza libera D è la distanza di arresto H + una distanza supplementare A + 1 mt. A è funzione della lunghezza del cavo uscito L e l'angolo α formato dal cavo (dove D, H, A e L in mt e α in °) (Fig 3) (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche).

PUNTO D'ANCORAGGIO

Se possibile, utilizzare con dispositivi di ancoraggio (conformi alla norma EN 795) o con ancora strutturale, cioè degli elementi fissati in modo stabile a una struttura (muro, pilastro, ecc.) Verificare sempre che il punto di ancoraggio (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche) :

- abbia una resistenza superiore a 12 kN ( 1.10)
- Posizione del punto di ancoraggio ( 1.7)
- abbia un asse verticale rispetto al piano di lavoro (angolo massimo $\pm 30^\circ$)
- si adatti perfettamente al dispositivo di ancoraggio dell'attrezzatura
- non presenti spigoli taglienti

MOSCHETTONE

Connettore conforme alla normativa EN 362.

- Se il moschettone serve per fissarsi ad un punto d'ancoraggio, verificate che le raccomandazioni fornite al paragrafo «PUNTO DI ANCORAGGIO» vengano rispettate.

QUANDO SI AGGANCIA IL MOSCHETTONE, ASSICURATEVI CHE IL SISTEMA DI BLOCCO SIA POSIZIONATO CORRETTAMENTE.

Utilizzare solo i connettori forniti con Turbolite; non modificarli, sostituirli o alterarli.

ATTENZIONE

Il moschettone è un elemento essenziale per la vostra sicurezza. Per questo, è necessario:

- Assegnare il connettore a una persona in particolare ogni volta che è possibile.
- Verificare l'elemento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non sia deformato, che non ci siano segni di usura e per controllare il corretto funzionamento del sistema di blocco.
- Non agganciare e sganciare l'elemento più volte durante la stessa giornata di lavoro, nel caso disponga di un dispositivo di blocco manuale.

INOLTRE, SE IL MOSCHETTONE È STATO UTILIZZATO PER ARRESTARE UNA CADUTA, PER MOTIVI DI SICUREZZA È NECESSARIO INVIARLO AL PRODUTTORE PER GLI OPPORTUNI CONTROLLI.

CONTROLLO PERIODICO

Conservare il presente manuale insieme al prodotto e consultare la scheda di identificazione dove sono riportate le informazioni dell'etichetta. Questo controllo periodico, che mira a verificare l'efficacia e la resistenza dell'attrezzatura, è indispensabile al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore (fare riferimento al paragrafo «verifica prima dell'utilizzo»).

L'attrezzatura deve essere esaminata almeno una volta all'anno; una persona qualificata deve accertare la conformità dell'attrezzatura (vedere istruzioni specifiche). La verifica dovrà essere registrata sulla scheda allegata. La frequenza dei controlli deve essere aumentata in funzione della regolamentazione, in caso di utilizzo molto assiduo o in condizioni ambientali difficili. Dovrà essere verificata anche la leggibilità delle etichette del prodotto. Durante la verifica annuale, l'apparecchio non necessita di essere restituito al produttore. Se viene rilevato un difetto il prodotto va ritirato dal servizio.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

Una buona manutenzione e uno stoccaggio adeguato del DPI prolungheranno la durata del prodotto garantendo sempre la massima sicurezza dell'utilizzatore. Il dispositivo retrattile non richiede nessuna particolare manutenzione. In ogni caso, si consiglia di :

- pulire regolarmente il cavo o la cinghia e controllare il suo stato (cfr § Pulizia, qui sotto) (📖 1.11). Per conoscere la composizione della corda, fate riferimento al foglietto d'istruzioni specifico allegato.
- Lasciare la corda in un luogo ventilato e lontano da qualsiasi fiamma diretta o da qualsiasi altra fonte di calore
- non oliate il dispositivo (📖 1.12)
- verificar o funcionamento e o bloqueio do aparelho. controllate il funzionamento e il sistema d'arresto del dispositivo.
- assicuratevi che nessun corpo estraneo sia nel carter.
- conservare il dispositivo, appeso, in un posto ventilato lontano dall'umidità e dai raggi ultravioletti (📖 1.13)
- Evitare qualsiasi atmosfera corrosiva, surriscaldata o refrigerata.

PULIZIA

Per quanto riguarda i componenti in materia tessile :

- Puliteli con acqua e sapone delicato. Non utilizzate in alcun caso solventi acidi o di base (📖 1.14).

Per quanto riguarda i cavi metallici :

- Spazzolateli. Non utilizzate nè solventi, nè acqua, né detergente.
- Ingrassateli leggermente e con regolarità utilizzando un grasso universale.

DURATA

Si stima la durata di vita massima del DPI a dominante tessile a 10 anni a partire dalla data di fabbricazione ; si stima la durata di vita massima del DPI a dominante metallica come illimitata, tuttavia, portiamo questa durata di vita massima a 10 anni a partire dalla di fabbricazione nel caso di prodotti non apribili (salvo casi particolari: vedere istruzioni specifiche). Tuttavia i seguenti fattori possono ridurre la performance del prodotto e la sua durata: cattivo stoccaggio, utilizzo non corretto, arresto di una caduta, deformazione meccanica, contatto con prodotti chimici (acidi e basici), esposizione a importanti fonti di calore > 60°C.

Le fettucce che includono il Vectran hanno una minore resistenza ai raggi UV. Adottare le dovute precauzioni per l'immagazzinaggio, le ispezioni e la valutazione dell'obsolescenza.

Per prolungare la durata del vostro dispositivi, si suggerisce di :

- Non lasciar andare il cavo, cinghia quando e' completamente srotolato ma seguirlo quando si riavvolge nel carter (📖 1.15).
- Non lasciare il cavo o la cinghia al di fuori durante il non utilizzo.
- Non esporre il dispositivo a manomissioni violente o a colpi.
- Non esporre il dispositivo a brutto tempo piegare il cavo, cinghia retrattile.
- piegare la cinghia retrattile.

TRASPORTO

Durante il trasporto, controllare che il DPI sia sistemato al riparo da fonti di calore, umidità, agenti atmosferici corrosivi, raggi ultravioletti, ecc...



GEBRUIKSAANWIJZING

INDIVIDUELE UITRUSTING VOOR BESCHERMING ANTI-VAL UITRUSTING MET AUTOMATISCH AFDAALMECHANISME CONFORM DE NORM EN 360:2023

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

U heeft zojuist een Persoonlijke Beschermingsuitrusting aangeschaft en wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. Voor een optimaal gebruik van het product verzoeken wij u de volgende aanwijzingen van de handleiding **VOOR IEDERE INGEBRUIKSTELLING** met zorg op te volgen (eveneens het handboek van het specifieke product raadplegen). Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorschriften kan tot ernstige gevolgen leiden. Wij raden u dan ook aan deze voorschriften geregeld te herlezen. De apparatuur mag niet worden gebruikt buiten zijn beperkingen of voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Daarnaast kan de fabrikant of zijn mandataris niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik, opslag of onderhoud op een andere wijze dan de in de handleiding beschreven methodes.

INDIEN DE KOPER NIET DE GEBRUIKER IS, DIENT HIJ DEZE AANWIJZINGEN VERPLICHT AAN DEZE GEBRUIKER DOOR TE GEVEN.

In het geval dat het product wordt verkocht buiten het eerste land van bestemming, moet de wederverkoper omwille van de veiligheid van de gebruiker meeleveren in de taal van het land waarin het product zal worden gebruikt:

- de onderhoudsinstructies
- de instructies voor een periodieke controle
- de instructies in verband met herstellingen
- elke bijkomende vereiste inlichting, specifiek voor de uitrusting

Een anti-valharnas is het enige grijpdispositief voor het lichaam dat mag worden gebruikt in een systeem om een val te breken.

U dient zich voor elk gebruik ervan te vergewissen dat de aanwijzingen omtrent alle respectievelijke onderdelen van dit product die in deze handleiding beschreven staan in acht worden genomen.

Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om de Persoonlijke Beschermingsuitrusting, indien mogelijk, aan één en dezelfde gebruiker voor persoonlijk gebruik te verstrekken.

U dient te controleren of de Persoonlijke Beschermingsuitrusting die u heeft aangeschaft overeenkomt met de voorschriften van de andere onderdelen van het valbeschermingssysteem. Bescherm uw Persoonlijke Beschermingsuitrusting tijdens het gebruik tegen elk met de werkomgeving verbonden risico: thermische, elektrische, mechanische schokken, opspatten van zuren, snijdende uitstekende hoeken, enz...

OPGELET

WERKZAAMHEDEN OP GROTE HOOGTE ZIJN GEVAARLIJK EN KUNNEN ONGELUKKEN EN ERNSTIGE VERWONDINGEN VEROORZAKEN. WIJ WIJZEN U ER NOGMAALS OP DAT U DE VERANTWOORDING DRAAGT VOOR UZELF EN DERDEN BIJ ONGELUKKEN, VERWONDINGEN OF OVERLIJDEN TIJDENS OF NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN. HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN ONDER HET TOEZICHT EN DE INSTRUCTIES VAN EEN DESKUNDIG EN ERVAREN PERSOON IS DE BESTE LEERWIJZE. U DIENT DOOR OEFENING HET GEBRUIK VAN DE UIB EIGEN TE MAKEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DE WERKING VOLLEDIG TE BEGRIPEN. NEEM BIJ TWIJFELS GEEN RISICO'S, MAAR DOE NAVRAAG OMTRENT HET GEBRUIK. EEN GOEDE LICHAAMELIJKE CONDITIE IS EEN VEREISTE VOOR WERKZAAMHEDEN OP GROTE HOOGTE. BEPAALDE MEDISCHE INDICATIES SCHADEN DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER (INNAME VAN GENEESMIDDELEN, CARDIOVASCULAIRE PROBLEMEN...) BIJ EEN NORMAAL GEBRUIK VAN DE UIB EN IN NOODGEVALLEN. RAADPLEEG IN GEVAL VAN TWIJFEL UW ARTS.

WERKINGSMECHANISME

De valbeveiliging met automatische afdaling dient te worden bevestigd aan een betrouwbaar bevestigingspunt met de musketon. De automatische musketon aan het eind van de kabel of de banden moet worden vastgemaakt aan het bevestigingspunt van de antivalgordel (cf. EN 360:2023). Bij de beklimming en/of de afdaling van de gebruiker, wordt de kabel of band op spanning gehouden door de in het apparaat geïntegreerde afdaalmechanisme. Bij een val, zal het interne blokkeringsstelsel de kabel of band blokkeren doordat er een afgestelde rem wordt geactiveerd die de val in optimale condities zal stoppen. De apparatuur wordt in de fabriek afgesteld. Om zijn prestaties te behouden, mag de afstelling ervan in geen geval worden aangepast.

DE WIJZIGING VAN EEN INSTELLING MAAKT HET APPARAAT GEVAARLIJK

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

Valbeveiliging met automatische afdaling met band van 2 m. lang

(Zie onderstaande tabel met varianten)

Beschermende omkasting met schokvrij nylon

band 25,4 mm x 1,52 mm. PES Vectran

Roestvrij stalen remsysteem

Roestvrij stalen geleiderol

BESTURING

Het verankeringssysteem en het ankerpunt moeten altijd zo worden geplaatst en de werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat zowel de kans op vallen als de mogelijke valafstand zo klein mogelijk zijn.

Voor elk gebruik doet u er goed aan over te gaan tot een grondig visueel onderzoek teneinde de volledigheid van de IUB te verzekeren en van de uitrusting die ermee kan worden verbonden (connector, verlenging...) en voorzorgen te nemen in verband met het opzetten van een beveiliging van het volledige systeem. In geval van beschadiging van uw product, gelieve contact op te nemen met de fabrikant of zijn mandataris. Indien u twijfels heeft inzake de veiligheid van een product of indien het product gebruikt werd om een val op te vangen, is het voor uw eigen veiligheid van essentieel belang dat de IUB niet langer meer gebruikt wordt en dat hij teruggezonden wordt naar de fabrikant of naar een erkend reparatiebedrijf voor controle of vernietiging. Na onderzoek zal het centrum al dan niet een geschreven toelating afleveren voor het gebruik van de IUB. Het is strikt verboden zelf een IUB te wijzigen of te herstellen, alleen de fabrikant of een herstellingscentrum is bevoegd deze wijzigingen uit te voeren (1.1)

Als het antivalsysteem wordt geleverd met een geïntegreerde uitrusting, is het niet toegestaan de onderdelen van dat systeem te vervangen. De volgende punten zorgvuldig controleren:

- Of de kabel of de riem op normale wijze volledig af- en oprolt.
- Dat de blokkage-functie goed werkt door uit snelle ruk aan de kabel en band te geven, deze moet nu meteen blokkeren (1.2)
- Of alle onderdelen van het apparaat in goede staat verkeren en alle sluitschroeven- en klinkbouten aanwezig en op de juiste wijze bevestigd zijn.
- Of het uiteinde van de kabel of de riem voldoende omhuld of vastgenaaid is.
- Of de bij deze uitrusting meegeleverde gespen correct werken en goed sluiten.
- Of de metalen delen niet zijn aangetast door corrosie.
- Of de kabel of riem over de gehele lengte geen sporen van slijtage vertonen (scheur, rafels, breuk, corrosie, enz....) (1.3)

OPMERKINGEN

De antivalschermingen met automatische terugslag werden hoofdzakelijk ontworpen voor een gebruik in verticale positie. Maar voor elke installatie wordt het sterk aanbevolen om de afwezigheid van risico's op pendels te controleren en om de kabel en band te beschermen tegen elk snijdend en schurend voorwerp. Controleer bij de anti-valuitrustingen met automatische retour van die zijn uitgerust met een valverklikker, of deze niet in werking is getreden. De inwerkingtreding van de valverklikker duidt erop dat de uitrusting een val of een zware trekkracht heeft ondergaan. Het apparaat dient in dit geval voor controle naar de fabriek of een erkend reparatiecentrum teruggezonden te worden.

Een plooi die in de band boven de valenergie-opvanger is genaaid, geeft een indicatie van de valkracht. Een waarschuwingsslag is er in opgenomen die zal ontplooiën als de band door het stoppen van de val een kracht heeft ondergaan (het apparaat mag daarna niet meer gebruikt worden) (1.16).

Turbolite mag niet worden gebruikt in toepassingen waarbij de vergrendelingsfunctie in het gedrang kan komen (hellende oppervlakken, drijfzand enz.).

GEBRUIK

Verbinding :

- De valbeveiliging met automatische afdaling kan worden bevestigd aan een betrouwbaar bevestigingspunt via de handgrip of de musketon, een lus, een verbindingsstuk overeenkomstig de volgende normen EN 362, EN 795.
- De bevestiging van het valbeveiligingssysteem aan het harnas MOET UITSLUITEND gebeuren via het achterste bevestigingselement dat hiervoor is bedoeld ('D'-ring of bandverlenging).
- Sluit de antivall-irichting aan op het D aan de rugkant van de gordel (antivallpunt EN 361)
- Zie productreferentie, tabel 2.

OPGELET GEVAAR : BEVESTIG DE BAND VAN DE ANTIVALUITRUSTING SLECHTS AAN HIERVOOR BESTEMDE VERANKERINGSPUNTEN. BEVESTIG DE KABEL NIET DIRECT AAN DE KABEL OF BAND, AAN DE VERSTEELEMENTEN OF AAN DE ACCESSOIREHOUDER VAN DE GORDEL. DANKZIJ HET BEVESTIGINGSPUNT OP DE RUG 'D' KOMT U NA EEN EVENTUELE VAL IN DE MEEST GUNSTIGE HOUDING TE HANGEN. (1.4)

Beperkingen omtrent het gebruik (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding) :

- Te gebruiken bij temperaturen van - 30°C tot en met + 60°C (1.6)
- Locatie van het ankerpunt (1.7)
- Maximale slingerverplaatsing: minder dan 30° (1.8)
- Kan geen dienst doen om wegzakking te voorkomen (in poedervormige of modderachtige producten) (1.9)
- Controleer het blokkeren van het apparaat voor elk gebruik
- De grote aluminium haak van de spanrol niet aansluiten op D aan de rugzijde van de gordel (2)

Gebruiksvoorzorgen:

- Het slingeffect (PE) kan groter zijn dan de oorspronkelijke zijdelingse verplaatsing.
- Controleer of de hoogte van het verankeringspunt ten opzichte van de werkruimte overeenkomt met het vermogen van de valbescherming en of er voldoende diepgang mogelijk is overeenkomstig de werking van het product tijdens een eventuele val.
- Let er tijdens het gebruik op dat de kabel of de riem niet om armen of benen verstrengeld raakt.
- Niet meer dan 1 persoon aan de antivaluitrusting vastkoppelen.
- De afwikkeling van de kabel en band nooit blokkeren
- De kabel of de lus moet altijd gespannen blijven. In het geval van een 'slap hangen' dient u het apparaat door de fabrikant laten verifiëren.
- Laterale verplaatsingen moeten niet langer zijn dan één derde van de afstand grond/ werkhogte.
- Verplaats u op normale loopsnelheid. Versnellingen, sprongen en andere plotselinge bewegingen doen het remsysteem blokkeren.
- Turbolite is goedgekeurd voor een gebruikersgewicht van 60 tot 120 kg.
- Mogelijk gebruik van spanrol die aan een laag punt wordt vastgemaakt (tussen de D op de rug en de voeten van de gebruiker), behalve als er een risico bestaat op contact tussen de band en een scherpe rand bij het stoppen van de val.

VRIJE RUIMTE

Controleer voor het gebruik van een spanrol dat er een minimale vrije valruimte bestaat onder de voeten van de gebruiker, om iedere val op de structuur op de grond te vermijden. Met een massa van 100 kilo in een normale gebruiksofstelling (spanrol boven het hoofd) is de open valruimte D de stopafstand H + een extra hoogte A + 1 m. A is een functie van de lengte van de kabel, L en de hoek α gevormd door de kabel (waar D, H, A en L en m en α en $^{\circ}$) (☒ 3) (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding).

BEVESTIGINGSPUNT

Zo mogelijk te gebruiken met verankeringsstoelstenen (conform de norm EN 795) of structurele verankerungen, dat wil zeggen elementen die duurzaam zijn bevestigd op een structuur (muur, paal...).

Controleer het bevestigingspunt altijd (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding) :

- Het moet een minimale weerstand van 12kN hebben (☒ 1.10)
- Locatie van het ankerpunt (☒ 1.7).
- Moet zich in de verticale as ten opzichte van de werkplek bevinden: (maximale hoek $\pm 30^{\circ}$),
- Dient zich perfect aan te passen aan het bevestigingspunt van de uitrusting.
- Mag geen scherpe kanten hebben

MUSKETON

Deze moet conform aan de norm EN 362 zijn.

- Als de musketon dient om aan een aanknopingspunt bevestigd te worden, controleer dan dat de aanbevelingen in de paragraaf 'BEVESTIGINGSPUNT' worden nagevolgd.

GA OP HET OGENBLIK VAN DE VERBINDING VAN DE MUSKETON NA OF HET VERGRENDINGSSYSTEEM CORRECT IS GEPLAATST.

Gebruik alleen de connectoren die bij de Turbolite zijn meegeleverd; wijzig, vervang of verander ze niet.

ATTENTIE

De musketon is een essentieel element voor uw veiligheid. We adviseren u dus:

- Eén verbinding per persoon toe te wijzen telkens dat mogelijk is,
- Deze na te kijken bij elk gebruik, met name om er zich van te overtuigen van de afwezigheid van vervormingen, de afwezigheid van slijtage en de goede werking van het vergrendelingssysteem (☒ 4),
- De verbinding niet meerdere keren per werkdag bevestigen en los maken, indien deze een manuele vergrendeling heeft.

HET SPREEKT VANZELF DAT, INDIEN DE MUSKETON WERD GEBRUIKT OM EEN VAL TE STOPPEN, HET ESSENTIEEL IS, OMWILLE VAN DE VEILIGHEID, HEM TERUG TE ZENDEN TER CONTROLE.

PERIODIEK ONDERZOEK

Deze instructies moeten bij het product worden bewaard, vul de identificatiefiche in, met alle informatie van de markering. Dit periodiek onderzoek controleert de efficiëntie en de weerstand van de uitrusting en is onontbeerlijk om de veiligheid van de gebruiker te garanderen (raadpleeg de paragraaf 'controle voor het gebruik').

Deze EPI dient minstens één keer per jaar door een gekwalificeerd persoon (zie de specifieke handleiding gecontroleerd te worden. De controlebeurt dient op bijgaande kaart genoteerd te worden.

De frequentie van het onderzoek moet worden verhoogd in functie van de reglementering, in het geval van intensief gebruik of van gebruik onder moeilijke omgevingsomstandigheden. De leesbaarheid van de markeringen op het product moet worden gecontroleerd.

Bij de jaarlijkse controle, hoeft dit apparaat niet naar de fabrikant terug te keren. Het product niet langer gebruiken als een gebrek is vastgesteld.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Een goed onderhoud en een juiste opslag van uw EPI zorgen voor een langere gebruiksduur van het product, terwijl uw veiligheid ook wordt gewaarborgd. Een valbeveiliging met automatische afdaling behoeft geen enkel bijzonder onderhoud.

Toch wordt het aangeraden om te:

- De kabel of lus regelmatig te reinigen en de toestand te controleren (cf § Reinigen hieronder) (📷 1.11). Om de samenstelling van de lus te weten te komen, raadpleegt u de specifieke aanbevelingen in de bijlage.
- Laat de lus drogen in een goed geventileerde ruimte en op grote afstand van ieder direct vuur of elke andere hittebron.
- Het apparaat nooit doorsmeren (📷 1.12)
- Controleer het functioneren en het blokkeren van het apparaat.
- Controleer dat er geen vreemde delen in de behuizing aanwezig zijn.
- Sla de valbeveiliging hangend op in een vochtvrije ruimte, beschermd tegen ultraviolette stralen, (📷 1.13)
- Vermijd alle corrosieve, te warme of te koude omgevingen.

REINIGEN

Wat de onderdelen van textiel betreft,

- Reinig ze het met water en zachte zeep. Gebruik hiervoor onder geen enkel beding zure oplosmiddelen, of basen (📷 1.14).

Wat de metalen kabels betreft,

- Borstel ze af. Gebruik geen oplosmiddelen, geen water, geen detergents.
- Smeer ze regelmatig licht door met een universeel vet.

LEVENSDUUR

De maximale levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen die voornamelijk uit textiel bestaan, wordt op 10 jaar geschat vanaf de fabricagedatum ; de maximale levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen die voornamelijk uit metaal bestaan, wordt als onbeperkt beschouwd; deze levensduur wordt echter teruggebracht tot 10 jaar vanaf de fabricagedatum ingeval van producten die niet geopend kunnen worden (behalve bijzondere gevallen: zie de specifieke handleiding). Maar de volgende factoren kunnen de prestaties van het product en de levensduur negatief beïnvloeden: Slechte opberging, slecht gebruik, het opvangen van een val, mechanische vervorming, het contact met chemische producten (zuren en basische stoffen), blootstelling aan grote warmtebronnen van meer dan 60°C.

De singels met Vectran hebben een lagere UV-bestendigheid. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen voor gebruik, opslag, inspectie en beoordeling van veroudering van het materiaal.

Om de gebruiksduur van uw uitrusting te optimaliseren, raden wij u aan om:

- De kabel niet te laten vieren indien deze volledig afgewikkeld is, maar deze geleidelijk in de antivaluitrusting terug te laten rollen. (📷 1.15)
- De kabel en de band niet afgewikkeld te laten.
- De uitrusting niet bloot te stellen aan zware behandelingen of schokken.
- De anti-valuitrusting niet bloot te stellen aan barre weersomstandigheden.
- Vouw de intrekbare kabel band op

TRANSPORT

Controleer tijdens het transport of de opbergplaats van uw IUB beschermd is tegen elke warmtebron, vochtigheid, corrosieve atmosfeer, ultraviolette stralen, enz...

BRUKSANVISNING

PERSONLIG VERNEUTSTYR SELVSPERRENDE FALLSIKRING I OVERENSSTEMMELSE MED NORM EN 360:2023

VIKTIGE BEMERKNINGER

Du har gått til anskaffelse av et personlig verneutstyr, og vi vil gjerne takke deg for den tillit du har vist oss. For at du skal kunne bli hundre prosent fornøyd med dette utstyret, ber vi deg om å overholde de nedenstående anvisninger **FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG** (Se også produktets spesifikke håndbok). Dersom de forholdsregler som gis i denne bruksanvisningen ikke blir fulgt, kan det ha alvorlige konsekvenser. Vi anbefaler at du regelmessig leser igjennom disse instruksjonene. Utstyret er ikke tillatt å brukes utenfor sine begrensninger eller til andre formål det ikke er beregnet for. Fabrikanten eller dennes representant fraskriver seg ethvert ansvar ved problemer som måtte oppstå dersom utstyret blir brukt, oppbevart eller vedlikeholdt på annen måte enn det som beskrives i denne bruksanvisningen.

DERSOM KJØPEREN IKKE ER DEN PERSON SOM SKAL BRUKE UTSTYRET, ER DET KJØPERENS PLIKT Å INFORMERE BRUKEREN OM DE NEVNTE INSTRUKSJONER.

Dersom produktet selges utenfor landet det opprinnelig er beregnet på, må forhandler, av hensyn til brukerens sikkerhet, skaffe følgende på språket i landet der utstyret brukes:

- Instruksjoner for vedlikehold
- Instruksjoner for regelmessige inspeksjoner
- Instruksjoner om reparasjoner
- Nødvendige tilleggsopplysninger spesifikke for utstyret

En kroppssle er det eneste utstyret for kroppsfangning som det er tillatt å bruke i et fallsikringsystem. Før utstyret tas i bruk skal man påse at alle forholdsregler som angår de forskjellige elementene i utstyret blir forsvarlig overholdt, i henhold til de instruksjoner som følger med dem, at disse elementene oppfyller gjeldende europeiske lovgivning eller andre relevante normer og at elementenes sikkerhetsfunksjoner ikke virker forstyrrende på hverandre.

I den grad det lar seg gjøre, skal det personlige verneutstyret helst brukes av én og samme person.

Kontroller at det verneutstyret du har kjøpt er kompatibelt med de andre komponentene i den fallsikringsanordningen som brukes.

Under bruk skal man beskytte verneutstyret mot enhver risiko som kan fremkalles av forholdene på arbeidsplassen: varmesjokk, elektriske eller mekaniske støt, syresprut, skarpe kanter osv.

OBS

ARBEID I HØYDEN ER FARLIG OG KAN MEDFØRE ULYKKER OG ALVORLIGE SKADER, VI MINNER OM AT DU SELV STÅR ANSVARLIG FOR EVENTUELLE ULYKKER, SKADER ELLER DØDSFALL PÅ DEG SELV ELLER EN ANNEN PERSON SOM MÅTTE INNTREFFE UNDER ELLER SOM FØLGE AV BRUK AV VÅRE PRODUKTER. BRUK AV VÅRE PRODUKTER ER FORBEHOLDT KOMPETENTE PERSONER SOM HAR FÅTT DEN NØDVENDIGE OPPLÆRING, ELLER SOM ARBEIDER UNDER OPPSYN AV EN ERFAREN, ANSVARLIG PERSON. TREN DEG PÅ BRUKEN AV VERNEUTSTYRET, OG PÅSE AT DU HAR FORSTÅTT HVORDAN SYSTEMET FUNGERER. DERSOM DU SKULLE VÆRE I TVIL, TA INGEN SJANSER, SPØR OM RÅD! DET ER NØDVENDIG MED EN GOD FYSISK KONDISJON FOR Å UTFØRE ARBEID I HØYDEN. VISSE MEDISINSKE KONTRAIKASJONER KAN SKADE BRUKERENS SIKKERHET (INNNAK AV MEDISINER, HJERTE- OG KARPROBLEMER OSV.) VED NORMAL BRUK AV TANGBELTET OG I NØDSSITUASJONER. TA KONTAKT MED LEGEN VED TVIL OM DETTE.

FUNKSJONSPRINSIPP

Den selvsperrende fallsikringen skal festes ved hjelp av karabinkroken til et solid feste. Den automatiske karabinkroken i enden av kabelen eller stroppen festes til festepunktet i fangbeltet (jf. EN 360:2023). Mens brukeren beveger seg oppover eller nedover, blir kabelen/stroppen holdt stram ved hjelp av returfjæren integrert i apparatet. Dersom brukeren skulle falle, vil et integrert blokkeringsssystem stoppe utrulling av kabelen eller stroppen og stoppe fallet under optimale forhold. Dette apparatet har blitt justert i fabrikk. Utstyret er justert på fabrikk. For å bevare resultatene, må justeringene ikke endres under noen omstendigheter.

ENDRING AV EN JUSTERING PÅ AP- PARATET KAN VÆRE MEGET FARLIG

BESKRIVELSE AV APPARATET:

Selvsperrende fallsikring med 2m stropp
(Se tabell over forskjellige versjoner under)
Beskyttelsespose i støtsikker nylon
25,4mm x 1,52 mm PES Vectran stropp
Bremsesystem i rustfritt stål
Talje i rustfritt stål

KONTROLL FØR BRUK

Ankeranordningen og ankerpunktet må alltid plasseres og arbeidet må utføres på en slik måte at både muligheten for fall og mulig fallavstand minimeres.

Hver gang fangbeltet skal tas i bruk, skal systemet først tas til nøye ettersyn for å forsikre seg at utstyret og eventuelle tilkoblede elementer (kopplingsledd, line osv.) før arbeidet på høy høyde påbegynnes skal det planlegges evakuering av person som har falt og eventuelt blitt hengende i selen. Ved skade på utstyret, ta kontakt med fabrikanten eller dennes representant. Dersom du er i tvil om utstyret er i forsvarlig stand eller dersom det har blitt brukt til å stoppe et fall, må det ikke brukes. Av sikkerhetsgrunner skal det da sendes til fabrikanten eller en godkjent reparatør for reparasjon eller kassering. Etter undersøkelsen vil så verkstedet sende deg en skriftlig tillatelse dersom du kan bruke utstyret på nytt. Det er strengt forbudt for deg å utføre endringer eller reparasjoner på verneutstyret. Dette skal kun gjøres av fabrikanten eller en godkjent reparatør (📷 1.1) Dersom du har et system som leveres med integrert utstyr, er det forbudt å skifte ut komponentene i systemet Foreta nøye kontroll av følgende punkter

- Kabelen eller stroppen skal kunne rulles inn og ut i hele sin lengde uten problemer.
- Blokkeringsanordningen skal fungere korrekt Dette sjekkes ved å dra fort og hardt i kabelen/stroppen som da skal blokkere øyeblikkelig. (📷 1.2)
- Hele apparatet skal være i perfekt stand. Sjekk spesielt at alle skruer og nagler er på plass og forsvarlig festet.
- Enden av kabelen eller stroppen skal være forsvarlig sydd eller utstyrt med en muffe.
- Karabinkrokene som leveres med apparatet skal fungere og låse seg uten problemer.
- Det skal ikke finnes tegn til rust på metallelementene.
- Det skal ikke finnes noen tegn til slitasje på kabelen eller stroppen (rifter, frynser, brudd, mat, el. lign..) (📷 1.3)

BEMERKNINGER

Selvsperrende fallsikringer er hovedsakelig beregnet på å skulle brukes i loddrett posisjon. Før installering av fallsikringen skal man sjekke at det ikke forekommer risiko for pendelbevegelse og at kabelen/stroppen er forsvarlig beskyttet mot enhver spiss gjenstand eller slipende materiale. Fallsikringer som er utstyrt med en fallvarsler, skal man før utstyret tas i bruk kontrollere at varsleren ikke har vært aktivert. Dersom denne har vært aktivert, betyr det at fallsikringen har vært brukt i et fall eller at den har vært utsatt for stor strekkspenning. I det tilfellet skal utstyret endes tilbake til fabrikanten eller til reparasjons-senteret for kontroll.

En fold innsydd i stroppen over karabinkroken tjener til fallvarsler. Et varsefflagg er inkludert og det vil utfoldes hvis stroppen utsettes for spenning grunnet en fallstopp (utstyret må tas ut av drift) (📷 1.16).

Turbolite skal ikke brukes i applikasjoner der låsefunksjonen kan bli kompromittert (skrått underlag, kvikksand osv.).

BRUK

Tilkopling :

- Den selvsperrende fallsikringen kan festes til et solid festepunkt ved hjelp av håndtaket eller ved hjelp av et ko-plingsledd, en line eller et tau som svarer til normene EN 362, EN 795.
- Feste av fallsikringssystemet til selen MÅ KUN utføres via det bakre festepunktet som er beregnet for dette formålet («D»-ring eller båndforlenger).
- Koble utstyret til den bakre D-ringen på selen (fallsikringspunkt EN 361)
- Se produktreferanse, tabell (📷 2).

ARE: FALLSIKRINGENS KABELSTROPP SKAL IKKE FESTES TIL PUNKTER PA FANGBELTET SOM IKKE ER TIL- TENKT SOM FESTEPUNKTER. KABELN/STROPPEN SKAL IKKE FESTES DIREKTE PA STROPPENE, PA REGULERINGSELEMENTENE ELLER PA TILBEHØRFESTENE. FESTEPUNKTET I RYGGEN ER DET PUNKT SOM GIR BEST STILLING VED FALL (📷 1.4)


Bruksbegrensning (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning) :

- Brukstemperatur: fra -30°C til +60°C (📷 1.6)
- Plassering av forankringspunktet (📷 1.7)
- Begrens svingende bevegelser (under 30°) (📷 1.8)
- Fallsikringen kan ikke stoppenedsyning (pulverformet eller gjørmete produkter) (📷 1.9)
- Kontroller før bruk at utstyret sperrer
- Sorg for at den store aluminiumskroken på siden av rullesystemet ikke er tilkoblet selens bakre D-ring (📷 2)

Forholdsregler under bruk:



- Penduleffekten (PE) kan være større enn den opprinnelige sideveis forskyvningen.
- Påse at høyden for festepunktet i forhold til arbeidsplanen er kompatibel med fallsikringens kapasitet, og at det er tilstrekkelig klaring i forhold til apparatets spesifikasjoner ved fall.
- Under bruk skal man hele tiden påse at kabelen eller stroppen ikke tvinner seg rundt armer eller ben.
- Fallsikringen må aldri brukes til mer enn én person av gangen.
- Påse at man ikke blokkerer kabelens eller stroppens bevegelse.
- Kabelen eller stroppen skal alltid være stram. Dersom det foreligger « slakk », få apparatet sjekket av fabrikant.
- Forflytning sidelangs må ikke overskride en tredjedel av avstanden bakke/arbeidsplan.
- All forflytning bør skje i normal gangfart. Akselerering, hopp eller annet vil utløse apparatets blokkeringsssystem.
- Turbolite er godkjent for brukervekt fra 60 til 120 kg.
- Det er mulig å bruke rullesystemet på nedre nivå (under den bakre D-ringen og ikke lavere enn fotnivå), unntatt hvis det er fare for kontakt mellom stroppen og en kant ved fallstoppen.

FRI HØYDE

Før du tar i bruk et rullesystem, kontroller at det er minimal fri høyde under brukerens føtter, dette for å unngå kollisjon med bygningsstrukturen eller bakken. Med en vekt på 100 kg og med normal brukskonfigurasjon (rullesystem over hodet), er den frie høyden D lik stanseavstanden H pluss en tilleggsavstand A + 1m. A varierer etter lengden på den utrullede kabelen L og vinkelen α som dannes av kabelen (eller D, H, A og L i m. o α i °) ( 3) (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning).

FESTEPUNKT

Skal hvis mulig brukes sammen med forankringsanordninger (som samsvarer med standarden EN 795) eller forankringer. Elementer permanent festet til en struktur (vegg, stolpe o.l.). Sjekk under alle omstendigheter at festepunktet (unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning) :

- har en motstandsevne på over 12 KNm ( 1.10),
- Plassering av forankringspunktet ( 1.7),
- er i loddrett akse i forhold til arbeidsplanen (maks. vinkel $\pm 30^\circ$),
- tilpasser seg perfekt til utstyrets festeanordning
- ikke har skarp kant.

KARABINKROK

Kopplingsledd i samsvar med normen EN 362.


- Når karabinkroken brukes til å feste brukeren til et festepunkt, må du sjekke at alle anbefalingene i avsnittet «FESTEPUNKT» er overholdt.

KONTROLLER AT LÅSESYSTEMET ER RIKTIG INSTALLERT NÅR DU KOPLER TIL KARABINKROKEN.

Bruk kun koblingene som følger med Turbolite; ikke modifier, bytt ut eller endre dem.

OBS :

Karabinkroken er et viktig element for din sikkerhet. Følgende anbefalinger gjelder:

- Gi kopplingsleddet til én bestemt person så langt det er mulig,
- Sjekk karabinkroken for hver gangs bruk: den skal ikke være deformert eller ha slitasjemerker, og låsesystemet skal fungere riktig ( 4),
- Hvis kroken har manuell låsing: unngå å feste og ta den opp igjen flere ganger i løpet av arbeidsdagen.

HVIS KARABINKROKEN ER BLITT BRUKT FOR Å STANSE ET FALL, ER DET AV SIKKERHETSHENSYN ABSOLUTT NØDVENDIG Å RETURNERE DEN FOR KONTROLL.

REGELMESSIG UNDERSØKELSE

Disse instruksjonene skal oppbevares sammen med utstyret. Fyll ut kontrollkortet, og skriv av opplysningene på etiketten. Denne regelmessige undersøkelsen, som sjekker at utstyret er effektivt og motstandsdyktig, er uunnværlig for brukers sikkerhet (Se avsnittet: "Kontroll før bruk").

Dette verneutstyret skal kontrolleres av en kvalifisert person (se spesifikk veiledning) eller godkjent servicesenter minst én gang i året; verifisering skal registreres på kortet festet.

Ved utført kontroll skal vedlagte kontrollkort fylles ut. Undersøkelsene skal foretas hyppigere på grunn av lovgivning, ved intensiv bruk eller i vanskelige omgivelser. Produktetikettens lesbarhet bør sjekkes.

Det er ikke påkrevet at denne innretningen returneres til fabrikanten ved den årlige inspeksjonen. Hvis det påvises feil på utstyret skal det tas ut av drift.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Et godt vedlikehold og riktig oppbevaring av utstyret garanterer fangbeltets levetid og brukers sikkerhet. Selvsperrende fallsikringer krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det anbefales allikevel å overholde følgende regler:

- Rengjør kabelen og karabinkroken regelmessig og sjekk samtidig at utstyret er i god stand (jf § Rengjøring under) (📄 1.11). Se den spesielle bruksanvisningen som følger med for å bli kjent med sammensetningen av linen.
- Oppbevar linen på et godt ventilert sted, på god avstand fra direkte flammer eller annen varmekilde.
- Foreta ikke smøring av apparatet (📄 1.12)
- Kontroller at apparatet fungerer og blokkerer som det skal.
- Påse at det ikke kommer fremmedlegemer under dekslet.
- Fallsikringen skal oppbevares hengende i et godt ventilert og tørt lokale der det ikke utsettes for UVstråler (📄 1.13)
- Unngå rustfremkallende, overopphetet eller nedkjølet luft.

RENGJØRING

Komponenter i tekstil:

- Rengjør dem med vann og mild såpe. Du må under ingen omstendigheter bruke løsemidler som består av syrer eller baser (📄 1.14)

Metallkabler :

- Disse skal børstes. Bruk ikke løsemidler, vann eller rensmidler.
- Smør kablene regelmessig med universalsmøring.

LEVETID

Man beregner den maksimale holdbarhetstid til PVU med tekstilmaterialer som hovedkomponent til 10 år fra produksjonsdatoen ; man beregner den maksimale holdbarhetstid til PVU med metall som hovedkomponent til å være ubegrenset, men denne holdbarhetstiden begrenses til 10 års maksimal holdbarhetstid fra produksjonsdatoen når det gjelder produkter som ikke kan åpnes (Unntatt særegne tilfeller: se spesifikk veiledning). Men følgende faktorer kan redusere produktets yteevne og levetid: oppbevaring under dårlige forhold, feilaktig bruk, bruk for å stoppe et fall, mekanisk deformasjon, kontakt med kjemiske produkter (syre eller base) og utsettelse for temperaturer over 60 °C.

Båndet inkludert Vectran har lavere UV-motstand. Det må tas forholdsregler for bruk, lagring, inspeksjon og vurdering av aldring.

For at apparatet skal kunne fungere så lenge som mulig, bør du overholde følgende instruksjoner:

- ikke ukontrollert slippe kabelen/stropen når denne er fullstendig rullet ut, men ledsage dens innrulling i fallsikringsblokken (📄 1.15).
- rulle inn kabelen når fallsikringen ikke er i bruk.
- utsette apparatet for støt eller kraftig behandling.
- ikke la fallsikringer
- brett sammen den sammentrekkbare kabelen/stropen.

TRANSPORT

Ved transport, påse at verneutstyret ikke er utsatt for sterk varme, fuktighet, rustfrembringende luft, ultrafiolette stråler, el. lign.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE
SPEŁNIA WYMOGI NORMY CE EN 360:2023

WAŻNE:

Nabyłeś właśnie element środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. **PRZED KAŻDYM UŻYCIEM WYPOSAŻENIA** należy stosować się do zamieszczonych instrukcji, by w pełni korzystać z dostępnych funkcji (także odnosząc się do konkretnych instrukcji dotyczących produktu). Niedostosowanie się do zamieszczonych tutaj instrukcji może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Zalecamy okresowe powracanie do niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia poza jego zakresem eksploatacji lub do celów niezgodnych z przeznaczeniem jest zabronione. Ponadto, producent oraz jego przedstawiciel nie bierze odpowiedzialności w przypadku sytuacji, gdzie użytkowanie, przechowywanie bądź konserwacja zostały wykonane w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.

JEŚLI NABYWCA NIE JEST UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM, WAŻNE JEST, BY PRZEKAZAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, w przypadku odsprzedaży poza kraj przeznaczenia, sprzedawca musi zapewnić informacje w języku urzędowym kraju użytkowania, w tym:

- instrukcje konserwacji do badania okresowego;
- instrukcje w zakresie napraw;
- dodatkowe informacje wymagane dla określonego wyposażenia.

Urządzenie chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem chwytym ciała, które jest dopuszczone do używania w systemie zabezpieczenia przed upadkiem.

Przed użyciem należy całkowicie upewnić się, że spełniono zalecenia dotyczące poszczególnych elementów powiązanych z tym produktem, określone w stosownych instrukcjach, oraz że są one zgodne z odpowiednimi normami europejskimi bądź innymi mającymi zastosowanie normami, a ich funkcje ochronne nie zakłócają się wzajemnie.

Gdy jest to możliwe, zalecane jest, by wyposażenie było przypisane tylko do jednego użytkownika.

Należy sprawdzić, czy zakupiony produkt jest kompatybilny z zaleceniami dot. pozostałych elementów systemu.

Podczas pracy należy chronić ŚOI przed zagrożeniami związanymi z wpływem warunków środowiska roboczego: oddziaływaniami termicznymi, elektrycznymi i mechanicznymi, rozpryskami kwasów, ostrymi krawędziami itp.

OSTRZEŻENIE

PRACE WYKONYWANE NA WYSOKOŚCI SĄ NIEBEZPIECZNE I STWARZAJĄ POWAŻNE RYZYKO WYPADKÓW I URAZÓW. PRZYPOMINAMY, ŻE W RAZIE WYPADKU, URAZU LUB ŚMIERCI UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIEJ PODCZAS KORZYSTANIA LUB PO UŻYCIU JEDNEGO Z NASZYCH PRODUKTÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TE ZDARZENIA PONOSI NABYWCA WYPOSAŻENIA. Z NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ KORZYSTAĆ JEDYNIENIE UPOWAŻNIZONE OSOBY, KTÓRE PRZESZŁY ODPOWIEDNIE SZKOLENIE LUB DZIAŁAJĄCE POD NADZOREM I INSTRUKTAŻEM UPOWAŻNIZONEGO ZWIĘRZCHNIKA.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY Z OBSŁUGI NINIEJSZYCH ŚOI I W PEŁNI ROZUMIE ZASADĘ ICH DZIAŁANIA. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NIE POWINNO SIĘ RYZYKOWAĆ I NALEŻY ZASIĘGNAĆ PORADY SPECJALISTY. DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI WYMAGANY JEST DOBRY STAN ZDROWIA FIZYCZNEGO. OKREŚLONE PRZECIWWSKAZANIA MEDYCZNE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWNIKA (PRZYJMOWANE LEKI, PROBLEMY Z UKŁADEM KRĄŻENIA ITP.) PODCZAS NORMALNEGO KORZYSTANIA Z ŚOI ORAZ W SYTUACJACH AWARYJNYCH. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

JAK TO DZIAŁA?

Urządzenie samohamowne zabezpieczające przed upadkiem musi zostać zamocowane do stabilnego punktu kotwiczenia przy pomocy karabińczyka. Automatyczny karabińczyk znajdujący się na końcu linki lub taśmy musi zostać zamocowany w punkcie kotwiczenia upręży ochronnej (zg. z EN 360:2023).

Podczas wchodzenia i/lub schodzenia użytkownika linka lub taśma są utrzymywane w stanie naprężenia przy pomocy sprężyny związanej zintegrowanej z wyposażeniem. W razie upadku wewnętrzny system zaciskowy zatrzymuje rozwijanie linki/taśmy poprzez aktywację blokady, która powstrzymuje upadek w optymalnych warunkach. Urządzenie jest wyregulowane fabrycznie. Zachowanie parametrów przy niezmienniej regulacji.

ZMIANY W REGULACJI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE PODCZAS UŻYTKOWANIA WYPOSAŻENIA

OPIS URZĄDZENIA:

Uprząż z automatycznym powrotem z pasem o długości 2 m
(Patrz tabela wariantów poniżej)
Oslona zabezpieczająca z nylonu udarowego
Pas 25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran
System hamulca ze stali nierdzewnej
Kretlik ze stali nierdzewnej

KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Ustawiać urządzenia kotwiące i punkt kotwienia oraz wykonywać pracę pod kątem minimalizacji możliwości upadku oraz jego potencjalnej odległości. Należy odpowiednio przygotować miejsce pracy, by działania ratunkowe można było przeprowadzać w pełni bezpiecznych warunkach. W przypadku uszkodzenia produktu należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego stanu produktu lub tego, czy był on użyty do zapobiegnięcia upadkowi, dla własnego bezpieczeństwa należy wycofać produkt z użytkowania i odesłać do producenta lub autoryzowanego centrum naprawczego w celu przeprowadzenia kontroli lub zniszczenia. Po przeprowadzeniu kontroli centrum naprawcze wyda pisemną zgodę lub odmowę dalszego korzystania z SOI. Surowo zabronione jest samodzielne wykonywanie modyfikacji oraz napraw SOI. Jedynie producent lub autoryzowane centrum naprawcze może dokonywać napraw (📷 1.1).

W przypadku, gdy system jest dostarczany jako zintegrowane wyposażenie, zabroniona jest wymiana tylko jednego elementu systemu. Należy dokładnie sprawdzić następujące punkty:

- Wszystkie linki lub taśmy rozwijają się i zwijają swobodnie.
- Funkcja hamulca działa po mocnym pociągnięciu za linkę lub taśmę. Linka/taśma powinna zatrzymać się natychmiastowo. (📷 1.2)
- Urządzenie jest w dobrym stanie, a śruby i nity są obecne i odpowiednio zamocowane.
- Obrzeża linek lub taśm są odpowiednio zawinięte lub obszyte.
- Karabińczyki dołączone do urządzenia działają poprawnie.
- Brak śladu korozji na metalowych elementach.
- Linka lub taśma nie nosi śladów zużycia (przetarcia, wystrzępienia, przerwania, korozja itp.). (📷 1.3)

UWAGA

Osobiste urządzenia samohamowne są przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. Niektóre modele mogą, jednakże pracować w pozycji poziomej (w celu upewnienia się należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem). Przed przystąpieniem do montażu zalecane jest sprawdzenie, czy nie występuje ryzyko ruchu wahadłowego oraz zabezpieczenie linki/taśmy przed ostrymi krawędziami i powierzchniami ściernymi.

W przypadku osobistych urządzeń samohamownych wyposażonych we wskaźnik upadku należy sprawdzić, przed użyciem, czy nie został on aktywowany. Jego aktywacja wskazuje, że urządzenie zostało uczestniczyło w upadku lub zostało poddane działaniu znacznej siły tarcia. W takim przypadku należy zwrócić się do producenta lub autoryzowanego centrum naprawczego w celu dokonania przeglądu.

Zakładka wszyta w pas powyżej «pochlaniacza» służy jako wskaźnik uderzenia. Wszyta wstawka ostrzegawcza rozwija się, jeżeli pas uległ naprężeniu spowodowanemu powstrzymaniem upadku (urządzenie do wycofania z użytkowania) (📷 1.16).

Turbolite nie powinien być używany w zastosowaniach, w których funkcja blokady może zostać naruszona (pochylone powierzchnie, ruchome piaski itp.).

UŻYTKOWANIE

Połączenie:

- Osobiste urządzenie samohamowne można podłączyć do solidnego punktu kotwienia przy pomocy uchwytu lub złącza, linki bezpieczeństwa bądź linki plecionej zgodnej z normami EN 362, EN 795.
- Mocowanie systemu powstrzymywania upadków do szelek MUSI być wykonywane WYŁĄCZNIE za pomocą tylnego elementu zaczepowego przewidzianego do tego celu (pierścien „D” lub przedłużenie z taśmą).
- Podłączyc wyposażenie do sprzaczki D na plecach na uprząży (punkt zabezpieczenia EN 361)
- Patrz: referencja produktu, tabela (📷)2.

UWAGA, NIE MOCOWAĆ LINKI/TAŚMY URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO DO INNYCH PUNKTÓW NIŻ PRZEZNACZONE DLA TEGO TYPU SYSTEMU. NIE MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO UPRZĘŻY, ELEMENTÓW REGULACYJNYCH LUB UCHWYTÓW NA AKCESORIA. PUNKT MOCUJĄCY W KSZTAŁCIE PÓŁOKRĘGU NA PLECACH UPRZĘŻY W RAZIE UPADKU STANOWI NAJLEPSZĄ POZYCJĘ (📷 1.4)

Ograniczenia użycia (za wyjątkiem specjalnych przypadków – patrz konkretna instrukcja):

- Temperatura pracy: od -30°C do +60°C (📷 1.6)
- Lokalizacja punktu kotwienia (📷 1.7)
- Ograniczenie ruchu wahadłowego do 30° (📷 1.8)
- Nie zapobiega zapadaniu się (substancje proszkowe lub błotniste) (📷 1.9)
- Sprawdzić blokowanie urządzenia przed użyciem
- Należy zwrócić uwagę, aby nie podłączać dużego haka aluminiowego do sprzaczki D na plecach na uprząży (📷)2)

Środki ostrożności podczas użytkowania:

- Efekt wahadła (PE) może być większy niż pierwotne boczne przesunięcie.
- Należy sprawdzić, czy wysokość punktu mocowania nad obszarem pracy jest zgodna z parametrami sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem oraz czy zapewniony jest odpowiedni odstęp, zgodny z charakterystyką urządzenia na wypadek upadku.
- Należy sprawdzić, czy podczas użytkowania linka/taśma nie owija się wokół kończyn.
- Zabronione jest samodzielne modyfikowanie oraz naprawianie ŚOI. Jedynie producent lub autoryzowane centrum naprawcze może dokonywać napraw.
- Nie należy podczepiać do urządzenia samohamownego więcej niż jednej osoby.
- Zabronione jest blokowanie funkcji zwijania linki/taśmy.
- Linka/taśma musi być stale naprężona. W razie występowania luzu konieczne jest odesłanie wyposażenia do kontroli przez producenta.
- Ruchy boczne nie mogą przekraczać jednej trzeciej odległości ziemia/powierzchnia robocza.
- Ruchy należy wykonywać z normalną prędkością chodu. Nagłe przyspieszenia, zmiana poziomu i inne gwałtowne ruchy powodują aktywację hamulca wyposażenia.
- Turbolite jest zatwierdzony dla masy użytkownika od 60 do 120 kg.
- Możliwość zastosowania nawijacza mocowanego w punkcie dolnym (między sprzączką D na plecach i nogami użytkownika), z wyjątkiem występowania ryzyka kontaktu między pasem i krawędzią podczas zatrzymywania upadku.

ODSTĘP ROBOCZY

Przed użyciem bębna kablowego należy sprawdzić minimalny odstęp pod stopami użytkownika, by nie dochodziło do kolizji z konstrukcją lub gruntem.

Przy wadze 100 kg, podczas normalnej pracy (bęben kablowy nad głową), odstęp D musi wynosić odległość zatrzymania H + dodatkowy odstęp A + 1 metr. A jest funkcją długości wyciągniętej linki L oraz kąta α tworzonego przez linkę (lub D, H, A i L w metrach oraz α w stopniach) (☞ 3) (za wyjątkiem sytuacji specjalnych – patrz konkretna instrukcja).

PUNKT KOTWICZENIA

Jeśli to możliwe, należy korzystać z urządzeń kotwiczących (zgodnych z normą EN 795) lub konstrukcyjnymi punktami mocowania. Oznacza to elementy zamontowane na stałe do konstrukcji budynku (ściana, filara itp.).

Kontrola punktu kotwiczenia:

- wykazuje wytrzymałość powyżej 12 kN (☞ 1.10)
- Lokalizacja punktu kotwiczenia (☞ 1.7)
- pionowy do powierzchni roboczej: (maks. kąt $\pm 30^\circ$).
- jest dostosowany do systemu mocowania
- nie zawiera ostrych krawędzi.

KARABIŃCZYK

Połączenie jest zgodne z normą EN 362

- Gdy karabińczyk służy do mocowania w punkcie kotwiczenia, należy sprawdzić jego zgodność z zaleceniami opisanymi w dziale „PUNKT KOTWICZENIA”

PODCZAS MOCOWANIA KARABIŃCZYKA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY SYSTEM BLOKADY JEST PRAWIDŁOWO USTAWIONY

Używaj wyłącznie łączników dostarczonych z Turbolite; nie modyfikuj ich, nie zastępuj ani nie zmieniaj.

UWAGA

Karabińczyk stanowi kluczowy element bezpieczeństwa użytkownika. Z tego względu zaleca się, by:

- przypisać, jeśli to możliwe, konkretny łącznik do jednego użytkownika;
- sprawdzić karabińczyk przed każdym użyciem, czy nie doszło do odkształcenia, nie ma widocznych oznak zużycia oraz skontrolować prawidłowe działanie systemu zamykającego. (☞ 4)
- nie mocować i zdejmować karabińczyka kilkakrotnie w ciągu jednego dnia pracy, jeśli jest wyposażony w zamek ręczny

ANALOGICZNIE, JEŚLI KARABIŃCZYK ZOSTAŁ WYKORZYSTANY DO ZATRZYMANIA UPADKU, KONIECZNE JEST PRZEKAZANIE GO DO KONTROLI.

KONTROLA OKRESOWA

Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z produktem. Uzupełnić arkusz identyfikacyjny i wpisać informacje o oznaczeniach. Kontrola okresowa, sprawdzająca skuteczność i wytrzymałość wyposażenia, jest nieodzowna do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika (patrz dział „Kontrola przed użyciem”).

Wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić kontrolę co najmniej raz do roku (patrz konkretna instrukcja), której wynik należy zapisać w załączonym arkuszu.

Częstotliwość kontroli ulega zwiększeniu w przypadku intensywnego użytkowania lub trudnych warunków środowiskowych. Należy sprawdzić czytelność oznaczeń produktu.

Podczas kontroli rocznej urządzenie nie wymaga zwrotu do producenta. Wycofać produkt z użytkowania w przypadku stwierdzenia usterki.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Właściwa konserwacja i przechowywanie ŚOI zapewnia ich długotrwałą trwałość użytkową oraz bezpieczeństwo użytkownika. Urządzenia samohamowne nie wymagają szczególnej konserwacji. Zalecane jest jednak regularne czyszczenie linki i upręży oraz kontrolowanie ich stanu (patrz ustęp o czyszczeniu powyżej) (📄 1.11). Elementy składowe linki bezpieczeństwa są opisane w oddzielnej instrukcji.

- Linkę bezpieczeństwa należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego oddziaływania ognia i innych źródeł ciepła.
- Nie należy smarować urządzenia (📄 1.12)
- Sprawdzić działanie i hamowanie urządzenia.
- Upewnić się, że w obudowie nie ma obcych przedmiotów.
- Urządzenie samohamowne należy przechowywać w pozycji wiszącej w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i promieniowania ultrafioletowego (📄 1.13)
- Należy unikać środowisk korozyjnych, bardzo gorących oraz bardzo zimnych.

CZYSZCZENIE

Elementy tekstylne:

- Oczyszczyć wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników kwasowych ani zasadowych (📄 1.14).

Linki metalowe:

- Oczyszczyć szczotką. Nie stosować rozpuszczalników, wody ani detergentu.
- Regularnie smarować smarem uniwersalnym.

TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA

Maksymalną trwałość użytkową ŚOI, składających się głównie z materiałów tekstylnych, ocenia się na 10 lat od daty produkcji. Maksymalna trwałość użytkowa ŚOI wykonanych głównie z metalu ocenia się na nieograniczoną, jednak maksymalna trwałość jest ograniczona do 10 lat od daty produkcji dla elementów nieotwieranych (za wyjątkiem określonych sytuacji – patrz konkretna instrukcja). Następujące czynniki mogą jednak wpłynąć na obniżenie sprawności produktu i jego trwałości: nieprawidłowe przechowywanie, niewłaściwe użytkowanie, poddanie upadkowi, odkształcenie, kontakt z chemikaliami (zasadowymi lub kwasowymi), narażenie na źródła ciepła > 60°C. Taśmy zawierające Vectran mają mniejszą odporność na promieniowanie UV. Należy podjąć środki ostrożności w zakresie stosowania, przechowywania, kontroli i oceny starzenia.

Aby zapewnić długą trwałość urządzenia, zaleca się unikanie:

- puszczenie linki/taśmy, gdy jest w pełni rozwinięta. Zamiast tego należy powoli wprowadzić ją do urządzenia. (📄 1.15)
- pozostawianie linki/taśmy lub upręży na zewnątrz, gdy nie są użytkowane.
- narażenie urządzenia na silne wstrząsy lub szarpnięcia.
- narażenie urządzenia na złe warunki pogodowe.

TRANSPORT

Należy upewnić się, że podczas transportu urządzenie samohamowne nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci, atmosfery korozyjnej, promieniowania ultrafioletowego itp.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Equipamento de Protecção Individual
ANTI-QUEDAS COM CHAMADA AUTOMÁTICA
Em conformidade com a norma EN 360:2023

NOTAS IMPORTANTES

Acaba de adquirir um Equipamento de Protecção Individual (EPI) e agradecemos a sua confiança. Para que este produto lhe dê uma satisfação total, pedimos que **ANTES DE QUALQUER COLOCAÇÃO EM SERVIÇO** siga com atenção as instruções deste manual. O não cumprimento das recomendações descritas neste manual poderia ter repercussões graves. Aconselhamos que leia periodicamente estas instruções. O equipamento não está autorizado a ser utilizado fora das suas limitações ou para qualquer outro fim a que não se destina. Além disso, o fabricante ou o seu mandatário declina qualquer responsabilidade no caso de utilização, armazenagem ou manutenção efectuada de uma maneira diferente da descrita neste manual (Consultar igualmente o manual específico do produto).

SE O COMPRADOR NÃO FOR O UTILIZADOR, ELE DEVERÁ FORNECER IMPERATIVAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES A ESTE ÚLTIMO.

No caso do produto ser revendido fora do primeiro país de destino, e para segurança do utilizador, o revendedor deve fornecer na língua do país de utilização do produto, os seguintes elementos:

- as instruções para a sua manutenção,
- as instruções para os exames periódicos,
- as instruções referentes às reparações,
- as informações suplementares requeridas específicas ao equipamento.

O arnês anti-queda é o único dispositivo de prensão do corpo susceptível de ser utilizado num sistema de paragem de quedas.

Antes de qualquer utilização, é necessário certificar-se de que as recomendações específicas a cada elemento associado a este produto, tais como definidas nos respectivos manuais, são cumpridas.

Sempre que possível, é fortemente aconselhável atribuir pessoalmente o EPI a um único utilizador.

Verifique se o EPI que acaba de adquirir é compatível com as recomendações dos outros componentes do sistema. Aquando da sua utilização, proteja o seu EPI contra qualquer risco associado ao ambiente de trabalho: choque térmico, eléctrico ou mecânico, projecção de ácido, arestas cortantes, etc.

ATENÇÃO

AS ACTIVIDADES EM ALTURA SÃO DISCIPLINAS PERIGOSAS QUE PODEM PROVOCAR ACIDENTES E FERIMENTOS GRAVES. RECORDAMOS QUE ASSUME PESSOALMENTE A RESPONSABILIDADE NO CASO DE ACIDENTE, DE FERIMENTO OU DE MORTE DURANTE OU EM CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, A SI PRÓPRIO OU A UM TERCEIRO. A UTILIZAÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS É RESERVADA ÀS PESSOAS COMPETENTES, QUE TIVERAM UMA FORMAÇÃO ADEQUADA, OU SOB A RESPONSABILIDADE DE UM SUPERIOR COMPETENTE. PRATIQUE O USO DESTES EPI E CERTIFIQUE-SE DE TER ENTENDIDO COMPLETAMENTE O SEU FUNCIONAMENTO. NO CASO DE DÚVIDA, NÃO CORRA RISCOS MAS INFORME-SE! UMA BOA CONDIÇÃO FÍSICA É OBRIGATORIA PARA EFECTUAR TRABALHOS EM ALTURA. ALGUMAS CONTRA-INDICAÇÕES MÉDICAS PODEM SER PREJUDICIAIS À SEGURANÇA DO UTILIZADOR (INGESTÃO DE MEDICAMENTOS, PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, ETC.) AQUANDO DA UTILIZAÇÃO NORMAL DO EPI E EM CASO DE EMERGÊNCIA. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O SEU MÉDICO.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O anti-queda com chamada automática deve ser ligado a uma fixação fiável pelo seu mosquetão. O mosquetão automático situado na ponta do cabo ou da tira tem de ser fixo ao ponto de fixação do arnês do anti-queda (cf. EN 360:2023). Durante a ascensão e/ou a descida do utilizador, o cabo, tira será mantido em tensão pela mola de tracção integrada no aparelho. No caso de queda, o sistema interno de bloqueio pára o desenrolar do cabo, tira accionando um travão calibrado que permite a paragem da queda em óptimas condições. O equipamento é ajustado em fábrica. Para manter os seus resultados, o seu ajuste não deve ser alterado em circunstância alguma.

A MODIFICAÇÃO DE UM AJUSTE TORNA O APARELHO PERIGOSO.

DESCRIÇÃO DO APARELHO:

Antiqueda com retorno automático e com tira com comprimento de 2m
(Ver tabela das variantes abaixo)

Cárter de protecção em nylon choque

Tira 25,4 mm x 1,52 mm PÉS Vectran

Sistema de travão inox

Giro em aço inox

VERIFICAÇÃO

O dispositivo de ancoragem e o ponto de ancoragem devem ser sempre posicionados e o trabalho realizado de modo a minimizar tanto o potencial de quedas como a distância de queda potencial.

Antes de proceder a qualquer utilização, é necessário efectuar um exame visual profundo para se assegurar da integridade do EPI bem como qualquer outro equipamento podendo lhe ser associado (conector, correia...), e tomar as disposições relativas à aplicação de um eventual salvamento com toda a segurança. Em caso de dano do seu produto, consultar o fabricante ou o mandatário. Se tiver qualquer dúvida quanto ao estado de segurança de um produto ou se o produto foi utilizado para parar uma queda, é essencial para a sua segurança que o EPI seja retirado do serviço e seja enviado ao fabricante ou a um centro de reparação qualificado para verificação, ou destruição. Após o exame, o centro entregará ou não uma autorização escrita para a reutilização do EPI.

É estritamente proibido alterar ou reparar, por sua iniciativa, o EPI. Apenas o fabricante ou um centro de reparação estão devidamente habilitados para levar a cabo tais reparações (📷 1.1). No caso de um sistema fornecido com um equipamento integrado, é proibido substituir um dos componentes deste sistema.

Verificar cuidadosamente os seguintes pontos:

- Se o cabo ou a correia se desenrola e enrola normalmente em todo o comprimento.
- Se a função de bloqueio está operacional puxando bruscamente pelo cabo, tira que se deve bloquear instantaneamente. (📷 1.2)
- Se o conjunto do aparelho está em perfeito estado e se todos os parafusos e rebites de fecho estão presentes e correctamente fixados.
- Se a extremidade do cabo ou da correia está correctamente envolvida ou cosida.
- Se os mosquetões fornecidos com o aparelho funcionam e se bloqueiam correctamente.
- Se não há nenhuma marca de corrosão nas partes metálicas.
- Se todo o comprimento do cabo ou da correia não apresenta nenhuma marca de fadiga (corte, desfiado, quebra, corrosão etc.) (📷 1.3)

NOTAS

Os anti-quedas com chamada automática são concebidos principalmente para funcionar em posição vertical. Contudo, antes da instalação, é muitíssimo recomendado verificar a ausência de risco pendular e proteger o cabo, tira contra qualquer objecto cortante e matéria abrasiva. Para os anti-quedas com chamada automática equipados com um indicador de queda, verificar, antes de qualquer utilização, se o indicador de queda não foi activado. A sua activação indica que o aparelho foi sujeito a uma queda ou a uma força de tracção importante. Nesse caso, o aparelho deve ser enviado ao fabricante ou a um centro de reparação autorizado para verificação.

Uma etiqueta cosida na tira debaixo do dissipador serve de indicador de impacto. Uma bandeira de aviso está incorporada e desdobra-se, se a tira sofrer um impacto devido à paragem de uma queda (aparelho a retirar do serviço) (📷 1.16).

O Turbolite não deve ser utilizado em aplicações onde a função de bloqueio possa ser comprometida (superfícies inclinadas, areia movediça etc.).

UTILIZAÇÃO

Ligação :

- O anti-queda com chamada automática pode ser ligado a um ponto de fixação fiável pela sua pega ou por um conector, uma correia, uma linga conforme as normas EN 362, EN 795.
- A ligação do sistema de retenção de quedas ao arnês DEVE ser feita EXCLUSIVAMENTE através do elemento de fixação dorsal previsto para esse efeito (argola em «D» ou extensão de fita).
- Ligar o equipamento em D dorsal do arnês (ponto antiqueda EN 361)
- Consultar a referência do produto, tabela 02.

ATENÇÃO PERIGO : NÃO FIXAR O CABO, A TIRA DO ANTIQUEDA A OUTROS PONTOS ALÉM DOS PREVISTOS PARA O EFEITO. NÃO O FIXAR DIRECTAMENTE NA CORREIA, NOS ELEMENTOS DE AJUSTE OU NOS PORTA-ACESSÓRIOS. O PONTO DE FIXAÇÃO DORSAL DO ARNÊS É O QUE PERMITIRÁ, NO CASO DE QUEDA, O MELHOR POSICIONAMENTO. (📷 1.4)

Limite de utilização (excepto caso especial: ver manual específico) :

- Resistência do cabo à ruptura: mínimo 1 200 DaN
- Temperatura de utilização: de C à + 60° C (📷 1.6)
- Localização do ponto de ancoragem (📷 1.7)
- Limite de deslocamento pendular inferior a 30° (📷 1.8)
- Não pode parar um atolamento (produtos pulverulentos ou lamas) (📷 1.9)
- Verificar o bloqueio do aparelho antes de usar
- É favor verificar se ligou o grande gancho de alumínio do enrolador do D dorsal do arnês (02)

Precauções de utilização :

- O efeito pêndulo (PE) pode ser maior do que o deslocamento lateral original.
- Verificar se altura do ponto de ancoragem em relação ao espaço de trabalho é compatível com a capacidade do anti-queda e se existe um espaço de ar suficiente, compatível com as características do aparelho no caso de queda.
- Verificar, durante a utilização, se o cabo ou a correia não se enrola em volta de um braço ou de uma perna.
- Nunca ligar mais de uma pessoa ao anti-queda.
- Nunca bloquear o enrolamento do cabo, tira.
- O cabo ou a tira deve estar sempre esticada(o). No caso de «afrouxamento», mandar verificar o aparelho pelo fabricante.
- Os deslocamentos laterais não devem exceder o terço da distância solo/plano de trabalho.
- Efectuar os seus deslocamentos à velocidade de andamento normal. As acelerações, saltos e outros activam o sistema de bloqueio do aparelho.
- O Turbolite está homologado para um peso entre 60 e 120 kg.
- Utilização possível do enrolador amarrado no ponto baixo (entre o D dorsal e os pés do utilizador), excepto se existir um risco de contacto entre a tira e uma aresta durante a paragem da queda.

TIRANTE DE AR

Verificar, antes de proceder a qualquer utilização de um enrolador, a existência de um tirante de ar mínimo necessário sob os pés do utilizador, para evitar qualquer colisão com a estrutura ou o solo.

Com uma massa de 100 kg em configuração normal de utilização (enrolador por cima da cabeça), o tirante de ar D é a distância de paragem H + uma distância suplementar A + 1m. A depende do comprimento do cabo saída L e o ângulo α formado pelo cabo (em que D, H, A e L em m e α em °) (☞ 3) (excepto caso especial: ver manual específico).

PONTO DE ANCORAGEM

Se possível, utilizar com dispositivos de ancoragem (conforme a norma EN 795) ou âncora estrutural, ou seja elementos fixos duradouramente numa estrutura (parede, poste...). Verifique sempre se o ponto de fixação (excepto caso especial: ver manual específico) :

- tem uma resistência mínima de 12 kN (☞ 1.10).
- Localização do ponto de ancoragem (☞ 1.7).
- no eixo vertical do plano de trabalho (ângulo máximo = 30°).
- se adapta perfeitamente ao dispositivo de fixação do equipamento.
- não apresenta qualquer aresta cortante.

MOSQUETÃO

Conexão Conforme a Norma EN 362.

- Quando o mosquetão serve para se fixar a um ponto de fixação, verificar se as recomendações do parágrafo «PONTO DE FIXAÇÃO» são respeitadas.

NO MOMENTO DA CONEXÃO DO MOSQUETÃO, VERIFICAR SE O SISTEMA DE BLOQUEIO ESTÁ INSTALADO CORRECTAMENTE.

Utilize apenas os conectores fornecidos com o Turbolite; não os modifique, substitua nem altere.

ATENÇÃO

O mosquetão é um elemento essencial para a sua segurança. Por isso recomendamos:

- de atribuir o conector a uma pessoa em particular, sempre que for possível;
- de verificar, antes de qualquer utilização, para se certificar nomeadamente da ausência de deformação, da ausência de marcas de desgaste e do bom funcionamento do sistema de bloqueio (☞ 4).
- De não o fixar e retirar várias vezes no dia de trabalho, se tive um bloqueio manual.

DE IGUAL MODO, SE O MOSQUETÃO FOI UTILIZADO PARA PARAR UMA QUEDA, É ESSENCIAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA, DE O ENVIAR PARA VERIFICAÇÃO

EXAME PERIÓDICO

Estas instruções devem ser conservadas com o produto. Junte a ficha de identificação mencionando as informações da marcação. Este exame periódico, cuja finalidade é de verificar a eficácia e a resistência do equipamento, é indispensável para garantir a segurança do utilizador (consultar o parágrafo «verificação antes de utilização»). Este EPI deve ser examinado, pelo menos uma vez por ano, por uma pessoa qualificada (ver manual específico), devendo a verificação ser registada na ficha entregue em anexo.

O número de exames a efectuar deve aumentar em função da regulamentação, em caso de utilização significativa ou em condições ambientais difíceis. A legibilidade das marcações do produto também deverá ser factor de verificação.

Durante a verificação anual, este aparelho não necessita ser devolvido ao fabricante. Tirar o produto do serviço se constatar um defeito.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Uma boa limpeza assim como uma armazenagem adequada do seu EPI assegura melhor longevidade ao produto enquanto garante a sua segurança. Os anti-quedas com chamada automática não requerem nenhuma manutenção particular.

No entanto, é aconselhável:

- limpar regularmente o cabo ou a correia e verificar o seu estado (cf. § Limpeza abaixo) (📷 1.11). Para conhecer a composição da correia, consultar o manual específico em anexo.
- Deixar a correia num lugar ventilado e à distância de qualquer fogo directo ou de qualquer outra fonte de calor.
- não lubrificar o aparelho (📷 1.12).
- verificar o funcionamento e o bloqueio do aparelho.
- certificar-se de que não está nenhum corpo estranho na caixa.
- armazenar o anti-queda pendurado, em local ventilado e abrigado da humidade e dos raios ultravioletas (📷 1.13).
- Evitar qualquer atmosfera corrosiva, sobreaquecida ou refrigerada.

LIMPEZA

Sobre os componentes em material têxtil,

- Limpá-los com água e sabão macio. Não utilizar de forma alguma um solvente ácido ou bases (📷 1.14).

Sobre os cabos metálicos,

- Escová-los. Não utilizar nem solventes, nem água, nem detergente.
- Lubrificá-los regular e ligeiramente com uma gordura universal.

LONGEVIDADE

Avalia-se a duração de vida máxima do EPI com dominante têxtil a 10 anos a partir da data de fabrico ; avalia-se a duração de vida máxima do EPI com dominante metálica como ilimitada, no entanto, leva-se a 10 anos esta duração de vida máxima a partir da data de fabrico no caso de produtos não abríveis (excepto caso especial: ver manual específico). No entanto, os factores seguintes podem reduzir o desempenho do produto e a vida útil: má armazenagem, paragem de uma queda, deformação mecânica, entrada em contacto com produtos químicos (ácidos ou básicos), exposição a fontes de calor elevado > 60°C.

A cinta incluindo Vectran tem uma resistência UV inferior. Devem ser tomadas precauções para a utilização, armazenamento, inspeção e avaliação do envelhecimento.

Para melhorar a longevidade do seu aparelho, recomenda-se de não:

- soltar o cabo, tira quando este está completamente desenrolado, mas acompanhar a sua entrada no antiqueda (📷 1.15).
- deixar o cabo ou a tira sair fora dos períodos de utilização.
- submeter o aparelho a manipulações violentes ou a choques.
- expor o anti-queda às intempéries.
- dobrar o cabo, a tira retractável.

TRANSPORTE

Durante o transporte, verifique se o seu EPI está protegido de qualquer fonte de calor, humidade, atmosfera corrosiva, raios ultravioletas, etc.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ
COARDĂ DE SIGURANȚĂ RETRACTABILĂ
CONFORMITATE CU STANDARDUL CE EN 360:2023

REMARCI IMPORTANTE:

Ați achiziționat un echipament de protecție personală (EPP) și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest manual **ÎNAINTE DE FIECĂRE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI**, pentru a beneficia de eficacitatea maximă a acestuia (consultați, de asemenea, manualul specific al produsului). Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate avea consecințe grave. Vă recomandăm să recitiți periodic aceste instrucțiuni. Echipamentul nu poate fi utilizat dincolo de limitele sale sau pentru orice alte scopuri decât cel pentru care a fost prevăzut. De asemenea, trebuie menționat că producătorul sau reprezentantul acestuia își declină orice responsabilitate în cazul utilizării, depozitării sau întreținerii realizate în orice alt mod decât cel descris în acest manual.

ÎN CAZUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL NU ESTE UTILIZATORUL FINAL, ESTE IMPORTANT CA ACESTE INSTRUCȚIUNI SĂ FIE PUSE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI FINAL

Pentru siguranța utilizatorului, dacă produsul este revândut în afara țării de destinație inițiale, vânzătorul trebuie să pună la dispoziție următoarele informații în limba uzuală din țara de utilizare:

- instrucțiunile de întreținere pentru examinarea periodică;
- instrucțiunile privind reparațiile;
- informațiile suplimentare necesare, specifice echipamentului.

Hamul de protecție anticădere este singurul echipament corporal care este legal a fi utilizat în cadrul unui sistem de protecție anticădere.

Înainte de utilizare, trebuie să fiți absolut sigur că recomandările specifice fiecărui element asociat acestui produs, așa cum sunt menționate în instrucțiuni, sunt pe deplin respectate, că sunt conforme cu toate standardele europene aplicabile sau orice alte standarde adecvate, și că funcțiile de siguranță ale acestora nu interferează una cu cealaltă. Ori de câte ori este posibil, se recomandă insistent ca acest echipament să fie alocat personal unui singur utilizator. Verificați ca produsul pe care l-ați achiziționat să fie compatibil cu recomandările celorlalte componente de sistem. În timpul utilizării, protejați echipamentul dvs. de protecție personală (EPP) împotriva oricăror riscuri legate de mediul de lucru: șocuri termice, electrice sau mecanice, stropiri cu acid, muchii ascuțite etc.

AVERTISMENT

ACTIVITĂȚILE LA ÎNĂLȚIME SUNT PERICULOASE ȘI POT CAUZA ACCIDENTE ȘI VĂTĂMĂRI GRAVE. VĂ REAMINTIM CĂ SUNTEȚI PERSONAL RĂSPUNZĂTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT, VĂTĂMARE SAU DECES A(L) DVS. SAU A(L) UNEI TERȚE PERSOANE, SURVENIT(Ă) ÎN TIMPUL SAU ÎN URMA FOLOSIRII UNUIA DINTRE PRODUSELE NOASTRE. UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE ESTE REZERVATĂ PERSOANELOR AUTORIZATE CARE AU BENEFICIAT DE O INSTRUIRE ADECVATĂ SAU CARE LUCREAZĂ SUB SUPRAVEGHEREA ȘI ÎNDRUMAREA UNUI SUPERIOR AUTORIZAT. ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI FOST INSTRUIT ÎN MOD CORESPUNZĂTOR CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ACESTUI EPP ȘI CĂ ÎNȚELEGEȚI PE DEPLIN MODUL LUI DE FUNCȚIONARE. DACĂ AVEȚI VREUN DUBIU, NU VĂ ASUMĂȚI RISCUȚI, CI APELAȚI LA ASISTENȚĂ. ESTE NECESARĂ O BUNĂ CONDIȚIE FIZICĂ PENTRU A EFECTUA LUCRĂRI LA ÎNĂLȚIME. UNELE CONTRAINDICAȚII MEDICALE POT AFECTA SIGURANȚA UTILIZATORULUI (LUAREA DE MEDICAMENTE, PROBLEMELE CĂRDIOVASCULARE ETC). ÎN CONDIȚII NORMALE DE UTILIZARE A EPP SAU ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ. DACĂ AVEȚI VREUN DUBIU, CONSULTAȚI MEDICUL DVS.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Dispozitivul anticădere retractabil trebuie să fie fixat de un ancoraj sigur folosind carabiniera acestuia. Carabiniera automată de la capătul cablului sau cordonului trebuie să fie atașată la punctul de ancoraj al hamului de protecție anticădere (cf. EN 360:2023). În timpul urcării/coborârii utilizatorului, cablul/cordonul trebuie să fie menținut tensionat de arcul de rapel integrat în echipament. În cazul unei căderi, sistemul intern de blocare va stopa derularea cablului/cordonului prin acționarea unei frâne calibrate care va permite oprirea căderii în condiții optime. Echipamentul este ajustat din fabrică. Pentru a-și păstra rezultatele, ajustarea nu trebuie modificată în niciun caz.

MODIFICAREA REGLAJULUI POATE AFECTA SIGURANȚA ECHIPAMENTULUI

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI:

Opritor de cădere retractabil cu cordon de 2 m lungime (a se vedea tabelul de mai jos pentru diversele variante)
Carcasă de protecție din poliamidă rezistentă la impact
cordon 25,4 mm x 1,52 mm PES Vectran
Sistem de frânare din oțel inoxidabil
Tambur din oțel inoxidabil

VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Dispozitivul de ancorare și punctul de ancorare să fie întotdeauna poziționat iar lucrările să fie efectuate în așa fel încât să minimizeze atât riscul de cădere, cât și distanța de cădere. Înainte de fiecare utilizare, procedați la o examinare vizuală, atentă și totală a EPP, precum și a oricărui alt echipament conex (conector, cordon etc.), pentru a vă asigura că acesta este complet și intact. Luați toate măsurile necesare pentru desfășurarea în deplină siguranță a oricărei operațiuni de salvare. În cazul în care produsul dvs. a suferit deteriorări, consultați producătorul sau agentul acestuia. Dacă aveți vreun dubiu privind siguranța asigurată de produs sau dacă acesta a fost deja folosit pentru a opri o cădere, este esențial pentru siguranța dvs. personală ca EPP să fie retras din uz și să fie retrimit producătorului sau unui centru autorizat de service pentru verificare sau distrugere. După examinare, centrul va oferi sau nu o autorizare scrisă pentru reutilizarea EPP. Este strict interzisă modificarea sau repararea unui EPP de către dvs. sau persoane neautorizate. Numai producătorul sau un centru de service este abilitat să realizeze astfel de reparații (📷 1.1).

Dacă sistemul este furnizat cu echipament integrat, este interzisă înlocuirea oricărei componente a sistemului. Verificați cu atenție următoarele aspecte:

- Tot cablul sau cordonul trebuie să se ruleze și deruleze fără a se bloca.
- Blocarea trebuie să funcționeze; se verifică trăgând scurt și ferm de cablu/cordon. Cablul/cordonul trebuie să se blocheze instantaneu. (📷 1.2)
- Dispozitivul trebuie să fie în perfectă stare, iar șuruburile și niturile de închidere trebuie să fie prezente și corect fixate.
- Extremitatea cablului sau cordonului trebuie să fie bine matrițată sau cusută.
- Carabinerile furnizate împreună cu dispozitivul trebuie să funcționeze și să se blocheze corect.
- Nu trebuie să existe urme de coroziune pe părțile metalice.
- Cablul sau cordonul nu trebuie să prezinte niciun semn de uzură (tăieturi, zdrențuire, fisuri, coroziune etc...) (📷 1.3)

NOTĂ

Dispozitivele anticădere autoretractabile sunt concepute, în principal, pentru a funcționa în poziție verticală. Înainte de instalare, se recomandă insistent să se verifice că nu există niciun risc de pendulare și să se protejeze cablul/cordonul de orice muchii ascuțite sau suprafețe abrazive.

Pentru dispozitivele anticădere retractabile prevăzute cu un indicator de cădere, verificați înainte de fiecare utilizare ca acesta să nu fi fost activat. Activarea demonstrează că dispozitivul a fost supus unei căderi sau unei forțe de tracțiune semnificative. În acest caz, dispozitivul trebuie returnat producătorului sau unui centru de service autorizat pentru verificare.

Un pliu cusut în cordon deasupra verigii rapide servește drept indicator de impact. Un fanion de avertizare este inclus și va fi vizibil dacă coarda de siguranță este supusă unor forțe de oprire a căderii (echipamentul trebuie scos din uz) (📷 1.16).

Turbolite nu trebuie utilizat în aplicații în care funcția de blocare ar putea fi compromisă (suprafețe înclinate, nisip mișcător etc.).

UTILIZARE

Conectarea:

- Dispozitivul anticădere retractabil poate fi conectat la un punct de ancorare sigur folosind mânerul sau un conector, un cordon, o lonjă în conformitate cu standardele EN 362, EN 795.
- Conectarea sistemului de oprire a căderii la ham TREBUIE realizată EXCLUSIV prin elementul de ancorare dorsal prevăzut în acest scop (inel «D» sau prelungitor din chingă).
- Atașați echipamentul la inelul D dorsal al hamului (punct anticădere EN 361)
- Consultați referința produsului, tabelul ②.

ATENȚIE! NU ATAȘAȚI CABLUL/CORDONUL DISPOZITIVULUI ANTICĂDERE LA ALTE PUNCTE DECÂT CELE DESTINATE ACESTUI SISTEM. NU ÎL ATAȘAȚI DIRECT LA CURELELE, ELEMENTELE DE REGLARE SAU SUPORTUL DE ACCESORII AL HAMULUI. PUNCTUL DE ANCORARE DORSAL „D” AL HAMULUI ESTE CEL CARE VA PERMITE CEA MAI BUNĂ POZIȚIONARE ÎN CAZUL UNEI CĂDERI (📷 1.4)

Limite de utilizare (exceptând cazurile speciale - a se vedea manualul specific):

- Temperatura de utilizare: între - 30°C și + 60°C (📷 1.6)
- Locația punctului de ancorare (📷 1.7)
- Limita de mișcare pendulară trebuie să fie sub 30° (📷 1.8)
- Nu poate opri afundarea (prodele pulverulente sau nămoaloase) (📷 1.9)
- Verificați sistemul de blocare înainte de utilizare.
- Aveți grijă să nu conectați partea Scaff Hook a ruloului la inelul D dorsal al hamului (②)

Precauții de utilizare:

- Efectul de pendul (PE) poate fi mai mare decât abaterea laterală inițială.
- Verificați ca înălțimea punctului de ancorare de deasupra spațiului de lucru să fie compatibilă cu capacitatea dispozitivului anticădere și să existe o marjă suficientă de cădere, care este compatibilă cu caracteristicile dispozitivului în caz de cădere.
- Verificați ca, în timpul utilizării, cablul sau cordonul să nu fie încolăcit în jurul mâinilor sau picioarelor.
- Nu încercați niciodată să modificați sau să reparați un EPP. Numai producătorul sau un centru autorizat de service poate face acest lucru.
- Nu legați niciodată mai mult de o persoană la dispozitivul anticădere.
- Nu blocați niciodată derularea cablului/cordonului.
- Cablul sau cordonul trebuie să fie întotdeauna tensionat. În cazul în care rămâne destins, echipamentul trebuie verificat de producător.
- Deplasările laterale nu trebuie să depășească o treime din distanța sol-suprafață de lucru.
- Deplasările trebuie să se facă cu o viteză normală de mers. Accelerările, salturile sau alte mișcări bruște pot declanșa sistemul de blocare al echipamentului.
- Turbolite este omologat pentru o greutate între 60 și 120 kg.
- Utilizare posibilă a ruloului atașat la un punct inferior (sub inelul D dorsal, dar nu mai jos de picioarele utilizatorului), exceptând atunci când există riscul unui contact între cordon și o margine în momentul opririi unei căderi.

MARJA DE CĂDERE

Înainte de a utiliza un tambur de cablu, verificați existența unei minime marje de cădere sub suprafața pe care stă utilizatorul, pentru a evita orice eventuală coliziune cu structura sau solul.

Pentru o greutate de 100 kg în condiții normale de utilizare (ancorare deasupra capului), marja de cădere D este distanța de oprire $H + o$ distanță suplimentară $A + 1M$. A este funcție de lungimea cablului ieșit L și de unghiul α format de cablu (unde D, H, A și L în m și α în °) (📐 3) (exceptând cazurile speciale - a se vedea manualul specific).

PUNCTUL DE ANCORARE

Dacă este posibil, utilizați dispozitive de ancorare (conforme cu standardul EN 795) sau ancore structurale, respectiv elemente fixate permanent pe o structură (perete, stâlp etc.).

Verificați ca punctul de ancorare:

- să aibă o rezistență mai mare de 12 KN (📐 1.10)
- Locația punctului de ancorare (📐 1.7)
- să fie pe axa verticală a planului de lucru: (unghi maxim $\pm 30^\circ$)
- să fie perfect adaptat sistemului de ancorare
- să nu prezinte muchii ascuțite.

CARABINIERA

Conectorul trebuie să fie conform cu standardul EN 362

- în cazul în care carabiniera este folosită pentru atașare la un punct de ancorare, verificați conformitatea cu recomandările din secțiunea "PUNCTUL DE ANCORARE"

ÎN MOMENTUL CONECTĂRII LA CARABINIERĂ, VERIFICAȚI CA SISTEMUL DE BLOCARE SĂ FUNCȚIONEZE CORESPUNZĂTOR

Utilizați numai conectorii furnizați împreună cu Turbolite; nu îi modificați, înlocuiți sau alterați.

ATENȚIE

Carabiniera este un element esențial pentru siguranța dvs. Prin urmare, vă recomandăm:

- atribuiți conectorul unei singure persoane, dacă este posibil;
- verificați carabiniera înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că nu există deformări sau semne de uzură și că sistemul de blocare funcționează în mod corespunzător. (📐 4)
- nu atașați și scoateți carabiniera de mai multe ori în aceeași zi de lucru, dacă are un sistem manual de blocare.

DE ASEMENEA, ÎN CAZUL ÎN CARE CARABINIERA A FOST FOLOSITĂ PENTRU A OPRI O CĂDERE, ESTE ESENȚIAL DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ SĂ O RETURNAȚI ÎN VEDEREA VERIFICĂRII

EXAMINAREA PERIODICĂ

Aceste instrucțiuni trebuie păstrate împreună cu produsul. Completați fișa de identificare cu informațiile prezente pe marcaje. Această examinare periodică, prin care se verifică eficiența și rezistența echipamentului, este indispensabilă pentru garantarea siguranței utilizatorului (a se consulta secțiunea referitoare la „Verificarea înainte de utilizare”).


Echipamentul trebuie să fie examinat cel puțin o dată pe an de persoană calificată (a se vedea manualul specific); iar examinarea trebuie consemnată în fișa anexată.

Frecvența examinărilor trebuie intensificată în conformitate cu reglementările, în cazul unor utilizări frecvente sau în condiții de mediu dificile. Trebuie verificată lizibilitatea marcajelor de pe produs.

Acest dispozitiv nu trebuie returnat producătorului pentru inspecția anuală. Scoateți produsul din uz dacă se constată vreo defecțiune.


ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

O bună întreținere și o depozitare adecvată a echipamentului dvs. de protecție personală (EPP) vor prelungi durata de folosire a produsului, garantându-vă, în același timp, siguranța. Dispozitivele anticădere retractabile nu necesită nicio întreținere specială. Totuși, se recomandă să: Curățați în mod regulat

- Asigurați-vă că nu există corpuri străine în carcasă.
- Depozitați dispozitivul anticădere agățat într-un spațiu bine ventilat, departe de umiditate și lumină ultravioletă  1.13)
- Evitați orice mediu coroziv, supraîncălzit sau refrigerat.

CURĂȚAREA

Pentru componentele textile:

- Se vor curăța cu apă și un săpun care nu conține ingrediente agresive. Nu utilizați niciodată solvenți acizi sau baze  1.14).

Pentru cablurile metalice,




- Folosiți o perie. Nu folosiți solvenți, apă sau detergent.
- Se vor unge în mod regulat cu unsoare universală.

DURATA DE VIAȚĂ

Durata maximă de viață a unui EPP cu componente predominant textile este estimată a fi de 10 ani de la data fabricației; durata maximă de viață a unui EPP cu componente predominant metalice este estimată a fi nelimitată; totuși, durata maximă de viață este redusă la 10 ani de la data fabricației pentru produsele care nu implică deschidere (exceptând unele cazuri speciale – a se vedea manualul specific). Cu toate acestea, există o serie de factori care pot reduce în mod semnificativ performanțele și durata de viață a produsului: depozitarea neadecvată, utilizarea incorectă, oprirea unei căderi, deformarea, contactul cu produse chimice (acizi și baze), expunerea la surse puternice de căldură (> 60°C).

Chinga care include Vectran are o rezistență mai scăzută la UV. Trebuie luate măsuri de precauție pentru utilizarea, depozitarea, inspecția și evaluarea îmbătrânirii produsului.

Pentru o mai mare durată de viață a dispozitivului, se recomandă să NU:

- așăți cablul sau cordonul liber atunci când este complet derulat, ci să îl ghidați în timp ce îl rulați înapoi în dispozitivul anticădere.  1.15)
- lăsați cablul sau cordonul ieșit atunci când nu se utilizează.
- expuneți dispozitivul la manipulări violente sau șocuri.
- expuneți dispozitivul anticădere la intemperii. cablul sau cordonul și verificați starea acestuia (cf. § Curățarea)  1.11). Pentru compoziția corzii, a se vedea instrucțiunile suplimentare specifice.
- Păstrați coarda într-un spațiu bine ventilat și departe de surse de căldură.
- Nu lubrifiați dispozitivul  1.12)
- Verificați funcționarea și blocarea dispozitivului.

TRANSPORT

În timpul transportului, verificați ca EPP să se afle departe de orice sursă de căldură, umiditate, atmosferă corozivă, raze ultraviolete etc.

NÁVOD NA POUŽITIE

OSOBNÉ OCHRANNÉ ZARIADENIE SAMONAVÍJACIE ZÁCHRANNÉ LANO V SÚLADE S CE NORMOU EN 360:2023

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Práve ste získali osobné ochranné zariadenie (OOZ) a ďakujeme vám za vašu dôveru. Ak chcete získať maximálny úžitok, tak **PRED KAŽDÝM POUŽITÍM ZARIADENIA** postupujte podľa pokynov, ktoré sú tu uvedené (tiež si pozrite konkrétny návod pre výrobok). Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke, môže mať vážne dôsledky. Odporúčame, aby ste si občas tieto pokyny prečítali znova. Zariadenie sa nesmie používať nad rámec jeho limitov, ani na žiadne iné použitie, než to, na ktoré je určené. Výrobca alebo jeho zástupca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade akéhokoľvek použitia, spôsobu skladovania alebo údržby vykonávanej iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode.

AK KUPUJÚCI NIE JE KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ, JE DÔLEŽITÉ, ABY SA TIETO POKYNY ODOVZDALI KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI

Ak sa výrobok znovu predá mimo pôvodnú krajinu určenia, musí predávajúci v záujme bezpečnosti používateľa poskytnúť nasledovné informácie v jazyku, ktorý sa zvyčajne používa v krajine použitia:

- návod na údržbu pre pravidelné prehliadky;
- pokyny pre opravy;
- ďalšie požadované informácie, ktoré sú špecifické pre toto zariadenie.

Postroj na zastavenie pádu je jediný telový postroj, ktorý je legálny na použitie v záchytnom systéme proti pádu. Je nutné, aby ste si pred použitím boli úplne istí, že odporúčania špecifické pre každý prvok súvisiaci s týmto výrobkom sa dodržiavajú podľa pokynov, sú v súlade s platnými európskymi normami alebo všeobecne s inými príslušnými normami a že ich bezpečnostné funkcie sa vzájomne nenarušujú. Vždy keď je to možné sa odporúča, aby toto zariadenie bolo osobne pridelené jedinému používateľovi.

Skontrolujte, či je výrobok, ktorý ste získali, kompatibilný s odporúčaniami pre ďalšie súčasti systému.

Keď používate OOZ, chráňte ho pred všetkými rizikami, ktoré sú spojené s pracovným prostredím: pred tepelnými, elektrickými alebo mechanickými šokmi, zásahmi kyselinou, ostrými hranami atď.

VAROVANIE

PRÁČE VO VÝŠKACH SÚ NEBEZPEČNÉ A MÔŽU SPÔSOBIŤ VÁŽNE ÚRAZY A ZRANENIA. PRIPOMÍNAME VÁM, ŽE STE OSOBNÉ ZODPOVEDNÍ SAMI SEBE ALEBO TRETEJ OSOBE V PRÍPADE NEHODY, ZRANENIA ALEBO ÚMRTIA POČAS ALEBO PO POUŽITÍ NIEKTORÉHO Z NAŠICH VÝROBKOV. ODPORÚČAME, ABY SA VÝCVIK V POUŽÍVANÍ NAŠICH VÝROBKOV VYKONÁVAL POD DOHLADOM A PODĽA POKYNOV KOMPETENTNEJ A SKÚSENEJ OSOBY. UJISTITE SA, ŽE STE BOLI DOSTATOČNE VYŠKOLENÍ NA POUŽÍVANIE TOHTO OOZ A UJISTITE SA, ŽE ÚPLNE CHÁPETE, AKO FUNGUJE. AK MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI, NEPODSTUPUJTE ŽIADNE RIZIKO, ALE NAJSKŔOR POŽIADAJTE O RADU. NA VÝKON PRÁČE VO VÝŠKACH JE POTREBNÁ DOBRÁ FYZICKÁ KONDÍCIA. PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ OOZ A V NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIÁCH MÔŽU URČITÉ ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA (UŽÍVANIE LIEKOV, KARDIOVASKULÁRNE PROBLÉMY, ATĎ.) V PRÍPADE, ŽE MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI, PORAĎTE SA S LEKÁROM.

AKO TO FUNGUJE?

Samonavíjací typ zachytávača pádu sa pomocou karabíny musí pripojiť na spoľahlivé ukotvenie. Automatická karabínka, ktorá sa nachádza na konci kábla alebo popruhu, musí byť pripojená na prípojný bod postroja zachytávača pádu (pozrite si EN 360:2023). Počas výstupu a/alebo zostupu používateľa sa kábel, popruh bude držať napnutý samonavíjacou pružinou, ktorá je zabudovaná do zariadenia. V prípade pádu stahovací vnútorný systém zastaví odvíjanie kábla, popruhu vďaka aktivácii kalibrovannej zámkovej, ktorá za optimálnych podmienok zastaví pád. Zariadenie je nastavené vo výrobnom závode. Aby sa jeho vlastnosti udržali, jeho nastavenie sa za žiadnych okolností nesmie meniť.

ZMENOU NASTAVENIA BY SA ZARIADENIE STALO NEBEZPEČNÉ

POPIS ZARIADENIA:

Zastavovač pádu so samonavíjacou popruhovou tkaninou dĺžky 2 m (pozrite si tabuľku nižšie s verziami)

Ochranné puzdro s nylónovou popruhovou tkaninou s veľkým účinkom

25,4 mm x 1,52 mm z materiálu PES Vectran

Systém brzdenia z nehrdzavejúcej ocele

Natáčanie z nehrdzavejúcej ocele

KONTROLY PRED POUŽITÍM

Kotviace zariadenie a kotviaci bod by mali byť vždy umiestnené a práca vykonávaná tak, aby sa minimalizovala možnosť pádu a potenciálna výška pádu. Pred každým použitím vykonajte dôkladnú vizuálnu kontrolu, aby ste zabezpečili, že OOZ a aj iné vybavenie, s ktorými môže byť OOZ spojené (prípojka, napínacie lano ...), je úplné. Prijmite všetky potrebné opatrenia na bezpečné vykonanie akejkoľvek pomoci. V prípade, že výrobok je poškodený, obráťte sa na výrobcu alebo jeho zástupcu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnom stave výrobku, alebo ak bol výrobok použitý na zastavenie pádu, je pre vašu osobnú bezpečnosť veľmi dôležité, aby sa OOZ vyradilo z prevádzky a aby sa poslalo späť výrobcovi alebo do kvalifikovaného servisného strediska na kontrolu alebo na likvidáciu. Stredisko po preskúmaní OOZ buď dodá naspäť alebo písomne odmietne jeho opätovné použitie. Je prísne zakázané aby ste svojopomocne OOZ upravovali alebo opravovali. Tieto opravy môže vykonávať iba výrobca alebo servisné stredisko (📷 1.1).

Keď sa systém dodáva s integrovaným zariadením, je zakázané vymeniť niektorú zo zložiek tohto systému. Dôkladne skontrolujte nasledovné body:

- Či sa celý kábel alebo popruhovú tkaninu voľne odvinie von.
- Či funguje funkcia brzdenia, ak rýchlo trhnete káblom alebo popruhom. Kábel, popruh by mal okamžite zabrzdíť. (📷 1.2)
- Či je zariadenie v dobrom stave a skrutky a uzatváracie nity sú prítomné a vhodne upevnené.
- Či je koniec kábla alebo popruhovej tkaniny vhodne prinitovaný alebo prišitý.
- Či karabíny dodané so zariadením korektné fungujú a zamykajú.
- Či na kovových častiach nie je žiadna známka korózie.
- Či kábel alebo popruhovú tkaninu nevykazujú žiadne známky opotrebovania (natrhnutie, rozstrapkanie, polámanie, korózia, atď. ...) (📷 1.3)

POZNÁMKA

Samonavijacie zastavovače pádu sú určené predovšetkým na prevádzku vo zvislej polohe. Avšak pred inštaláciou je veľmi vhodné skontrolovať, či neexistuje žiadne riziko kyvadlového pohybu. Kábel upevnite mimo akýchkoľvek ostrých hrán alebo drsných plôch.

V prípade samonavijacieho zachytávača pádu, ktorý je vybavený indikátorom pádu, pred použitím skontrolujte, či indikátor pádu nebol aktivovaný. Jeho aktivácia preukazuje, že zariadenie bolo vystavené pádu alebo značnej trakčnej sile. V takom prípade sa musí prístroj vrátiť na kontrolu výrobcovi alebo do certifikovaného servisného strediska.

Záhyb všitý do popruhu záchranného lana nad karabínou slúži ako ukazovateľ záfaže. Obsahuje výstražnú vlajku, ktorá sa objaví, keď bude záchranné lano vystavené zachytným silám pádu (zariadenie sa musí vyradiť z prevádzky) (📷 1.16).

Turbolite sa nesmie používať v aplikáciách, kde môže dôjsť k narušeniu blokovacej funkcie (šikmé povrchy, tekutý piesok atď.).

POUŽITIE

Pripojenie :

- Samonavijací typ postroja zachytávača pádu sa môže pripojiť na spoľahlivý bod ukotvenia jeho rukoväťou alebo prípojkou, napínacím lanom, slučkou z vlákien v súlade s normami EN 362, EN 795.
- Pripojenie systému zachytenia pádu k postroju MUSÍ byť vykonané VÝHRADNE cez zadný pripojovací prvok určený na tento účel („D“ krúžok alebo predĺženie popruhu).
- Pripojte zariadenie na zadný D krúžok postroja (bod zachytenia EN 361).
- Pozrite si referenciu produktu, tabuľka ②.

POZOR! NEPOKŮŠAJTE SA PRIPOJIŤ KÁBEL, POPRUH ZACHYTÁVAČA PÁDU K INÝM BODOM, AKO SÚ NAVRHNUTÉ PRE TENTO SYSTÉM. NEPRIPÁJAJTE ICH PRIAMO K POPRUHOVEJ TKANINE, K NASTAVOVACÍM PRVKOM ANI NA DRŽIAK PRÍSLUŠENSTVA. ZADNÝ BOD UKOTVENIA POSTROJA „D“ V PRÍPADE PÁDU UMOŽNÍ NAJLEPŠIE NASTAVENIE POLOHY (📷 1.4)

Obmedzenia použitia (okrem špeciálnych prípadov - pozrite si príslušnú príručku):

- Teplota používania : od -30° C do +60° C (📷 1.6)
- Umiestnenie kotevného bodu (📷 1.7)
- Limit kyvadlového pohybu menej ako 30 ° (📷 1.8)
- Nemôže zastaviť klesanie (zaprášené alebo zablátené výrobky) (📷 1.9)
- Pred použitím skontrolujte zablokovanie bloku.
- Dajte pozor, aby sa strana ScaffHook nespojila so zadným D krúžkom postroja (②).

Preventívne opatrenia používania:

- Kyvadlový efekt (PE) môže byť väčší ako pôvodné bočné vychýlenie.
- Skontrolujte, či je výška bodu ukotvenia nad pracovným priestorom v súlade s nosnosťou zachytávača pádu a či v prípade pádu existuje dostatok voľného priestoru, ktorý je súlade s vlastnosťami tohto zariadenia.
- Počas používania kontrolujte, či sa kábel alebo popruhovú tkanina nenavíja okolo ramena alebo nohy.
- Nikdy sa nepokúšajte upravovať alebo opravovať OÖZ. Iba výrobca alebo certifikované servisné stredisko sú oprávnení na opravu.
- Na zachytávač pádu nikdy nepripájajte viac ako jednu osobu.
- Nikdy neblokujte navíjanie kábla alebo popruhu.
- Kábel alebo popruh musia byť vždy napnuté. V prípade, že sú „uvolnené“, musí sa zariadenie dať skontrolovať výrobcovi.
- Bočné pohyby nesmú prekročiť jednu tretinu vzdialenosti od zeme / pracovnej plochy.
- Pohybujte sa normálnou rýchlosťou, ako keď kráčate. Zrýchlenia, stúpania a iné pohyby zapínajú sťahovací systém zariadenia.
- Turbolite je certifikovaný pre hmotnosť používateľa od 60 do 120 kg.
- Použitie bloku na spodnej možnej úrovni (pod zadným D krúžkom a nie nižšie pod úrovňou nohy) s výnimkou, že existuje riziko kontaktu medzi popruhovú tkaninou a okrajom pri zachytení pádu.

PRIESTOROVÁ VZDIALENOSŤ

Pred použitím navíjacieho bubna skontrolujte minimálny voľný priestor pod nohami používateľa, aby sa zabránilo akémukoľvek stretu s konštrukciou alebo podkladom.

Pri hmotnosti 100 kg a normálnom použití (navíjací bubon nad hlavou) je vzdušná vzdialenosť D rovná brzdenj vzdialenosti H + dodatočná vzdialenosť A + 1 m. A je funkciou dĺžky vytiahnutého kábla L a uhla α , vytvoreného káblom (alebo D, H, A a L v metroch a α v °) (📐 3). (Okrem špeciálnych prípadov - pozrite si príslušnú príručku.)

BOD UKOTVENIA

Ak je možné, použite s kotviacimi zariadeniami (v súlade s normou EN 795) alebo s konštrukčnou kotvou, čo znamená s prvkami upevnenými na konštrukciu (stena, stĺp, ...).

Skontrolujte bod ukotvenia:

- či má odolnosť väčšiu ako 12 kN) (📐 1.10),
- Umiestnenie kotevného bodu (📐 1.7),
- či je kolmo na pracovnú plochu: (uhol maximálne $\pm 30^\circ$),
- či najlepšie vyhovuje kotviacemu systému,
- či nie sú prítomné ostré hrany.

KARABÍNA

Prípojka je v súlade s normou EN 362

- Keď sa na pripojenie k bodu ukotvenia použije karabína, skontrolujte súlad s odporúčaniami odseku „

BOD UKOTVENIA“.PRI PRIPOJOVANÍ KARABÍNY SA UISTITE, ČI UZAMYKACÍ SYSTÉM SPRÁVNE ZAPADÁ

Používajte iba spojovacie prvky dodané s Turbolite; neupravujte ich, nenahrádzajte ani ich nepozmeňujte.

UPOZORNENIE

Karabína je kľúčovým prvkom vašej bezpečnosti. Preto vám odporúčame, aby ste:

- pridelili prípojku jednej konkrétnej osobe, ak je to možné.
- pred každým použitím skontrolovali karabínu na známky opotrebovania za účelom ochrany proti deformácii a aby ste preverili dobrú funkčnosť uzamykacieho systému (📐 4).
- ju nepripájali a neodstraňovali niekoľko krát v priebehu toho istého pracovného dňa, ak má manuálny uzamykací systém.

AK SA KARABÍNA POUŽILA NA ZASTAVENIE PÁDU JE Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NEVYHNUTNÉ, ABY STE JU VRÁTILI NA KONTROLU

PRAVIDELNÉ PRESKÚŠANIE

Tento návod sa musí držať spolu s výrobkom. Vyplňte identifikačný hárok a zapíšte informácie z označenia. Toto pravidelné preskúšanie, ktoré overuje účinnosť a pevnosť zariadenia, je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti používateľa (pozrite si odsek „Kontroly pred použitím“).


Kvalifikovaná osoba musí preskúšať toto zariadenie aspoň raz za rok (pozrite si príslušný návod) výsledok preskúšania sa musí zaznamenať do priloženého hároku.



Frekvencia preskúšania sa musí zvýšiť v súlade s predpismi v prípade intenzívneho používania alebo používania v náročných podmienkach. Musí sa kontrolovať čitateľnosť označenia výrobku.

Pri ročnej kontrole sa toto zariadenie nemusí vrátiť výrobcovi. Ak zistíte nejakú chybu, výrobok vyradte z prevádzky.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Správna údržba a vhodné skladovanie vášho OOO predĺži pracovnú životnosť vášho výrobku a zároveň vám zabezpečí bezpečnosť. Samonavijacie zachytávače pádu nepotrebujú žiadnu špeciálnu údržbu. Avšak odporúčame

vám pravidelne čistiť kábel alebo popruhovú tkaninu a kontrolovať ich stav (pozrite si odsek „Čistenie“)  1.11). Keď chcete vedieť zloženie napínacieho lana, pozrite si ďalšie zvláštne pokyny.

- Napínacie lano držte na vetranom mieste a ďaleko od priameho ohňa alebo iného zdroja tepla.
- Zariadenie nemažte olejom  1.12)
- Skontrolujte funkčnosť a brzdenie zariadenia.
- Uistite sa, že v puzdre nie je žiadne cudzie teleso.
- Zachytávač pádu skladujte zavesený na vetranom mieste, kde nie je vlhko a ultrafialové svetlo  1.13)
- Chráňte pred korozívnou, prehriatou alebo chladnou atmosférou.

ČISTENIE

Pre textilné zložky:

- Čistite vodou a jemným mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani zásady  1.14).

Pre kovové káble:


- Čistite ich kefováním. Nepoužívajte rozpúšťadlá, vodu ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne ich mažte univerzálnou vazelínou.

ŽIVOTNOSŤ

Maximálna životnosť OOO, ktoré je z prevažnej časti textilné, sa vyhodnocuje na 10 rokov od dátumu výroby. Maximálna životnosť OOO, ktoré je z prevažnej časti kovové, sa vyhodnocuje ako neobmedzená, avšak táto maximálna životnosť je znížená na 10 rokov od dátumu výroby pre neotvárateľné produkty (okrem určitých špecifických prípadov - pozrite si príslušný návod). Avšak existujú faktory, ktoré môžu výrazne znížiť účinnosť výrobku a jeho životnosť: nesprávne skladovanie, nesprávne použitie, zastavenie pádu, deformácie, kontakt s chemikáliami (kyselinami a lúhmi), vystavenie zdrojom tepla > 60 °C.

Popruhy vrátane Vectranu majú nižšiu odolnosť voči UV žiareniu. Musia sa prijať preventívne opatrenia týkajúce sa používania, skladovania, kontroly a hodnotenia starnutia.

Pre zvýšenie životnosti vášho zariadenia vám odporúčame:

- Nepúšťať kábel alebo popruh, keď je úplne odvinutý, ale ho sledovať, keď sa navíja späť do zastavovača pádu  1.15).
- Nenechávať vonku kábel alebo popruh či popruhovú tkaninu, keď sa nepoužíva.
- Nevystavovať zariadenie násilným manipuláciám alebo nárazom.
- Nevystavovať zachytávač pádu zlému počasiu.

PREPRAVA

Počas prepravy skontrolujte, či je vaše OOO chránené pred akýmkoľvek zdrojom tepla, vlhka, korozívnej atmosféry, ultrafialových lúčov atď.



BRUKSANVISNING

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING SJÄLVVÅTERSTÄLLANDE FALLSKYDD ÖVERENSSTÄMMER MED NORMEN EN 360:2023

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Ni har just anskaffat en individuell skyddsutrustning och vi tackar för det förtroende ni visat oss. För att denna produkt skall ge er full tillfredsställelse, ber vi er att, **FÖRE VARJE ANVÄNDNING** gå igenom instruktionerna i denna bruksanvisning (var god och se även produktspecifik bruksanvisning). Utrustningen får inte användas utanför sina begränsningar eller i något annat syfte än det avsedda. Om föreskrifterna i denna anvisning inte följs, kan följderna bli mycket allvarliga. Vi tillråder därför en återkommande genomläsning av dessa instruktioner. Dessutom fränsäger sig tillverkaren och dennes representant allt ansvar för användning, lagring eller underhåll, som utförs på ett sätt som inte motsvarar föreskrifterna i denna anvisning.

OM FÖRVÄRVAREN INTE ÄR DEN PERSON SOM SKALL ANVÄNDA UTRUSTNINGEN, MÅSTE DENNE SE TILL ATT DESSA INSTRUKTIONER ÖVERLÄMNAS TILL ANVÄNDAREN.

Om produkten säljs vidare utanför destinationslandet, skall återförsäljaren, för användarens säkerhet, på användarlandets språk, tillhandahålla:

- anvisningar för underhållet
- anvisningar för återkommande kontroller
- reparationsanvisningar
- kompletterande information, specifik för utrustningen

En helsele är den enda kroppsgreppningsanordning som får användas i ett fallskyddssystem.

Innan denna utrustning tas i bruk måste man säkerställa att rekommendationerna för varje komponent som ingår i denna produkt enligt definition i sådana komponenters notiser, respekteras, att de uppfyller tillämpliga europeiska normer eller, i brist därpå, varje annan tillämplig norm och att deras säkerhetsfunktioner inte hindrar varandra.

Det är mycket önskvärt att, när så är möjligt, tilldela denna utrustning till en enda person.

Kontrollera att den produkt ni just anskaffat är förenlig med rekommendationerna för övriga beståndsdelar i systemet.

Under användning skall skyddsanordningen skyddas mot varje risk knuten till arbetsmiljön: termiska chocker, elektriska eller mekaniska stötar, syrastänk, vassa kanter etc...

VARNING

ARBETE PÅ HÖG HÖJD ÄR FARLIGT OCH KAN VÄLLA OLYCKOR OCH ALLVARLIGA SKADOR. VI PÅMINNER DÄRFÖR OM ATT DU PERSONLIGEN ÄR ANSVARIG OM EN OLYCKA SKULLE INTRÄFFA, MED SKADA ELLER DÖDSFALL ANTINGEN FÖR DIG SJÄLV ELLER TREDJE MAN VID ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER. PRODUKTERNA BÖR ANVÄNDAS AV KOMPETENTA PERSONER, SOM FÅTT EN LÄMPLIG UTBILDNING ELLER UNDER ANSVAR AV EN KOMPETENT ÖVERORDNAD. FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU BLIVIT TILLRÄCKLIGT TRÄNAD FÖR ANVÄNDNING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING OCH VAR NOGA MED ATT DU VERKLIGEN FÖRSTÅR HUR DEN FUNGERAR. OM DET RÅDER NÅGRA TVIVEL, TA INGA RISKER UTAN SÖK HJÄLP. KOM IHÅG ATT GOD FYSISK KONDITION ÄR OBLIGATORISK FÖR ATT KUNNA UTFÖRA ARBETEN PÅ HÖG HÖJD. VISSA MEDICINSKA KONTRAINDIKATIONER KAN FÖREKOMMA SOM GÄLLER SÄKERHETEN (ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL, KARDIOVASKULÄRA PROBLEM...) VID NORMAL ANVÄNDNING AV EN PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING OCH I NÖDFALL. OM DU ÄR OSÄKER ÄR DET SKÅL ATT BE DIN LÄKARE OM RÅD.

FUNKTIONSPRINCIP

Det självvåterställande fallskyddets karbinhake ska hängas upp vid en tillförlitlig förankringspunkt. Den automatiska karbinhaken, placerad vid linans eller stroppens ände ska fästas vid fallskyddsselens förankring (jfr. EN 360:2023). Vid användarens uppgång/ eller nedstigning, ska linan, remmen hållas spänd av den självvåterställande fjäder som finns inbyggd i apparaten. Vid fall, stoppar den interna spärnanordningen linans, remmen upprullning genom att aktivera en kalibrerad broms som ger möjlighet att hejda fallet under bästa möjliga förutsättningar. Utrustningen har justerats på fabriken. För att bevara resultaten får justeringen inte ändras under några omständigheter.

APPARATEN BLIR FARLIG ATT ANVÄNDA OM NÅGON INSTÄLLNING ÄNDRAS.

BESKRIVNING AV APPARATEN:

Självvåterställande fallskydd med 2 m lång rem

(Se tabell över olika varianter här nedan)

Skyddskåpa i tålig nylon

Rem 25,4mm x 1,52 mm PES Vectran

Rostfritt bromssystem

Rostfritt lezare

KONTROLL

Förankringsenheten och förankringspunkten måste alltid placeras rätt och arbetet utföras på ett sådant sätt att risken för fall och fallhöjd minimeras.

Före varje användning, skall skyddsanordningen undersökas noggrant för att säkerställa att den är riktig. Detta gäller även för all annan utrustning som kan vara ansluten till den (kopplingsanordning, kopplingslina...) innan arbetet på hög höjd påbörjas skall det planeras för en evakuering av person som fallit och eventuellt blivit hängade i selen. I händelse av skada av er produkt, rådfråga tillverkaren eller dennes representant. Om du känner något tvivel om produktens säkerhet eller om produkten har trätt i funktion för att hejda ett fall, är det för din säkerhet viktigt att den inte används längre. Den skall då sändas tillbaka till tillverkaren eller till ett kompetent reparationscenter för kontroll eller förstöring. Efter avslutad kontroll kommer centret att utfärda eller neka att utfärda tillstånd att återanvända den personliga skyddsutrustningen. Det är strängt förbjudet att själv ändra på eller reparera en skyddsutrustning; endast tillverkaren eller ett reparationscenter får utföra sådana åtgärder. (📷 1.1) Ifall systemet levereras med inbyggd utrustning är det förbjudet att byta ut någon komponent som ingår i detta system.

Kontrollera följande punkter noggrant

- Att linan eller bandet löper ut från blocket fritt.
- Att boms funktionen fungerar genom att snabbt dra i linan, remmen. Bromsen skall aktiveras genast (📷 1.2)
- Att produkten är i bra kondition och att skruvar och den festsatta plattan är fixerade.
- Att linan och bandet är ordentligt sammansatt och sydd.
- Att kroken som finns på säkerhetsblocket fungerar och stängs ordentligt
- Att det inte finns spår av rost på metall delarna.
- Att linan eller bandet inte visar något slitage (söndersliten, utnötning, brott, rost etc..) (📷 1.3)

KOMMENTARER:

Fallskyddsanordningarna med automatisk återgång är konstruerade huvudsakligen för att fungera i lodrät ställning. Före montering, rekommenderar vi dock varmt att kontrollera att det inte förekommer någon pendlerisk samt att skydda linan, remmen mot alla vassa föremål och mot slipämnena. Indragbara säkerhetsblock har en fall indikator inmonterad. Kontrollera före varje användning att denna fall indikator inte har aktiverats. Aktiveringen av fallindikator innebär att säkerhetsblocket varit utsatt för ett fall eller en signifikant dragnings kraft. I detta fall, måste säkerhetsblocket returneras till tillverkaren eller till ett certifierat service center för kontroll.

Ett veck insytt i remmen ovanför avledaren tjänar som stötindikator. En inbyggd varningsflagga vecklas ut, om remmen utsatt för påfrestning till följd av hejdat fall (anger att apparaten bör tas ur drift) (📷 1.16).

Turbolite får inte användas i applikationer där låsfunktionen kan äventyras (lutande ytor, kvicksand osv.).

ANVÄNDNING

Uppkoppling :

- Det självåterställande fallskyddet ska kopplas upp till en tillförlitlig förankrings-punkt med hjälp av dess handtag eller ett kopplingsdon, en lina, en stropp enligt normerna EN 362, EN 795.
- Fastsättning av fallskyddssystemet i selen MÅSTE uteslutande ske via det bakre fästet som är avsett för detta ändamål ("D"-ring eller bandförlängning).
- Koppla upp utrustningen till selens D-spänne på ryggen (fallskyddspunkt EN 361)
- Se produktreferens, tabell 102.

VARNING FARA ANSLUT ALDRIG LINAN, REMMEN PÅ SÄKERHETSBLOCKET TILL ANDRA PUNKTER ÄN DE TILLTÄNKTA I SYSTEMET. KOPPLA ALDRIG UPP LINAN, REMMEN DIREKT PÅ SELEN; STROPP, JUSTERINGSELEMENT ELLER PÅ TILLBEHÖRSHÅLLARE. DET ÄR SELENS UPPHÄNGNINGSPUNKT PÅ RYGGEN SOM GER BÄSTA LÄGESPLACERING VID FALL (📷 1.4)


Gränser för användning (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning) :

- Temperatur för användning: från -30°C till $+60^{\circ}\text{C}$ (📷 1.6)
- Placering av förankringspunkten (📷 1.7)
- Gräns för pendlingsrörelse upp till 30° (📷 1.8)
- En nedsjunkning får inte stoppas (gäller gytjtiga eller pulveraktiga produkter) (📷 1.9)
- Kontrollera apparatens låsning före användningen
- Se till att remspännarens stora aluminiumkrok inte kopplas upp till selens D-spänne på ryggen (102)

Att beakta :

- Pendleffekt (PE) kan vara större än den ursprungliga sidoförskjutningen.
- Kontrollera att förankringspunktens höjd ovanför arbetsområdet är förenlig med säkerhetsblockets kapacitet och att tillräcklig höjd finnes, som är förenlig med säkerhetsblockets karaktäristik vid ett eventuellt fall.
- Kontrollera att under användning, linan eller bandet inte snos runt en arm eller ett ben.
- Anslut aldrig mer än en person till säkerhetsblocket.
- Blockera aldrig utgången för linan, remmen på säkerhetsblocket.
- Linan eller stroppen ska alltid hållas spänd. Är den slak, så ska apparaten kontrolleras av tillverkaren.
- En förflyttning sidledes får inte överstiga en tredjedel av avståndet mellan marken/arbetsytan.
- Förflyttningarna ska ske med normal förflyttningshastighet. Hastighetsökningar, hopp och andra häftiga rörelser löser ut apparatens blockeringsystem.
- Turbolite är godkänd för en användarvikt från 60 till 120 kg.
- Möjlighet att använda remspännaren fäst vid bottenpunkten (mellan användarens D-spänne på ryggen och dennes fötter), utom om det föreligger risk för beröring mellan remmen och en kant vid hejande av fall.


FRI HÖJD

Innan du använder en spännrulle, kontrollera att det finns en nödvändig fri minimihöjd under användarens fötter för att undvika all kollision med byggnaden eller marken. Med en vikt på 100 kg i normal användningskonfiguration (spännrulle ovanför huvudet), motsvarar fri höjd D bromssträckan H + en extra sträcka A + 1m. A är beroende av längden på utdragen lina L och vinkel α som bildas av linan (där D, H, A och L anges i meter och α i °) ( 3) (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning).

FÖRANKRINGSPUNKT

Ska om möjligt användas med förankringsanordning (som uppfyller standarden EN 795) eller byggnadsförankring, delar varaktigt fästa i en stomme (vägg, stolpe...).

Kontrollera konsekvent att förankringspunkten:

- Har en minimimotståndskraft på 12 kN ( 1.10),
- Placering av förankringspunkten ( 1.7),
- Befinner sig i arbetsplanets vertikalexel: (max vinkel $\pm 30^\circ$),
- Passar fullständigt med utrustningen fästansordning,
- Inte uppvisar någon vass kant.

FJÄDERHAKE

Kopplingsanordning enligt normen EN 362.


- När fjäderhaken används för uppkoppling till en förankringspunkt, kontrollera att rekommendationerna i avsnitt «FÖRANKRINGSPUNKT» följs.

VID ANSLUTNINGEN AV FJÄDERHAKEN, KONTROLLERA ATT LÅSSYSTEMET SITTER ORDENTLIGT PÅ PLATS.

Använd endast de kopplingar som levererats med Turbolite; modifiera, ersätt eller ändra dem inte.

OBSERVERA :

Fjäderhaken är en viktig komponent för din säkerhet. Vi rekommenderar därför att:

- Kopplingsanordningen bara tilldelas en enda person när så är möjligt,
- Det kontrolleras före varje användning för att i synnerhet säkerställa att det inte har deformerats, inte uppvisar några slitagetecken och att låssystemet fungerar bra ( 4),
- Det inte fästs och tas bort flera gånger under en arbetsdag, om det har en manuell låsning.

OM FJÄDERHAKEN HAR ANVÄNTS FÖR ATT STOPPA ETT FALL, ÄR DET OCKSÅ VIKTIGT ATT, AV SÄKERHETSSKÄL, RETURNERA DEN FÖR KONTROLL.

ÅTERKOMMANDE KONTROLL

Dessa anvisningar skall förvaras med produkten; fyll i identifikationskortet genom att överföra märkningsinformationen. Denna återkommande kontroll av utrustningens effektivitet och hållbarhet är nödvändig för att garantera användarens säkerhet (var god och se avsnittet «kontroll före användningen»).

Denna utrustning skall undersökas, minst en gång om året en kvalificerad person (se motsvarande bruksanvisning) Kontrollen ska registreras på bifogat kontrollblad.

Dessa kontroller skall utföras oftare, enligt gällande bestämmelser, om utrustningen används i omfattande utsträckning eller i svåra miljöförhållanden. Läsbarhet för produktens märkningar skall kontrolleras.

Vid årsbesiktningen behöver denna apparat inte sändas tillbaka till tillverkaren. Ta produkten ur drift om ett fel har upptäckts.

UNDERHÅLL OCH LAGRING

Ett bra underhåll liksom en lämplig lagring av skyddsanordningen säkerställer en längre livslängd och en högre säkerhet för användaren. Indragbara säkerhetsblock behöver inget speciellt underhåll.

Däremot, är det rådligt att :

- tvätta regelbundet linan eller stroppen och kontrollera dess skick (jfr § Rengöring här nedan) (📖 1.11). För att ta reda på linan sammansättning, var god och se särskild bruksanvisning i bilagan.
- Förvara linan på ett ställe med god luftväxling och på avstånd från all direkt eld eller all annan värmekälla.
- olja inte produkten (📖 1.12).
- kontrollera funktionen av säkerhetsblocket och dess broms.
- Försäkra dig om att ingen främmande kropp finns inuti skyddsskåpan.
- förvara säkerhetsblocket upphängt på ett ställe med god luftväxling, utan fukt, skyddad för UV-strålning (📖 1.13).
- Undvik all frätande, överhettad eller nedkyld miljö.

RENGÖRING

Beträffande komponenter i textilmaterial,

- Rengör dem med tvålblandat vatten. Det är absolut förbjudet att använda sura eller basiska lösningsmedel (📖 1.14)

Beträffande metallinor,

- Borsta dem. Använd inga lösningsmedel, inget vatten och inga rengöringsmedel.
- Smörj in dem lätt med jämna mellanrum med universalfett.

LIVSLÄNGD

Man uppskattar att maximal livslängd på en personlig skyddsutrustning med övervägande textil, uppgår till 10 år, från tillverkningsdatum räknat ; man uppskattar att maximal livslängd på en personlig skyddsutrustning med övervägande metall är obegränsad, man drar dock ner den maximala livslängden till 10 år, från tillverkningsdatum räknat, ifall dessa produkter förblir liggande oanvända (utom i särskilda fall: se motsvarande bruksanvisning). Följande faktorer kan dock minska produktens prestanda och dess livslängd : felaktig lagring, felaktig användning, stopp av ett fall, mekanisk deformation, kontakt med kemiska produkter (syror och baser), utsättande för kraftiga värmekällor > 60°C.


Vectran-banden har sämre UV-beständighet. Förebyggande åtgärder ska vidtas för användning, förvaring, besiktning och bedömning av åldrande.



För att förbättra livstiden på produkten, är det rådligt att inte:

- släppa linan, remmen helt och hållet när den är utdragen, utan att följsamt hålla den med tillbaka i säkerhetsblocket (📖 1.15).
- lämna linan eller bandet utanför blocket när det inte används.
- utsätta produkten för manipulering eller för olika former av chocker. •utsätta säkerhetsblocket för dåligt väder.
- vika ihop kabeln det självåterställande blocket.


TRANSPORT

Kontrollera vid transport att skyddsanordningen är skyddad från värmekällor, fukt, korrosiv atmosfär, ultraviolett strålning, etc...





EN MARKING

- A: The name, trademark or any other means of identifying the manufacturer or the supplier,
- B: The product description and/or its reference, size,
- C: The material(s) of the main synthetic fibres used in the construction of the equipment
- D: The year of manufacture (week/year)
- E: The batch or serial number.
- F: Number of the European conformity standards and their years
- G: CE logo followed by the number of the organization notified to monitor the production.
- H: The standardized pictogram informing the user to read the instructions.
- I: Connectors prohibited to attach TurboLite to the full body harness attaching point. See  4

DA MÆRKNING

- A: Fabrikantens eller forhandlerens navn, varemærke eller anden identifikation
 B: Produktets reference
 Produktets betegnelse og størrelse
 C: Sammensætningen af de vigtigste syntetiske fibre i produktets opbygning
 D: Fabrikationsdato (uge / år)
 E: Partinummer eller serienummer
 F: Numrene på de europæiske standarder, udstyret opfylder, og deres år
 G: CE-logoet efterfulgt af nummeret på det godkendte organ, der varetager kontrollen af produktionen
 H: Det normaliserede piktogram, der opfordrer brugeren til at læse brugsvejledningen

DE MARKIERUNG

- A: Name, Warenzeichen oder jedes sonstige Mittel zur Kennzeichnung des Herstellers oder Lieferanten,
 B: Produktnummer
 Bezeichnung
 C: Der bzw. die zur Herstellung der wichtigsten Synthetikfasern der Ausrüstung verwendeten Werkstoffe,
 D: XX/YY Fertigungswoche / Jahr,
 E: Los- oder Seriennummer,
 F: Nummer und Jahr der europäischen Konformitätsnorm
 G: Logo CE und Nr. der notifizierten Stelle für die Fertigungskontrolle
 H: Standardsymbol, das den Benutzer zum Lesen der Gebrauchsanweisung auffordert,

ES MARCADO

- A: El nombre, la marca comercial o cualquier otra marca de identificación del fabricante o del proveedor
 B: La referencia del producto
 La designación del producto
 C: El o los materiales de las principales fibras sintéticas de construcción del equipo
 D: La fecha de fabricación (semana / año)
 E: El número de lote o el número de serie
 F: Número de las normas europeas de conformidad y su año
 G: Logotipo de la CE seguido desde n° del organismo notificado que interviene en la fase de control de la producción
 H: El pictograma normalizado que indica al usuario leer la noticia

FI MERKITYS

- A: Nimi, tavaramerkki tai mikä tahansa muu valmistajan tai tavarantoimittajan käyttämä tunnustustapa
 B: Tuotenumero
 Käyttötarkoitus ja koko
 C: Varusteen valmistuksessa käytetyt synteettiset pääkuidut
 D: Valmistuspäivä (viikko/vuosi)
 E: Erä- tai sarjanumero
 F: E u r o o p p a l a i n e n yhdenmukaisuusstandardi ja vuosi
 G: CE logo, jota seuraa laadunvalvontaan osallistuneen ilmoitetun laitoksen numero
 H: Normalisoitu kuvake, joka kehottaa käyttööhejen lukemiseen

FR MARQUAGE

- A: Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant ou du fournisseur
 B: La référence du produit
 La désignation du produit et / ou sa taille
 C: Le ou les principaux matériaux de construction de l'équipement
 D: La date de fabrication (semaine / année)
 E: Le numéro de lot ou le numéro de série
 F: Numéro des normes européennes de conformité et leur année
 G: Logo CE suivi du n° de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production
 H: Le pictogramme normalisé indiquant à l'utilisateur de lire la notice

HR ZNAČENJE

- A: Ime, brend ili bilo koji drugi način na koji se može prepoznati proizvođača ili distributera.
 B: Šifra proizvoda
 sadrži šifru i veličinu
 C: Materijal(i) glavnih sintetičkih vlakana korištenih u proizvodnji opreme
 D: Datum proizvodnje (tjedan/godina)
 E: Serijski broj
 F: broj europskog standarda i godine iz koje je
 G: CE logo, poslije kojeg ide broj organizacije za nadzor proizvodnje
 H: Standardni piktogram koji upozorava korisnika da pročita upute

HU JELZÉS

- A: Név, márka vagy más információ, amely a gyártó vagy a szolgáltató azonosítására szolgál,
B: A termék leírása és
vagy hivatkozása, mérete
C: A berendezés szerkezetében használt főbb szintetikus szálak anyaga(i)
D: A gyártás éve,
E: A kötégszám vagy szériaszám.
F: Az európai megfelelőségi szabványok és kiadási évük
G: CE logó és a gyártás megfigyeléséért felelős elismert szervezet száma
H: Szabványos piktogram, amely felhívja a felhasználó figyelmét, hogy olvassa el az előírásokat

IT MARCATURA

- A: Il nome, il marchio commerciale o ogni altro mezzo per identificare il produttore o il fornitore
B: Il riferimento del prodotto
La descrizione del prodotto e le dimensioni
C: Il materiale/i delle principali fibre sintetiche utilizzate nella costruzione dell'attrezzatura
D: La data di fabbricazione (settimana/anno)
E: Il numero di lotto o il numero di serie
F: numero delle norme europee di conformità e anno
G: Il logo CE seguito dal n° dell'organismo di certificazione che si occupa del controllo della produzione
H: Il simbolo standardizzato che indica all'utilizzatore di leggere le istruzioni

NL MARKERING

- A: De naam, het handelsmerk of elk ander identificatiemiddel van de fabrikant of de leverancier
B: De referentie van het product
De omschrijving van het product
C: De belangrijkste materialen van de synthetische vezels, gebruikt voor de bouw van de uitrusting
D: De fabrikagedatum (week/jaar)
E: Het lot- of het serienummer
F: nummer van de Europese conformiteitsnormen en hun jaar
G: CE-logo gevolgd door het nummer van het 'notified body' dat tussenkomst bij de controlefase van de productie
H: het genormaliseerd pictogram, dat aangeeft dat de gebruiker de handleiding moet lezen

NO MERKINGENS

- A: Navn, merke eller annen identifikasjon av fabrikant eller leverandør.
B: Produktets referanse
Produktets betegnelse og størrelse
C: Stoffet(-ene) til de viktigste syntetiske fibre som utstyret er laget av
D: Fabrikasjonsdato (uke/år)
E: Varepartinummer eller serienummer
F: Nummeret og året til de europeiske normene som utstyret samsvarer med
G: CE-logoen etterfulgt av nummeret på organismen som foretok produksjonskontroll
H: Standardsymbol som anger at brukeren må lese bruksanvisningen

PL OZNACZEŃ

- A: Nazwa, marka handlowa lub każdy inny środek identyfikacji producenta lub dostawcy
B: Odniesienie dot. produktu;
Przeznaczenie produktu, jego rozmiar;
C: Materiały głównych włókien syntetycznych, służących do wytworzenia wyposażenia;
D: Data produkcji (miesiąc, rok)
E: Numer partii lub numer seryjny;
F: numer europejskiej normy, z którą produkt jest zgodny, oraz jej rok;
G: oznaczenie CE razem z numerem organizacji powiadomionej w celu monitorowania produkcji,
H: standardowe oznaczenie wskazujące użytkownikowi, by przeczytać dokumentację

PT MARCAÇÃO

- A: O nome, a marca comercial ou qualquer outro meio de identificação do fabricante ou do fornecedor,
B: A referência do produto, A designação do produto e o seu tamanho,
C: O ou os materiais das principais fibras sintéticas de construção do equipamento,
D: A data de fabrico (semana / ano),
E: O número do lote ou o número de série,
F: Número das normas europeias conformes e o seu ano,
G: logótipo CE seguido do n.º do organismo notificado interveniente na fase de controlo da produção.
H: O pictograma normalizado indica que o utilizador deverá ler o Manual de Utilização.

RO **MARCARE**

- A: Numele, marca sau orice alte mijloace de identificare a producătorului sau a furnizorului
B: Referința produsului
Denumirea produsului și/sau dimensiunea
C: Materialele principalelor fibrelor sintetice care intră în alcătuirea echipamentului
D: Anul fabricației
E: Numărul de lot sau de serie
F: Numărul standardelor europene de conformitateși anul
G: Marcajul CE urmat de numărul organizației notificate pentru monitorizarea producției
H: Pictograma standard care indică utilizatorului să citească documentația

SK **OZNAČENIE**

- A: Názov, obchodná značka alebo iné spôsoby identifikácie výrobcu alebo dodávateľa,
B: Popis výrobku a / alebo jeho údaje, veľkosť,
C: Materiály hlavných syntetických vlákien, ktoré sa použili na zostrojenie zariadenia
D: Rok výroby,
E: Sériové číslo alebo číslo šarže.
F: Číslo a rok európskych noriem zhody
G: Logo CE, po ktorom nasleduje číslo organizácie upozornenej na sledovanie výroby.
H: Štandardizovaný piktogram, ktorý informuje užívateľa, aby si prečítal návod.

SV **MÄRKNING**

- A: Namn, varumärke eller annan identifiering av tillverkaren eller leverantören
B: Produktreferens
Produktbeteckning och storlek
C: Material som använts i de viktigaste syntetfibrerna i utrustningen
D: Tillverkningsdatum (vecka / år)
E: Leverans- eller serienummer
F: Nummer på europeiska standarder för typpgodkännande och år
G: CE-logo följd av numret på den delgivna instans som deltagit i produktionskontrollen
H: Standardiserad bildsymbol som ber användaren läsa bruksanvisningen

4 CONNECTORS

REF			
1018015	A*		A*
1018013	A*		B
1018014	B		A*
1032740			G*
1017900	E*		C*
1034240	D*		F

***Only these connectors are approved to attach TurboLite to the full body harness attaching point.**

A

1018963



Steel twistlock carabiner (opening : 18mm)
 Karabinh. 1/4 de omdr. stål åbning 18mm
 TwistlockKarab.Stahl Öffnung 18mm
 Mosqu. ¼ de vuelta acero abertura 18 mm
 säppi. auki 1/4 kierroksella teräsaukko 18mm
 mosq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm
 Celičini karabiner TwistLock (otvor: 18 mm)
 Acél twist lock karabiner (nyílás: 18 mm)
 mosch. 1/4 di giro acciaio apertura 18mm
 karabiner ¼ staal opening 18 mm
 Stålkarabinkrok m/skrulås, åpning 18 mm
 karab. 1/4 obrotu ze stali otwór 18 mm
 mosq. 1/4 de volta aço abertura 18mm
 Carabinieră din oțel cu închidere dublă automată Twist
 Lock (deschidere : 18 mm)
 Očelová karabína so závitovým uzáverom (oko: 18 mm)
 fjåderhake 1/4 varv i stål, öppning 18mm

B**1018977**

Aluminium scaff hook (opening: 65mm)
 Karabinh. stor åpning 65mm
 Gerüstkarabiner Öffnung 65mm
 Mosqu. abertura grande 65 mm
 säppi. suuri aukeama 65mm
 mousq. grande ouverture 65mm
 Alumijski konektor za skelu (otvor: 65 mm)
 Alumínium állvány-horog (nyílás: 65 mm)
 Mosch. grande apertura 65mm
 karabiner grote opening 65 mm
 Karabinkrok stor åpning 65 mm
 karab. z duzym otworem 65 mm
 mosq. grande abertura 65mm
 Cârlig din aluminiu cu siguranță pentru schelă
 (deschidere: 65 mm)
 Hliníková samozatváracia karabína (oko: 65 mm)
 fjäderhake med stor öppning 65mm

C**1018974**

Aluminium snap hook (opening: 21mm)
 Karabinh. lille åpning 21mm
 Automatikkarabiner Öffnung 21mm
 Mosqu. pequeña abertura 21 mm
 säppi. pieni aukeama 21 mm
 mousq. petite ouverture 21mm
 Alumijski konektor (otvor: 21 mm)
 Alumínium biztonsági horog (nyílás: 21 mm)
 mosch. piccola apertura 21mm
 karabiner kleine opening 21 mm
 Karabinkrok liten åpning 21 mm
 karab. z malym otworem 21 mm
 mosq. Pequeña abertura 21mm
 Verigă rapidă din aluminiu (deschidere: 21 mm)
 Hliníková samoistná karabína (oko: 21 mm)
 fjäderhake liten öppning 21mm

D**1008342**

Aluminium twistlock carabiner (opening : 18mm)
 Karabinh. 1/4 omdr. aluminium åpning 18mm
 TwistlockKarab.Aluminium Öffnung 18mm
 Mosqu. ¼ de vuelta aluminio abertura 18 mm
 säppi. 1/4 kierros alumiini avautuma 18mm
 mousq. 1/4 de tour aluminium ouverture 18mm
 Alumijski karabiner TwistLock (otvor: 18 mm)
 Alumínium TWIST LOCK karabiner (nyílás: 18mm)
 mosch. 1/4 di giro alluminio copertura 18mm
 karab. 1/4 obrotu z aluminium, otwór 18 mm
 mosq. 1/4 de volta alumínio abertura 18mm
 Carabinieră din aluminiu cu închidere dublă automată
 Twist Lock (deschidere: 18mm)
 Hliníková karabína so závitovým uzáverom (oko: 18mm)
 fjäderhake 1/4 varv i aluminium, öppning 18mm

E 1018968



Aluminium twistlock carabiner (opening : 16mm)
Karabinh. 1/4 omdr. aluminium åbning 16mm
TwistlockKarab.Stahl Öffnung 16mm
Mosqu. ¼ de vuelta aluminio abertura 16 mm
säppi 1/4 kierros alumiini avautuma 16mm
TwistlockKarab.Stahl Öffnung 16mm
Alumiinjski karabiner TwistLock (otvor: 16 mm)
Aluminium TWIST LOCK karabiner (nyílás: 16 mm)
mosch. 1/4 di giro alluminio copertura 16mm
karabiner ¼ aluminium opening 16 mm
Karabinkrok m/skrulås aluminium, åpning 16 mm
karab. 1/4 obrotu z aluminium, otwór 16 mm
mosq. 1/4 de volta alumínio abertura 16mm
Carabinieră din aluminiu cu închidere dublă automată
Twist Lock (deschidere: 16 mm)
Hliníková karabína so závitovým uzáverom (oko: 16 mm)
fjäderhake 1/4 varv i aluminium, öppning 16mm

F 1033463



Aluminium scaff hook (opening: 60mm)
Karabinh. stor åbning 60 mm
Gerüstkarabiner Öffnung 60 mm
Mosqu. abertura grande 60 mm
säppi. suuri aukeama 60 mm
mosq. grande ouverture 60mm
Alumiinjski konektor za skelu (otvor: 60 mm)
Alumíniun állvány-horog (nyílás: 60 mm)
Mosch. grande apertura 60 mm
karabiner grote opening 60 mm
Karabinkrok stor åpning 60 mm
karab. z duzym otworem 60mm
karabiner grote opening 60 mm
Cârlig din aluminiu cu siguranță pentru schelă
(deschidere: 60 mm)
Hliníková samozatváracia karabína (oko: 60 mm)
fjäderhake med stor öppning 60 mm

G 1018965



Steel twistlock carabiner (opening : 18mm)
Karabinh. 1/4 de omdr. stål åbning 18mm
TwistlockKarab.Stahl Öffnung 18mm
Mosqu. ¼ de vuelta acero abertura 18 mm
säppi. auki 1/4 kierroksella teräsaukko 18mm
mosq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm
Čeličini karabiner TwistLock (otvor: 18 mm)
Acél twist lock karabiner (nyílás: 18 mm)
mosch. 1/4 di giro acciaio apertura 18mm
karabiner ¼ staal opening 18 mm
Stålkarabinkrok m/skrulås, åpning 18 mm
karab. 1/4 obrotu ze stali otwór 18 mm
mosq. 1/4 de volta aço abertura 18mm
Carabinieră din oțel cu închidere dublă automată Twist
Lock (deschidere : 18 mm)
Oceľová karabína so závitovým uzáverom (oko: 18 mm)
fjäderhake 1/4 varv i stål, öppning 18mm

5 IDENTIFICATION SHEET

EN-Individual protection equipment identification sheet; BG-Идентификационен лист на лично предпазно средство; CS-Identifikační list jednotlivého ochranného zařízení; DA-Identifi kationsskema for personligt beskyttelsesudstyr; DE-Typenschild der Einzelpersonenschutz Einrichtung; EL-Φύλλο προσδιορισμού ατομικού εξοπλισμού προστασίας; ES-Ficha de identificación del equipo de protección individual; ET-Isikliku kaitsevahendi identimisandmete silt; FI-Henkilökohtaisen turvalaitteen tunnustiedot; FR-Fiche d'identification d'équipement de protection individuelle; H-List za identifikaciju individualne zaštitne opreme; HU-Egyéni védőeszköz azonosítólapja; I-Scheda d'identificazione dell'attrezzatura per la protezione individuale; LT-Asmeninių apsaugos priemonių identifikavimo lapas; LV-Individuālā aizsargapriekojuma identifikācijas karte; NL-Identificatiefiche persoonlijke beschermingsuitrusting; NO-Kontrolllog identifikasjonskort for individuelt verneutstyr; PL-Karta identyfikacyjna; P-Ficha de identificação do equipamento protecção individual; RO-Fișă de identificare pentru echipament de protecție individuală; SK-Identifikačný list zariadenia na osobnú ochranu; SL-Tipska ploščica osebne zaščitne opreme; SV-Identifikationsblad för individuell skyddsutrustning; TR-Kişisel koruyucu ekipman tanımlama formu

EN-Equipment Type; BG-Тип оборудване; CS-Typ zařízení; DA-Type udstyr; DE: Art der Einrichtung; EL-Τύπος εξοπλισμού; ES-Tipo de equipo; ET-Kaitsevahendi tüüp; FI-Laitteen tyyppi; FR-Type d'équipement; HR-Vrsta opreme; HU-Eszköz típusa; IT-Tipo d'attrezzatura LT-Priemonės tipa; LV-Aprikojuma tips; NL-Type uitrusting; NO-Utstyrstype; PL-Nazwa wyposazienia; PT-Tipo de equipamento; RO-Tip de echipament; SK-Typ zariadenia; SL-Vrsta opreme; SV-Typ Avutrustning; TR-Ekipman Tipi



EN-Model Identification; BG-Идентификация на модела; CS-Identifikace model; DA-Modellens identifikation; DE-Modell; EL-Προσδιορισμός του μοντέλου; ES-Identificación del modelo; ET-Mudeli identimisandmed; FI-Mallin tunnus; FR-Identification du modèle; HR-Model Identifikacija; HU-Modell azonosítója; IT-Identificazione del modello; LT-Modelio identifikacija; LV-Modeļa identifikācija; NL-Identificatie model; NO-Modellidentifikasjon; PL-Identyfikacja modelu; PT-"Identifi cação do modelo"; RO-Identificare model; SK-Identifikácia modelu; SL-Model; SV-Identifiering av modellen; TR-Model Tanımlaması



EN-Brand; BG-Марка; CS-Značka; DA-Varemærke; DE-Handelsbezeichnung; EL-Εμπορική ονομασία; ES-Marca comercial; ET-Kaubamärk; FI-Tavaramerkki; FR-Marque commerciale; HR-Marka; HU-Márka; IT-Marca commerciale; LT-Prekių ženklas; LV-Prečzīme; NL-"Handels-merk"; NO-Varemerke; PL-Znak towarowy; PT-Marca comercial; RO-Marcă comercială; SK-Značka; SL-Blagovna znamka; SV-Varumärke; TR-Marka



EN-Manufacturer; BG-Производител; CS-Výrobce; DA-Fabrikant; DE-Hersteller; EL-Κατασκευαστής; ES-Fabricante; ET-Tootja; FI-Valmistaja; FR-Fabricant; HR-Proizvođač; HU-Gyártó; IT-Produttore; LT-Gamintojas; LV-Ražotājs; NL-Fabrikant; NO-Produsent; PL-Producent; PT-Fabricante; RO-Fabricant; SK-Výrobca; SL-Proizvajalec; SV-Tillverkare; TR-İmalatçı

PIP Fall Protection France SAS

35-37 Rue de la Bidauderie

18100 Vierzon

France

www.pipglobalsafety.com

EN-Serial n°; **BG**-Сериен №; **CS**-Sériové č; **DA**-Serienumme; **DE**-Serien-Nr.; **EL**-Αρ. παραγωγής; **ES**-N.º de serie; **ET**-Seerianumber; **FI**-Sarja- numero; **FR**-N° de série; **HR**-Serijski br; **HU**-Sorozatszám; **IT**-N. di serie; **LT**-Serijos Nr.; **LV**-Sērijas Nr.; **NL**-Serienummer; **NO**-Serienummer; **PL**-Nr seryjny; **PT**-N.º de série; **RO**-Nr. de ser; **SK**-Sériové číslo; **SL**-Serijska številka; **SV**-Serie-nr; **TR**-Seri n°;



EN-Date of manufacture; **BG**-Дата на производство; **CS**-Datum výroby; **DA**-Fremstillingsdato; **DE**-Datum der Herstellung; **EL**-Ημερομηνία κατασκευής; **ES**-Fecha de fabricación; **ET**-Tootmiskuupäev; **FI**-Valmistuspäivämäärä; **FR**-Date de fabrication; **HR**-Datum proizvodnje; **HU**-Gyártás dátum; **IT**-Data di fabbricazione; **LT**-Pagaminimo data; **LV**-Ražošanas datums; **NL**-Fabricagedatum; **NO**- Produksjonsdato; **PL**-Data produkcji; **PT**-"Data de fabricação"; **RO**-Data fabricatiei; **SK**-Dátum výroby; **SL**-Datum številka; **SV**-Tillverkningsdatum; **TR**-Üretim tarihi













EN-Purchase date; **BG**-Дата на закупуване; **CS**-Datum nákupu; **DA**-Købsdato; **DE**-Kaufdatum; **EL**-Ημερομηνία αγοράς; **ES**-Fecha de compra; **ET**-Ostukuupäev; **FI**-Ostopäivämäärä; **FR**-Date d'achat; **HR**-Datum kupnje; **HU**-Vásárlás dátuma; **IT**-Data di acquisto; **LT**-Įsigijimo data; **LV**-Iegādes datums; **NL**-Aankoopdatum; **NO**-Innkjøpsdat; **PL**-Data zakupu; **PT**-Data da compra; **RO**-Data achiziției; **SK**-Dátum zakúpenia; **SL**-Datum nakupa; **SV**-nköpsdatum; **TR**-atın alma tarihi



EN-Date of first use; **BG**-Дата на първа употреба; **CS**-Datum prvního použití; **DA**-Første anvendelsesdato; **DE**-Datum des Ersteinsatzes; **EL**-Ημερομηνία πρώτης χρήσης; **ES**-Fecha de primer uso; **ET**-Esmakasutuse kuupäev; **FI**-Kayttöönottopäivämäärä; **FR**-Date de première utilisation; **HR**-Datum prve uporabe; **HU**-Első használat dátuma; **IT**-Data del primo utilizzo; **LT**-Pirmo panaudojimo data; **LV**-Iekļaušanas ekspluatācijā datums; **NL**-Datum eerste gebruik; **NO**-Tatt i bruk (dato:); **PL**-Data wprowadzenia do użytku; **PT**-"Data da primeira utilização"; **RO**-Data primei utilizări; **SK**-Dátum prvého použitia; **SL**-Datum prve uporabe; **SV**-Datum för första användning; **TR**-İlk kullanım tarihi



EN	Date	Reason (periodic examination or repair)	Faults noticed, repairs carried out, remarks	Name and signature of the competent person	Anticipated date for next periodic examinations
BG	Дата	Причина (периодичен или ремонт)	Забелязани неизправности, ремонтни дейности, забележки	Име и подпис на компетентно лице	Очаквана дата на следващия периодичен преглед
CS	Datum	Důvod (periodická kontrola nebo oprava)	Oznámené závady, provedené opravy, poznámky	Jméno a podpis oprávněné osoby	Předpokládané datum příští periodické kontroly
DA	Dato	Årsag (regelmæssigt eftersyn eller reparation)	Observerede defekter, udførte reparationer, bemærkninger	Navn og underskrift på den kompetente person	Dato for det næste regelmæssige eftersyn
DE	Datum	Anlass (regelmäßige Überprüfung oder Reparatur)	Festgestellte Fehler, durchgeführte Reparaturen, Bemerkungen	Name und Unterschrift des Zuständigen	Datum der nächsten vorgesehenen regelmäßigen Überprüfung
EL	Ημερομηνία	Λόγος (περιοδική εξέταση επισκευή)	Παρατηρήθηκαν ελαττώματα, πραγματοποιήθηκαν επισκευές, παρατηρήσεις	Όνομα και υπογραφή του αρμόδιου	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την επόμενη περιοδική περίοδο εξέτασης
ES	Fecha	Motivo (del examen o reparación)	Defectos reparaciones realizadas, comentarios	Nombre de la persona competente	Fecha del próximo examen periódico previsto
ET	Kuupäev	Põhjus (perioodiline ülevaatus või remont)	Avastatud vead, tehtud parandused, märkused	Avastatud vead, tehtud parandused, märkused	Järgmise perioodilise ülevaatus e oodatav kuupäev ülevaatus
FI	Pvm.	Aihe (sääntömääräisten tarkastusten tai korjausten Motiivi (examen)	Vikattodot, tehdyt korjaukset, huomautukset	Vastuunhenkilön nimi ja allekirjoitus	Seuraavaan sääntömääräisen tarkastuksen päivämäärä
FR	Date	Motif (examen périodique ou réparation)	Défauts remarqués, réparations effectuées, remarques	Nom et signature de la personne compétente	Date du prochain examen périodique prévu
HR	Datum	Razlog (redovita provjera ili popravak)	Otkrivene greške, izvršeni popravci, napomene	Ime i potpis nadležne osobe	Datum sljedeće predviđene redovite provjere
HU	Dátum	Ok (időszakos vizsgálat vagy javítás)	Észlelt hibák, elvégzett javítások, megjegyzések	Illetékes személy neve és aláírása	Következő időszakos vizsgálat várható dátuma
IT	Data	Causale (controllo periodico o riparazione)	Difetti riscontrati, riparazioni effettuate, note	Nome e firma della persona competente	Data del prossimo controllo periodico previsto
LT	Data	Priežastis (periodinės patikros arba remonto)	Pastebėti gedimai, atliktas remontas, pastabos	Kompetentingo asmens pavardė ir parašas	Kitos periodinės patikros data
LV	Datums	Iemeslis (regulārā pārbaude vai remonts)	Pamanītās kļūmes, veiktie remontī, piezīmes	Kompetētas personas vārds, uzvārds un paraksts	Nākamās regulārās pārbaudes paredzētais datums
NL	Datum	Reden (periodiek nazicht of herstelling)	Vastgestelde fouten, uitgevoerde herstellingen, opmerkingen	Naam en handtekening van de bevoegde persoon	Datum van het volgende geplande periodieke onderhoud
NO	Dato	Årsak (periodisk undersøkelse eller reparasjon)	Observerte feil, utførte reparasjoner, merknader	Person ansvarlig for inngrepet - navn og underskrift	Dato for neste beregnede periodiske undersøkelser
PL	Data	Powód (kontrola okresowa lub naprawa)	Stwierdzone usterki, wykonane naprawy, uwagi	Nazwa / nazwisko i podpis upoważnionej	Data następnego kontroli

PT	Data	Motivo (exame periódico ou reparação)	Defeitos observados, observações	Nome e assinatura da pessoa responsável	Data do próximo exame periódico previsto
RO	Data	Motiv (examinare periodică sau reparație)	Defecte observate, reparații efectuate, observații	Numele și semnătura persoanei competente	Data următoarei examinări periodice
SK	Dátum	Dôvod (pravidelná kontrola alebo oprava)	Zistené nedostatky, vykonané opravy, poznámky	Meno a podpis zodpovednej osoby	Dátum nasledujúcej pravidelnej kontroly
SL	Datum	Razlog (periodični pregled ali popravo)	Zaznane okvare, opravljena popravila, komentarji	Ime in podpis kompetentne osebe	Pričakovan datum za naslednji periodični pregled
SV	Datum	Anledning (återkommande kontroll eller reparation)	Konstaterade fel, utförda anmärkningar	Namn och underskrift av behörig person	Datum för nästa återkommande kontroll
TR	Tarih	Neden (periyodik inceleme veya onarım)	Fark edilen anızalar, yürütülen onarımlar, hatırlatmalar	Yetkili kişinin adı ve imzası	Bir sonraki periyodik inceleme için öngörülen tarih
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Remarks / Забелешки / Poznámky / Kommentarer / Kommentar / Παρατηρήσεις / Observaciones / Märkused / Huomautuksia / Kommentaires / Наромене / Megjegyzések / Commenti / Pastabos / Piezīmes / Orpmerkingen / Kommentar / Kommentar / Примечания / Poznámky / Kommentar / Kommentar / Hatırlatmalar /

7 CONFORMITY EU 2016/425:

EN-Notified body having carried out the EU test of type; **BG**-Нотифициран орган, който провежда ЕС изпитване на тип; **CS**-Oznámený orgán, který provedl EU test typu; **DA**-Godkendt organisme, der har udført EU-typeafprøvningen; **DE**-Zugelassene Stelle, welche die EU-Typprüfung durchge führt hat; **EL**-Κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος διενήργησε τη δοκιμή τύπου ΕΕ; **ES**-Organismo notificado que ha realizado el examen UE de tipo; **ET**-Teavitatud asutus, mis tegi EL-tüübikatse; **FI**-Ilmoitettu järjestö, joka on suorittanut; EU-tyyppitarkastuksen; **FR**-Organisme notifié ayant réalisé l'examen UE de Type; **HR**-Nadležno tijelo, koje je izvršilo EU tipsko testiranje; **HU**-A típus EU tesztjét elvégző kijelölt szervezet; **IT**-Organismo notificato che ha effettuato il controllo UE del Tipo; **LT**-Informuota institucija, atlikusi ES tipo testą; **LV**-Pilnvarotā iestāde, kas veikusi tipa ES pārbaudi; **NL**-Erkend organisme dat het EU type-onderzoek uitvoerde; **NO**-Notifisert organ som har utført EU-typeundersøkelse; **PL**-Jednostka notyfikowana zrealizowała badanie UE typu; **PT**-Organismo notificado tendo realizado o exame de tipo UE; **RO**-Organismul notificat care a efectuat testarea UE de tip; **SK**-Notifikovaný orgán, ktorý vykonal skúšku typu EÚ; **SV**-Officiellt provningsorgan som utfört EU-kontrollen av Typ; **TR**-AB tip testini yürütmüş olan onaylı kuruluş

QUINTIN CERTIFICATIONS
(n°2927)
825 route de Romans
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye
France

EN-Notified body involved in the monitoring of production (module D); **BG**-Нотифициран орган, включен в мониторинга на производството (модул D); **CS**-Oznámený orgán zapojený do sledování výroby (modul D); **DA**-Bemyndiget organ involveret i overvågning af produktion (modul D); **DE**-Benannte Stelle, die an der Überwachung der Produktion beteiligt ist (Modul D); **EL**-Κοινοποιημένος οργανισμός που συμμετέχει στην παρακολούθηση της παραγωγής (ενότητα Δ (D)); **ES**-Organismo notificado involucrado en el monitoreo de producción (módulo D); **ET**-Tootmist jälgiv teavitatud asutus (moodul D); **FI**-Ilmoitettu taho, joka mukana laitteen valmistuksen valvonnassa (moduuli D); **FR**-Organisme notifié intervenant dans le suivi de production (module D); **HR**-Nadležno tijelo uključeno u nadzor proizvodnje (modul D); **HU**-A termelés felügyelését biztosító szerv (D modul); **IT**-Organismo notificato coinvolto nel monitoraggio della produzione (modulo D); **LT**-Notifikuotoji įstaiga, atliekanti gamybos stebėjimą (D modulis); **LV**-Pilnvarotā iestāde, kas iesaistīta ražošanas pārraudzībā (modulis D); **NL**-Erkend organisme dat betrokken is bij het toezicht op de productie (module D); **NO**- Notifisert organ involvert i overvåking av produksjon (modul D); **PL**-Jednostka notyfikowana zaangażowana w monitorowanie produkcji (moduł D); **PT**-Organismo notificado incluído para a monitorização da produção (módulo D); **RO**-Organismul notificat responsabil cu monitorizarea producției (modulul D); **SK**-Notifikovaný orgán zapojený do monitorovania výroby (modul D); **SL**-Obveščeni organ, ki je vključen v nadziranje izdelovanja (modul D); **SV**-Officiellt provningsorgan ansvarigt för produktionsövervakning av produktion (modul D); **TR**-Üretim izleminde görev alan onaylı kuruluş (Modül D)

AFNOR Certification
(n°0333)
11 Rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS cedex
France

CE DECLARATION OF CONFORMITY:

EN - PIP Global Safety hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Regulation EU 2016/425 and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.pipeurope.com/DoC; **BG** - С настоящото PIP Global Safety декларира, че този продукт съответства на основните изисквания и останалите съответни разпоредби на Регламент 2016/425 на ЕС и на всички останали изисквания на директивите на ЕС. Цялата декларация за съответствие е достъпна на: www.pipeurope.com/DoC; **CS** - PIP Global Safety tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Nařízení EU 2016/425 a všechny ostatní požadavky směrnice EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na: www.pipeurope.com/DoC; **DA** - PIP Global Safety erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Forordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU - direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.pipeurope.com/DoC; **DE** - Die PIP Global Safety erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Verordnung EU 2016/425 und weitere EU - Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.pipeurope.com/DoC; **EL** - PIP Global Safety δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/425 και με όλες τις άλλες απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στον ιστότοπο: www.pipeurope.com/DoC; **ES** - Por la presente, PIP Global Safety declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Reglamento EU 2016/425 y con todos los demás requisitos de directivas de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.pipeurope.com/DoC; **ET** - Käesolevaga deklareerib PIP Global Safety SAS, et see toode vastab ELi määruse ELi 2016/425 ja kõikide muude ELi direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Täieliku vastavusdeklaratsiooni võite leida saidilt www.pipeurope.com/DoC; **FI** - PIP Global Safety vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää Asetus EU 2016/425 sekä muiden EU - direktiivien olennaiset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: www.pipeurope.com/DoC; **FR** - PIP Global Safety déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions du Règlement UE 2016/425 et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.pipeurope.com/DoC; **HR** - PIP Global Safety izjavlja da proizvod ispunjava zahtjeve i druge odgovarajuće odredbe Uredbe EU 2016/425 i ostalih EU - Direktiva. Potpunu Izjavu o suglasnosti potražite na www.pipeurope.com/DoC; **HU** - A PIP Global Safety nyilatkozta, hogy a termék megfelel az érvényes követelményeknek és a 216/425 sz. EU Rendelet előírásainak és a többi EU - s irányelvek előírásainak. A teljes megfelelésségi nyilatkozatot megtekintheti a www.pipeurope.com/DoC weboldalon.; **IT** - PIP Global Safety dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili dal Regolamento UE 2016/425 e di tutte le altre direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.pipeurope.com/DoC; **LT** - Šiuo dokumentu „PIP Global Safety SAS“ pareiškia, kad šis produktas atitinka 2016/425 ES reglamentas ir kitų ES direktyvų reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą atitikties deklaraciją galite rasti: adresu www.pipeurope.com/DoC; **LV** - Uzņēmums PIP Global Safety ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un saistītajiem noteikumiem, kā arī visu citu ES direktīvu prasībām. Pilna atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.pipeurope.com/DoC; **NL** - PIP Global Safety verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Verordening EU 2016/425 en alle andere vereisten van de EU - Reglementeringen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.pipeurope.com/DoC; **NO** - PIP Global Safety erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til forordning EU 2016/425 og alle andre krav i EU - direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på: www.pipeurope.com/DoC; **PL** - Firma PIP Global Safety niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w rozporządzeniu EU 2016/425 oraz innych dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie: www.pipeurope.com/DoC; **PT** - A PIP Global Safety declara pelo presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras disposições relevantes, da Regulamento EU 2016/425 e todos os outros requisitos de diretivas da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra - se em: www.pipeurope.com/DoC; **RO** - PIP Global Safety declară prin prezentul că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Regulamentului UE 2016/425 și ale tuturor celorlalte cerințe ale directivelor UE. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.pipeurope.com/DoC; **SK** - Spoločnosť PIP Global Safety týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/425 a všetkými ostatnými požiadavkami smernice EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese: www.pipeurope.com/DoC; **SL** - PIP Global Safety s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s ključnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Uredbe EU 2016/425 in vsemi drugimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na: www.pipeurope.com/DoC; **SV** - Härmed förklarar PIP Global Safety att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt Förordning EU 2016/425 och andra EG - direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på: www.pipeurope.com/DoC; **TR** - PIP Global Safety Düşme Önlleyici Tertibat işbu belgede bu ürünün AB Yönetmeliği 2016/425'in temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer tüm AB yönetgesi gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanı www.pipeurope.com/DoC adresinde mevcuttur



CUSTOMER SERVICE CONTACT

Please visit
www.pipglobalsafety.com

PIP
GLOBAL SAFETY

PIP Fall Protection France SAS
35-37 Rue de la Bidauderie
18100 Vierzon
France
www.pipglobalsafety.com

90022859 | rev. L | 05/Mar/2026
© 2026 Protective Industrial Products, Inc.

